

Naručitelj:
REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA



IV. IZMJENE I DOPUNE
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA
GRADA POŽEGA
PRIJEDLOG

Izrađivač:
Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek
Osijek, svibanj 2019.



ZAVOD ZA URBANIZAM I
IZGRADNJU d.d. OSIJEK

Šetalište kardinala Franje Šepera 12
31 000 OSIJEK
OIB:66736059461

Naziv plana:

**IV. IZMJENE I DOPUNE
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA
GRADA POŽEGA
PRIJEDLOG**

Naručitelj:	GRAD POŽEGA
Stručni izrađivač:	ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK
Broj elaborata:	40/18
Odgovorni voditelj izrade nacrt prijedloga plana:	DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.
Stručni tim:	DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.
	DENIS STANIĆ, dipl.ing.građ.
	FILIP RUŠKA, magl.ing.aedif.
	TIHOMIR VEMENAC, mag.ing.el.
	MIA KORDIĆ, mag.ing.el.
	VESNA JUKIĆ, dipl.ing.građ.
Tehnička suradnja:	IVANKA JERČIĆ LESKUR, ing.arh.
Pomoćnik direktora za tehničke poslove:	DARIO BILONIĆ, mag.ing.aedif.
Direktor:	STJEPAN KARIN, dipl.ing.građ.

Osijek, svibanj 2019.

SADRŽAJ PLANA:**A. TEKSTUALNI DIO**

- I. TEMELJNE ODREDBE
- II. ODREDBE ZA PROVEDBU

B. GRAFIČKI DIO (KARTOGRAFSKI PRIKAZI)

0.	PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA	1:5 000
1.1.	NAMJENA I KORIŠTENJE PROSTORA	1:5 000
1.2.	PROMET	1:5 000
1.3.	POŠTA I JAVNE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE	1:5 000
2.	MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	1:5 000
3.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE	1:5 000
	ENERGETSKI SUSTAV	
3.1.	CIJEVNI TRANSPORT PLINA	1:5 000
3.2.	ELEKTROENERGETIKA	1:5 000
	VODNOGOSPODARSKI SUSTAV	
3.3.	VODOOPSKRBA	1:5 000
3.4.	ODVODNJA OTPADNIH VODA	1:5 000
	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA	
4.1.	PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA	1:5 000
4.2.	OBLICI KORIŠTENJA	1:5 000
4.3.	PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE	1:5 000
4.4.	NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA	1:5 000

C. OBVEZNI PRILOZI

- OBRAZLOŽENJE IV. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POŽEGE
- SAŽETAK ZA JAVNOST
- DOKUMENTACIJA O OVLAŠTENJU STRUČNOG IZRAĐIVAČA ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA
 - Izvod iz sudskog registra stručnog izrađivača
 - Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva
 - Imenovanje odgovornog voditelja izrade nacrtu prijedloga IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega
 - Rješenje za upis u imenik ovlaštenih arhitekata odgovornog voditelja

D. PRILOZI

- ODLUKA O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POŽEGE
- ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IV. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POŽEGE ZA JAVNU RASPRAVU
- ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONACNOG PRIJEDLOGA

A. TEKSTUALNI DIO

I TEMELJNE ODREDBE**Članak 1.**

Donose se ~~III.~~ **IV.** Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana **Grada** Požege (u nastavku teksta: GUP), što ga je izradio ~~Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o., 2016.~~ **Zavod za urbanizam i izgradnju d.d., 2019. godine.**

Članak 2.

Generalnim urbanističkim planom se, u skladu sa Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, Prostornim planom Požeško-Slavonske županije i Prostornim planom Grada Požege utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina, s prijedlogom uvjeta i mjera njihovog uređivanja.

Generalni urbanistički plan sadrži način i oblike zaštite i korištenja, uvjete i smjernice za uređivanje i zaštitu prostora, mjere za unapređivanje i zaštitu okoliša, područja s posebnim i drugim obilježjima, te druge elemente važne za grad Požegu.

POLAZIŠTA I CILJEVI**Članak 3.**

Područje grada Požege razvijat će se i obnavljati usporedno i u međuzavisnosti s uravnoteženim i ravnomjernim razvitkom Republike Hrvatske, prostorom Požeško-Slavonske županije i područjem što ga obuhvaća Grad Požega. U sveukupnom razvoju Grada Požege razvijat će se i obnavljati i njegov urbani dio.

Cilj prostornog uređivanja grada Požege je urbana obnova i konsolidacija njegova urbanog područja što će se poticati sljedećim planskim mjerama:

- dopunjavanjem (pogušćivanjem) djelomično izgrađenog područja;
- rehabilitacijom izgrađenoga urbanog tkiva;
- očuvanjem i uređivanjem neizgrađenih površina;
- poboljšanjem urbane mreže i komunikacijskih sustava, te razvojem javnog prometa;
- unapređivanjem sustava urbanog uređivanja, gospodarenja gradskim prostorom i ukupne urbane reprodukcije grada;
- očuvanjem povijesnih i prirodnih vrijednosti, te sustavnim evidentiranjem i sanacijom ugroženih vrijednosti povijesne jezgre i drugih nositelja povijesnog identiteta grada, reljefne raznolikosti, dijelova šuma i vrijednog krajolika, obuhvaćenih ovim Planom.

Članak 4.

Generalni urbanistički plan donosi se za dio područja Grada Požege utvrđenog Prostornim planom Grada Požege i obuhvaća njegovo gradsko područje s oko 1121,5 ha, uključujući dijelove naselja Požega, Vidovci i Komušina.

Granice Generalnog urbanističkog plana prikazane su na kartografskim prikazima iz članka 5. ove Odluke.

Članak 5.

Plan sadržan u elaboratu ~~Treće~~ **Četvrt**e izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana **Grada** Požege sastoji se od:

~~I. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA~~**~~I.1 RJEŠENJE O UPISU IMENIKA OVLAŠTENIH ARHITEKATA ZA ODGOVORNOG VODITELJA~~**

~~I.2. GRAFIČKI PRILOZI~~~~— Kartografski prikazi u mjerilu 1:5 000:~~

- ~~1.1. NAMJENA I KORIŠTENJE PROSTORA~~
- ~~1.2. PROMET~~
- ~~1.3. POŠTA I JAVNE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE~~
- ~~2. MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI~~
- ~~3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE~~
- ~~— ENERGETSKI SUSTAV~~
- ~~3.1. CIJEVNI TRANSPORT PLINA~~
- ~~3.2. ELEKTROENERGETIKA~~
- ~~— VODNOGOSPODARSKI SUSTAV~~
- ~~3.3. VODOOPSKRBA~~
- ~~3.4. ODVODNJA OTPADNIH VODA~~
- ~~— UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA~~
- ~~4.1. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA~~
- ~~4.2. OBLICI KORIŠTENJA~~
- ~~4.3. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE~~
- ~~4.4. NAČIN GRADNJE STAMBENIH ZGRADA~~

~~II. PRILOZI~~

- ~~II.1. ODLUKA O IZRADI PLANA~~
- ~~II.2. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA~~
- ~~II.3. ZAHTEVI ZA IZRADU SUKLADNO ČLANAKU 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU~~
- ~~II.4. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI~~
- ~~II.5. ZAHTEVI PRISTIGLI U JAVNOJ RASPRAVI SUKLADNO ČLANAKU 101. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU~~
- ~~II.6. SAŽETAK ZA JAVNOST~~

A. TEKSTUALNI DIO

- I. TEMELJNE ODREDBE
- II. ODREDBE ZA PROVEDBU

B. GRAFIČKI DIO (KARTOGRAFSKI PRIKAZI)

0.	PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA	1:5 000
1.1.	NAMJENA I KORIŠTENJE PROSTORA	1:5 000
1.2.	PROMET	1:5 000
1.3.	POŠTA I JAVNE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE	1:5 000
2.	MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	1:5 000
3.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE	1:5 000
	ENERGETSKI SUSTAV	
3.1.	CIJEVNI TRANSPORT PLINA	1:5 000
3.2.	ELEKTROENERGETIKA	1:5 000
	VODNOGOSPODARSKI SUSTAV	
3.3.	VODOOPSKRBA	1:5 000
3.4.	ODVODNJA OTPADNIH VODA	1:5 000
	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA	
4.1.	PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA	1:5 000
4.2.	OBLICI KORIŠTENJA	1:5 000
4.3.	PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE	1:5 000
4.4.	NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA	1:5 000

C. OBVEZNI PRILOZI

- OBRAZLOŽENJE IV. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POŽEGE
- SAŽETAK ZA JAVNOST
- DOKUMENTACIJA O OVLAŠTENJU STRUČNOG IZRAĐIVAČA ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA
 - Izvod iz sudskog registra stručnog izrađivača
 - Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva
 - Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega
 - Rješenje za upis u imenik ovlaštenih arhitekata odgovornog voditelja

D. PRILOZI

- ODLUKA O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POŽEGE
- ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA
- ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA

Članak 6.

U smislu ove Odluke, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljedeće značenje:

- ~~Građevinska (bruto) površina zgrade (GBP) je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) uključivo površine lođe, vanjskih stubišta, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde.~~
- **Građevinska (bruto) površina zgrade** je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, osim površine vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, a koja se izračunava na temelju posebnog propisa.
- **dvojna zgrada** – zgrada kojoj se s jedne (bočne) strane nalazi neizgrađeni prostor (vlastita građevna čestica ili javna površina) a druga joj se strana nalazi na međi građevne čestice uz koju je, na susjednoj građevnoj čestici, prislonjena druga zgrada.
- **etaža** – oznaka bilo kojega koristivog nivoa zgrade – podruma, prizemlja, suterena, katova i potkrovlja, osim zatvorenog podsljemenskog dijela potkrovlja s minimalnim otvorima za prozračivanje.
Visina etaže za obračun visine zgrade, mjerena od poda do poda, iznosi:
 - za stambene etaže do 3,2 m,
 - za poslovne etaže (uredi) do 4,0 m,
- Etaže zgrade mogu biti i više od navedenih, ali visina zgrada u metrima ne može prijeći maksimum umnoška najveće dozvoljene etažnosti i obračunske visine etaže.
Broj etaža na kosom terenu određuju se na nižem dijelu terena uz građevinu.
- **Generalni urbanistički plan Grada Požega (GUP Požega)** – prostorni plan koji se, u skladu sa zakonom, donosi za područje granice kojega su određene Prostornim planom uređenja Grada Požega;
- **grad Požega** – označava naselje Požegu sa statusom grada, ali i prostor obuhvaćen granicom GUP-a.
- **Grad Požega** – označava Požegu, teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave i uprave.

- **gradska robna kuća** – zgrada poslovne – trgovačke namjene koja se smješta u zonama gospodarskih i mješovite namjene. Etažnost odnosno visina u skladu s okolnom izgradnjom te oblicima korištenja i načina gradnje. Uz nju se može, na istoj građevnoj čestici, graditi otvorena ili zatvorena tržnica.

Ako se gradi na regulacijskom pravcu tada su ulična pročelja obvezno otvorena prema pješaku – ulazima u trgovine, izlozima, i oblikovana primjereno okolnoj izgradnji."

- **građevna čestica** – definicija građevne čestice određena je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji;
- **zgrade privremenog karaktera** – to su kiosci, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, tende, ljetne terase, zgrade za potrebe sajмова i javnih manifestacija, oglasni panoji, kontejneri za odvojeno sakupljanje otpada (eko-otoci) i sl.

Ove se zgrade mogu postavljati na javne površine te na površine drugih namjena osim onih za koje je propisan način gradnje S1 i S2. Pri tome njihovo postavljanje nije uvjetovano smjernicama propisanim za određenu namjenu, načine i oblike gradnje.

Ukoliko se ove zgrade postavljaju unutar zaštićene povijesne cjeline, oblikuju se sukladno uvjetima nadležne službe zaštite.

Kada se postavljaju na javnu površinu ne smiju ometati ili ugrožavati odvijanje prometa, održavanje infrastrukture, površinsku odvodnju i dr.

Kada se ove zgrade postavljaju uz ili na pješačku površinu, uz njih se mora osigurati kontinuirana površina za kretanje pješaka propisana čl. 51. ovih odredbi.

- **interpolacija** – gradnja na preostaloj neizgrađenoj građevnoj čestici koja se nalazi u kontinuirano izgrađenom uličnom potezu, odnosno pretežito dovršenom predjelu;
- **izvorni urbanistički planovi** – planovi prema kojima se gradilo naselje;
- **jednonamjenska zgrada** - zgrada sa samo jednom od predviđenih namjena
- **koridor ulice** – površina Planom određena za smještaj građevne čestice ulice. Detaljnijom planskom dokumentacijom ili idejnim projektom za lokacijsku dozvolu koridor se može proširiti na kontaktne namjene, a građevna čestica može biti uža od označenog koridora uz uvjet da su zadovoljeni Planom propisani elementi načelnog poprečnog presjeka. U tom se slučaju kontaktne namjene proširuju do građevne čestice ulice.
- **krovnna kućica** – dio krovne konstrukcije iznad ravnine krovne plohe; ukupna dužina krovnih kućica može biti do trećine dužine pripadajućeg pročelja zgrade;
- **lokalni uvjeti** – temeljna polazišta za izradu detaljnijih prostornih planova i urbanističko-tehničkih uvjeta za zahvat u prostoru, a sadrže elemente stanja i prostornih mogućnosti, kao što su:
 - reljef, voda, zelenilo;
 - posebno vrijedni dijelovi prirodnog nasljeđa i kulturno-povijesnih zgrada i cjelina;
 - karakteristični i vrijedni pogledi i slike mjesta;
 - ambijenti, mjesta okupljanja i sastajanja ljudi te pojedine zgrade;
 - trgovi, ulice i druge javne površine;
 - veličina i izgrađenost građevnih čestica, način gradnje te visina i površina postojećih zgrada;
 - opremljenost komunalnom i prometnom infrastrukturom;
 - komunalna – urbana oprema;
 - druge posebnosti i vrijednosti;

Najmanji prostorni obuhvat za koji se utvrđuju lokalni uvjeti je ulični potez ili dio uličnog poteza koji čini prostornu cjelinu ili urbani blok odnosno "insula" – zona omeđena javnom površinom.

Pravilima načina i uvjeta gradnje se određuju propozicije za uređivanje prostora i urbanističko-tehnički uvjeti za gradnju.

- **manja poslovna / gospodarska zgrada** - prizemna zgrada površine do 150 m² GBP kosog krovišta bez nadozida ili ravnog krova, a može imati i podrum, namijenjena pratećim i drugim poslovnim sadržajima kompatibilnim stanovanju.

Manjim poslovnim / gospodarskim zgradama smatraju se:

- za tihe i čiste djelatnosti, bez opasnosti od požara i eksplozije; krojačke, frizerske, postolarske i fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe, kafei, bifei i sl.
- za bučne djelatnosti: automehaničarske radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, stolarije, ugostiteljske zgrade s glazbom i sl.

Gradi se na građevnoj čestici jednoobiteljske zgrade (način gradnje S2) istovremeno ili nakon izgradnje glavne stambene ili stambeno poslovne zgrade;

- **niz-skupna zgrada** – građevna cjelina od najmanje tri međusobno prislonjene zgrade približno jednakih gabarita i oblikovanja;
- **podrum** – dio zgrade koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.
- **poluugrađena zgrada** – zgrada kojoj je jedna strana na međi građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu);
- **pomoćna zgrada** – građevina koja namjenom upotpunjuje stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu (garaže, spremišta ogrjeva i slične prostorije što služe za redovnu uporabu zgrade); visina najviše jedna etaža uz mogućnost gradnje podruma i krovišta bez nadozida. Pomoćne zgrade uz višeobiteljske i višestambene zgrade mogu biti namijenjene samo garažama.
- **postojeća građevina** – građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta temeljem kojeg se može graditi i svaka druga građevina koja je prema ovom Planu s njom izjednačena.
- **potkrovlje** – dio zgrade čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova. Potkrovljem se smatra tavanski prostor sa stambenom, mješovitom ili gospodarskom namjenom kojem svijetla visina nadozida iznad stropne konstrukcije donje etaže uključujući nazidnicu nije veća od 1,2 m i čiji su prozori izvedeni na zabatnom zidu, u kosini krova ili kao stojeći krovni prozori.

U potkrovlju se može planirati samo prostor u jednoj razini.

- **pretežito neizgrađeni dio grada** - pretežito nedovršeni dijelovi grada prema Čl. 77. ovih Odredbi
- **suteren** – dio zgrade čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i izravnati teren uz pročelje zgrade, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.
- **tavan** – dio zgrade isključivo ispod kosog krovišta, bez nadozida ili nadozida visine do 50 cm, s minimalnim otvorima za prozračivanje.
- **trgovački centar** – zgrada trgovačke namjene koja se može graditi u zonama poslovne namjene (K) izvan povijesne jezgre te u zonama svih gospodarskih namjena (G) i proizvodnih namjena (I). Gabariti se dimenzioniraju kao za zgrade gospodarskih namjena u tim zonama. Zgrada ne mora uspostaviti odnos s okolnim pješačkim površinama.
- **prirodni teren** – neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice), uređena kao zelena površina bez podzemne ili nadzemne gradnje ili natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih igrališta i sl.;
- **samostojeća zgrada** – zgrada koja sa svih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu); uz građevinu može biti prislonjena pomoćna ili manja poslovna zgrada;
- **tlocrtna površina (TP)** je površina zemljišta pod građevinom dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova zgrade, osim balkona na građevnu česticu, uključujući i terase u prizemlju kada su konstruktivni dio podzemne etaže te

nadstrešnica. Nadstrešnica nad ulazom u građevinu i istak krovnih ploha (strehe) te nadstrešnice u funkciji prometa ne uračunavaju se u tlocrtnu površinu, odnosno izgrađenost;

- **ugrađena zgrada** – zgrada kojoj se dvije strane nalaze na međama građevne čestice uz koje se, na susjednim česticama, izgrađuju zgrade, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu); uz građevinu može biti prislonjena pomoćna ili manja poslovna zgrada. Iznimno, za niz se krajnje zgrade postavljaju kao poluugrađene.
- **urbana matrica** – mreža javnih površina, ulica, trgova i drugih površina neophodnih za ostvarivanje drugih namjena u prostoru;
- **vijenac zgrade** – gornja kota konstruktivnog elementa zgrade na koji je oslonjeno krovšte u ravnini pročelja;
- ~~**visina i ukupna visina zgrade** definirane su Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.~~
- **visina zgrade** mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m;
- **ukupna visina** mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena);
- **višeobiteljska zgrada** – zgrada koja može imati do 5 stanova i najveću etažnost do podrum, prizemlje, kat i potkrovlje u zoni stambene namjene (S) i do podrum, prizemlje i 2 kata u zoni mješovite namjene (M). Ukupni nadzemni GBP na građevnoj čestici je do 750 m². Iznimno, za zamjensku se gradnju max. GBP ne propisuje. Za gradnju na osnovi detaljnije dokumentacije prostora određuje se tom dokumentacijom.

Zgrada može biti stambena ili stambeno-poslovna. Poslovni prostor može biti u podrumu, prizemlju i I katu.

- **višestambena zgrada** – zgrada s više od 5 stanova. Zgrada može imati do 4 nadzemne etaže ako je isključivo stambena i do 5 nadzemnih etaža ako je stambeno poslovne namjene.

Iznimno, maksimalna nadzemna etažnost je E=6 pri rekonstrukciji ravnog krova postojećih četverokatnih zgrada, izgradnjom potkrovlja.

U nadzemnu je etažnost uključeno potkrovlje kosog ili ravnog krova. Moguća je izgradnja više etaža podruma. Dužina uličnog pročelja građevine, do 30 m.

Ove zgrade moguće je locirati u zoni mješovite namjene ili u već definiranim zonama stambene namjene (S) s postojećom višestambenom izgradnjom.

- **vodno dobro** – zemljište definirano Zakonom o vodama.
- **zamjenska zgrada** - nova zgrada izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće zgrade unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje zgrade.
- **nadomjesna zgrada** – zahvat u prostoru kojim se na postojećoj građevnoj čestici, ranije postojeća i uklonjena zgrada nadomješta novom – nadomjesnom zgradom.

Gradi se prema pravilima za gradnju novih zgrada osim ako odredbama ovoga Plana nije određeno drugačije;

Za nadomjesnu/zamjensku gradnju ili interpolaciju građevina u izgrađenim dijelovima naselja, a gdje za to postoje uvjeti u vidu već izgrađenih uličnih poteza, može se dozvoliti gradnja zgrada na postojećem građevinskom pravcu (zamjenska gradnja), ili na građevinskom pravcu susjednih zgrada (interpolacija) bez obzira na njegovu udaljenost od regulacijskog pravca. Uvjet je da tako utvrđeni građevni pravac ne prelazi planirani regulacijski pravac.

Građevinski pravac u slučajevima navedenim u prethodnom stavku određuje upravno tijelo nadležno za prostorno uređenje u postupku izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja, pri čemu se uzimaju u obzir lokalni uvjeti mikrolokacije, pod kojima se podrazumijeva:

- konfiguracija terena i druge prirodne osobitosti i ograničenja
- udaljenost zgrade od regulacijskog pravca na susjednim građevnim česticama
- prevladavajuća udaljenost zgrade od regulacijskog pravca u uličnom potezu.

II ODREDBE ZA ~~PROVOĐENJE~~ **PROVEDBU**

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

1.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene

Članak 7.

Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene u Generalnom urbanističkom planu su:

- temeljna obilježja prostora Požege i ciljevi razvitka urbane strukture i razvitka grada;
- valorizacija postojeće prirodne i izgrađene sredine;
- održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša i unapređivanje kvalitete života;
- postojeći i planirani broj stanovnika;
- poticanje razvoja pojedinih gradskih prostornih cjelina;
- ravnomjernije povećavanje broja radnih mjesta na gradskom području;

1.2. Korištenje i namjena prostora

Članak 8.

Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu 1. NAMJENA I KORIŠTENJE PROSTORA u mjerilu 1:5000 i to:

- | | | |
|---|-------------------|-----|
| 1. Stambena namjena | (žuta) | S |
| 2. Mješovita namjena | (narančasta) | M |
| 3. Javna i društvena namjena | (crvena) | D |
| - upravna | | D1 |
| - socijalna | | D2 |
| - zdravstvena | | D3 |
| - predškolska | | D4 |
| - osnovnoškolska | | D5 |
| - srednjoškolska | | D6 |
| - visoko-obrazovna i znanstvena | | D7 |
| - kulturna | | D8 |
| - vjerska | | D9 |
| - kaznionica i odgojna ustanova | | D10 |
| - površine na kojima su moguće sve javne i društvene namjene D (osim navedenih još i političke organizacije, specijalizirani odgojno-obrazovni centri, manje sportsko-rekreacijske dvorane i sl.) | | |
| 4. Gospodarska namjena | | |
| - proizvodna i komunalno-servisna namjena | (ljubičasta) | I |
| - poslovna i komunalno-servisna namjena | (smeđa) | K |
| - ugostiteljsko-turistička namjena | (tamnonarančasta) | T |
| - površine na kojima su moguće sve gospodarske namjene | (ljubičasta) | G |
| - prometni terminal | | PT |
| 5. Sportsko-rekreacijska namjena | | |
| - sport i rekreacija bez izgradnje | (plavozelena) | R1 |
| - sport i rekreacija s izgradnjom | (plavozelena) | R2 |
| 6. Zelene površine | | |

Javne		
- uređene parkovne površine	(zelena)	Z1
- dječja igrališta	(zelena)	Z2
7. Zaštitne zelene površine		
- zelenilo uz vodotoke	(zelena)	Z3
- pejzažno i zaštitno zelenilo, šume	(zelena)	Z
8. Posebna namjena	(ljubičasta)	N
9. Površine infrastrukturnih sustava	(bijela)	IS
10. Groblje	(znak)	++
11. Vode i vodna dobra	(svjetloplava)	
12. Autobusni kolodvor	(narančasta)	AK
13. Željeznički kolodvor	(ljubičasta)	ŽK
14. Zona željeznice	(ljubičasta)	

Ovim je Planom predviđena mogućnost daljnjeg razgraničavanja unutar namjena iz ovog članka izradom detaljnijih planova, a u skladu s ostalim odredbama za ~~provedbu~~ **provedbu**.

1.2.1. Stambena namjena – S

Članak 9.

Površine stambene namjene su površine na kojima su postojeće i planirane zgrade pretežito stambene, stalnog stanovanja.

Na površinama stambene namjene mogu se graditi i uređivati prostori onih namjena koje dopunjuju stanovanje – prateći sadržaji – ili su mu kompatibilni kao što su:

- osobne usluge, dnevna potrošnja, tihi obrti bez opasnosti od požara i eksplozije, vjerske zajednice, poslovni prostori – uredi, ugostiteljstvo, manji kulturni sportsko-rekreativni sadržaji i površine kao što su jednodijelne sportske dvorane, fitness klubovi, dvorane kulturno umjetničkih društava, računalne radionice i slični sadržaji;
- parkovi i dječja igrališta.

Prateći sadržaji mogu biti u sklopu stambene zgrade ili na istoj čestici u zasebnoj građevini – manjoj poslovnoj građevini, a površina im može zauzimati do 50% ukupnog GBP-a na građevnoj čestici.

Iznimno, vjerske zajednice, sportski, rekreativni i društveni sadržaji mogu se graditi na zasebnoj građevnoj čestici veličine do 1500 m². Na njihovu se izgradnju primjenjuje k_{ig} , maksimalna visina, smještaj na građevnoj čestici i obvezno zelenilo po propozicijama za odgovarajući način gradnje stambenih zgrada i određenom obliku korištenja, dok se ostali uvjeti određuju prema propozicijama vlastite namjene.

U zoni stambene namjene može se, na zasebnoj građevnoj čestici potrebne veličine, predvidjeti gradnju:

- predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice);
- ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
- osnovne škole

Na površinama stambene namjene ne mogu se graditi skladišta te oni proizvodni, servisni i drugi sadržaji koji bukom, mirisom i intenzitetom prometa ometaju stanovanje. Uz primjenu mjera zaštite okoliša postojeći takvi sadržaji mogu se zadržati ali s tendencijom prenamijene u sadržaje primjerene stanovanju.

Na površinama stambene namjene, postojeće se garaže ne mogu prenamijeniti bez zamjene novom garažom na istoj građevnoj čestici.

1.2.2. Mješovita namjena – M

Članak 10.

Na površinama mješovite namjene postojeće i planirane zgrade su stambene, stambeno-poslovne i poslovne te izuzetno one proizvodno-obrtničke i servisne, koje nisu bučne i koje ne onečišćuju zrak, tlo ili vode.

Pretežitost namjene definira se u odnosu na zonu, a ne građevnu česticu, pa na jednoj čestici može biti smještena zgrada sa samo jednom od predviđenih namjena.

Pri izdavanju mora se analizirati pripadajući ulični potez ili blok radi utvrđivanja lokalnih uvjeta u odnosu na mješovitost namjene.

Na površinama mješovite namjene, mogu se graditi i uređivati prostori za:

- stanovanje,
- javne i društvene namjene, osim D10
- tržnice, gradske robne kuće, prodavaonice robe dnevne potrošnje
- hotele i ugostiteljstvo,
- sport i rekreaciju na otvorenim igralištima i u manjim dvoranama (jedno i dvodijelnim),
- parkove, dječja igrališta,
- poslovne namjene – uslužne, trgovačke, komunalno servisne, uredske,
- proizvodno-obrtničke, servisne i druge sadržaje koji ne ometaju stanovanje bukom, prometom, neugodnim mirisima, prašinom i sl.,
- benzinske postaje, plinske i druge energetske postaje izvan granica zona 1A, 1B, 1C i 1D oblika korištenja i načina gradnje.
- javne garaže i parkirališta za osobna vozila,
- posebne namjene (MUP)-,
- multifunkcionalni centar.

Za stambene i stambeno-poslovne zgrade, dječje vrtiće i škole, parkove i dječja igrališta, ne određuju se najveća površina građevne čestice. Za ostale moguće sadržaje najveća površina građevne čestice u pravilu je 1,0 ha. Iznimno, detaljnim se planom može odrediti i veća površina građevne čestice.

Na površinama mješovite namjene ne mogu se graditi novi trgovački centri, te oni obrti, proizvodne zgrade i drugi sadržaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na drugi način ometaju stanovanje, ili su mjerilom (veličinom tlocrta, visinom) neprimjereni prostoru.

Postojeći sadržaji iz prethodnog stavka mogu se zadržati bez mogućnosti širenja, s tendencijom prenamjene.

Uz južnu stranu Osječke, Zrinske i planirane Priorljavske ulice te istočnu stranu Njemačke ulice cijela označena zona mješovite namjene može biti građevna čestica jednonamjenske poslovne zgrade.

Članak 11.

Zgrade za mješovitu pretežito poslovnu ili isključivo poslovnu namjenu smještaju se uz glavne gradske i gradske ulice.

Jednonamjenske poslovne zgrade u zoni mješovite namjena (M) grade se po propozicijama za načina gradnje stambenih zgrada kojima su grafički određene, ali samo u dijelu koji se odnosi na izgrađenost, maksimalnu visinu i obavezno zelenilo na prirodnom tlu. Na udaljenosti među primjenjuju se odredbe Poglavlja 3. ovih odredbi.

Veličina građevne čestice može biti do 1,0 ha, osim za iznimke navedene u Čl. 10.

U gradskom središtu unutar zaštićene povijesne cjeline posebnim će se mjerama osigurati zaštita stanovanja. Postojeće stambene i stambeno-poslovne zgrade ne mogu se u potpunosti prenamijeniti u poslovnu namjenu osim iznimno temeljem mišljenja nadležne službe zaštite.

Na površinama mješovite namjene ne mogu se graditi skladišta kao zgrade za preradu mineralnih sirovina, te proizvodni objekti koji bukom, mirisom ili na drugi način ugrožavaju okoliš.

1.2.3. Javna i društvena namjena – D

Članak 12.

Na površinama javne i društvene namjene mogu se graditi zgrade za javnu i društvenu namjenu i prateće sadržaje.

Zgrade za javnu i društvenu namjenu su:

- upravne	D1
- socijalne (umirovljenički, đачki, studentski domovi)	D2
- zdravstvene	D3
- predškolske	D4
- osnovnoškolske	D5
- srednjoškolske	D6
- visoko-obrazovne i znanstvene	D7
- kulturne	D8
- vjerske (crkve i samostani)	D9
- kaznionica i odgojni dom	D10
- površine na kojima su moguće sve javne i društvene namjene (osim navedenih još i političke organizacije, specijalizirani odgojno-obrazovni centri sportsko-rekreacijske dvorane i drugi slični sadržaji)	D

Zgrade socijalne namjene (umirovljenički, đачki, studentski domovi i sl.) mogu se graditi na zasebnim građevnim česticama.

U svim zgradama javne i društvene namjene mogu se uređivati prostori koji upotpunjuju osnovnu namjenu i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama (npr. stan domara, knjižara i papirnica, ugostiteljski sadržaji i sl.), a dio podzemne garaže može biti za javnu uporabu. Moguće je planirati više etaža podruma u svrhu izgradnje podzemne garaže.

Na površinama i građevnim česticama za javnu i društvenu namjenu ne mogu se graditi stambene i poslovne zgrade koje nisu u funkciji osnovne djelatnosti.

1.2.4. Gospodarske namjene – G: proizvodna - I, poslovna - K, ugostiteljsko-turistička - T

Članak 13.

Na površinama proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene smještavaju se gospodarski sadržaji koji ne smetaju gradskom okolišu ili koji mogu osigurati zakonima propisane mjere zaštite okoliša. Postojeći pogoni koji opterećuju okoliš mogu se zadržati u prostoru obuhvata GUP-a pod uvjetom rekonstrukcije do postizanja za okoliš prihvatljivog stanja.

Proizvodna namjena – su industrijski, obrtnički, zanatsko-proizvodni pogoni svih vrsta, skladišni i veleprodajni prostori trgovački i logistički centri, te poslovne, upravne, uredske i trgovačke zgrade kao prateći sadržaji.

U skladu s postavkama PPSŽ unutar zone proizvodne namjene moguća je izgradnja pogona za iskorištavanje otpada drvoprerađivačke industrije tzv. MINI KOGENERACIJE, uz zadovoljenje uvjeta zaštite okoliša i građevina za iskorištavanje obnovljive energije sunca. U svrhu iskorištavanja sunčeve energije, moguće je koristiti postojeće i planirane zgrade drugih namjena na koje se može postavljati oprema potrebna za iskorištavanje obnovljive energije sunca, a moguće je, isključivo unutar gospodarske namjene (zona), planirati i samostalna postrojenja te građevine za iskorištavanje sunčeve

energije, kao što su solarne elektrane i/ili fotonaponske ćelije na stupovima. Unutar gospodarskih zona moguće je planirati i postrojenja za proizvodnju takve opreme.

Dozvoljeno je postavljanje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih želija te druge potrebne opreme na građevnu česticu uz glavnu građevinu kada se isti grade kao pomoćne građevine za potrebe te građevine.

Preporuka je da se kao rješenje za proizvodnju električne energije iz energije sunca koristi upravo rješenje postavljanja solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na krovove građevina gdje god je to moguće.

Poslovna namjena - su uslužni i trgovački sadržaji, gradske robne kuće, gradske tržnice, trgovački centri, hoteli, poslovni, upravni, uredski prostori, proizvodnja, staklenici za proizvodnju, biopliniska postrojenja te kogeneracijska postrojenja. Bez negativnog utjecaja na okoliš, skladišni prostori i autobusni kolodvor mogući su izvan zaštićene povijesne cjeline.

Komunalno-servisna namjena – je sajmište, tržnica i veletržnica na otvorenom prostoru i u namjenski građenim građevinama, trgovački centri i kompleksi koji bitno utječu na urbanistički razvitak svojom vrstom, položajem i opsegom. Sadržaji ove namjene s izuzetkom tržnice, smještaju se u zone gospodarskih namjena istočno od Ul. S. Radića.

Prometni terminal – predviđen je za parkiralište kamiona s pratećim sadržajima – upravna zgrada, sanitarije, prehrana, eventualno prenočište, carinska služba, skladište, pretovar robe u manja dostava vozila. Moguće je i uključivanje željeznice.

Gospodarska namjena – obuhvaća sve gore navedene sadržaje.

Na površinama **proizvodne i poslovne namjene** mogu se graditi i:

- prodavaonice, izložbeno-prodajni saloni i slični prostori i zgrade;
- ugostiteljske zgrade i zgrade za zabavu, sportske površine;
- prometne građevine, javne garaže;
- uredski prostori, istraživački centri, zgrade državnih uprava – porezne službe, MUP-a, inspekcije; vatrogasne postrojbe, školstvo – specijalizirane škole, autoškole s poligonima i drugi sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu; kao što su ambulante, ljekarne i sl.
- zgrade za malo poduzetništvo;
- benzinske postaje, plinske i druge energetske postaje.

Na prostorima koji su namijenjeni malom poduzetništvu i građevinskoj čestici starog autobusnog kolodvora moguće je graditi jedan stan veličine do 200 m² GBP na jednoj građevnoj čestici isključivo u sklopu poslovne zgrade.

U prostoru obuhvaćenom GUP-om nije moguća gradnja, industrijskih ili obrtničkih pogona koji bukom, mirisom, onečišćenjem zraka ili opasnošću od zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl. ugrožavaju okoliš. U obuhvatu GUP-a nije moguća gradnja farmi.

Površine ugostiteljsko-turističke namjene određene su za gradnju i uređenje hotela, izletišta, motela, ugostiteljskih zgrada, zgrada za lječilišta - zdravstveni turizam itd.

1.2.5. Sportsko-rekreacijska namjena – R1, R2

Članak 14.

Sportsko-rekreacijska namjena sadrži površine i zgrade za sport i rekreaciju, te druge površine i sadržaje koje upotpunjuju osnovnu namjenu i služe osnovnoj djelatnosti.

Sport i rekreacija bez izgradnje – R1

Na površinama ove namjene mogu se uređivati otvorena igrališta te manji prateći prostori. Moguća je gradnja zgrada što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski

sadržaji), ukupnog GBP-a do 500 m²/ha cjelovito uređene građevne čestice sportsko-rekreacijske površine.

Prateći se sadržaji mogu graditi istodobno ili nakon uređivanja otvorenih sportsko-rekreacijskih površina.

Najmanja parkovno uređena površina na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice.

Sport i rekreacija s izgradnjom – R2

Na tim se površinama mogu graditi sportske dvorane i stadioni i druge zatvorene i otvorene sportske zgrade, s ili bez gledališta, te drugi prostori primjerenih površina što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja na tim površinama i u građevinama. Najmanje 20 % površine građevne čestice mora biti parkovno uređeno zelenilo na prirodnom tlu. Udio ovih pratećih sadržaja može biti do 30% ukupnog GBP-a osnovne namjene, osim za stadione, gdje udio može biti i veći.

1.2.6. Javne zelene površine – Z1, Z2

Članak 15.

Uređene parkovne površine – Z1 su javni neizgrađeni prostori oblikovani planski raspoređenom vegetacijom i sadržajima ekoloških obilježja, namijenjeni šetnji i odmoru građana.

Tipološki oblik parka određuje način i razinu opremljenosti sadržajima, građevinama i drugom opremom, što se određuje detaljnijim planovima ili hortikulturnim projektom za akt temeljem kojeg se može graditi.

Gradnja zgrada, sadržaja i opreme parka uvjetovana je realizacijom planirane parkovne površine u cjelini.

Unutar površine Z1 moguća je postavljanje paviljona, javnog WC-a i sl., te uređenje pješačkih i biciklističkih staza i uređenje dječjeg igrališta.

Visokom vegetacijom mora biti zasađeno najmanje 25% površine parka.

Članak 15.a.

Dječja igrališta – Z2 uređuju se kao samostalne površine ili dio parkovne površine. U zonama stanovanja treba osigurati cca 4 m² parkovne površine po djetetu starosti do 14 godina, uzimajući u obzir lokalne uvjete.

1.2.7. Zaštitne zelene površine – Z3, Z

Članak 15.b.

Zelenilo uz vodotok – Z3 obuhvaća površinu vodnog dobra, povremeno pod vodom. Uređuje se u svrhu omogućavanja osnovne namjene, očuvanja postojećih biljnih i životinjskih vrsta te uređenja pristupa vodi, privezišta za čamce, staza i sl.

Članak 16.

Pejsažno, zaštitno i kultivirano zelenilo – Z – formira su oko kompleksa posebne i proizvodne namjene, groblja, uz dijelove vodotoka i prostora namijenjenih gradnji kao tampon-zona.

Također se formira radi očuvanja i zaštite prirodnih vrijednosti.

U područjima osobito vrijednog predjela u okruženju grada Požege obvezno je:

- očuvanje sadašnje namjene površina, načina korištenja i gospodarenja, te veličina čestica.

- očuvanje estetskih i prirodnih kvaliteta međuodnosa kultiviranih krajobraza prema naseljima, vodotocima i naročito prema nepokretnim kulturnim dobrima u zonama ekspozicije.

Dijelovi većih šumskih površina koji su, zbog morfologije terena i rubno zatečene izgradnje uključeni u obuhvat, prvenstveno se uređuju održavanjem i sadnjom visokog zelenila.

Neizgrađenu česticu sa šumom aktom temeljem kojeg se može graditi ne može prenamijeniti u građevnu česticu.

1.2.8. Posebna namjena – N

Članak 17.

Površine posebne namjene određene su za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Posebna ograničenja u korištenju opisana su u poglavlju 7.2. ovih Odredbi.

1.2.9. Površine infrastrukturnih sustava – IS

Članak 18.

Na površinama infrastrukturnih sustava omogućava se gradnja komunalnih građevina i uređaja i građevina infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama za:

- a) vodospremnike,
- b) crpne stanice,
- c) uređaje kanalizacije,
- d) transformatorske stanice svih transformacijskih razina napona,
- e) male toplane i elektrane te grupacijska postrojenja,
- f) plinske mjerne i redukcijske stanice, skladišta plina te ispostave za dežurne službe,
- g) komutacijske građevine i bazne radijske stanice na temelju programa razmještaja,
- h) građevine za gospodarenje otpadom,
- i) druge komunalne i slične djelatnosti.

Pri planiranju i projektiranju te izboru tehnologije za djelatnosti osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša.

Osim navedenog to su i pojasevi i druge površine infrastrukturnih i prometnih građevina i uređaja:

- željezničke i autobusne postaje s pratećim sadržajima manjeg intenziteta izgradnje,
- spremišta javnih prometnih sredstava,
- autobusni i željeznički kolodvori,
- robno-transportni centri,
- lokoteretni kolodvori,
- javna i privatna parkirališta i garaže,
- benzinske crpke, plinske i druge energetske postaje s pratećim sadržajima manjeg intenziteta izgradnje, u skladu s odredbama Zakona o cestama,
- pojasevi i građevine ulica, cesta i željeznice.

Iznimno, na građevinskim česticama infrastrukturnih sustava omogućuje se i gradnja poslovnih i drugih sadržaja u neposrednoj vezi s obavljanjem osnovne djelatnosti. Isključuje se mogućnost stambene gradnje.

Članak 19.

Na površinama svih namjena koje su utvrđene Generalnim urbanističkim planom, mogu se graditi i/ili uređivati ulice i formirati njihova križanja, uređivati parkovi i trgovi te graditi komunalna infrastrukturna mreža.

1.2.10. Groblje - ++

Članak 20.

U GUP-u je određeno da se omogućuje parkovno uređivanje i održavanje postojećih groblja, bez širenja; sv. Ilije, Sv. Elizabete, Južnog pravoslavnog te Židovskog groblja. Otvaranje novih grobnih mjesta predviđeno je samo na groblju Krista Kralja.

1.2.11. Vode i vodna dobra

Članak 21.

Površine pod vodom

Vodene površine su površine stajaćih voda i vodotoka, a održavat će se i uređivati tako da se održi režim i propisana kvaliteta voda.

Na tekućim i stajaćim vodama i u njihovom neposrednom okolišu, uređenje se mora provoditi tako da se očuvaju postojeće biljne i životinjske vrste.

Vodotoci se, u pravilu, uređuju otvorenog korita, a na osobito vrijednim područjima uređuju se pejsažno.

Površine povremeno pod vodom

Površine povremeno pod vodom su povremeni potoci, jaruge, kanali, rukavci i inundacija uređenog dijela vodotokova.

Ove površine mogu se koristiti kao parkovne površine, rekreativne površine ili privezi za plovila, pješački hodnici i biciklističke staze i sl.

Iznimno, u prostoru vodnog dobra, a izvan granica 100-godišnjeg vodnog vala i retencije, moguća je gradnja zgrada u funkciji osnovne namjene (MA-HE, stepenice, pregrade).

1.2.12. Autobusni kolodvor - AK

Članak 22.

Uključen je u zonu poslovne namjene uz Industrijsku ulicu.

U ovoj je zoni, osim smještaja prometnih sadržaja autobusnog kolodvora, moguće graditi uslužne, trgovačke, ugostiteljske i slične sadržaje što upotpunjuju osnovnu namjenu (parkiralište osobnih vozila).

Servisi i garažiranje autobusa nisu predviđeni uz autobusni kolodvor već na postojećoj izdvojenoj lokaciji uz Industrijsku ulicu.

1.2.13. Željeznički kolodvor - ŽK

Članak 23.

Uključen je u površinu "zona željeznice".

U zoni željezničkog kolodvora, osim smještaja prometnih sadržaja željezničkog kolodvora, moguće je graditi uslužne, trgovačke, ugostiteljske i slične sadržaje što upotpunjuju osnovnu namjenu (parkiralište osobnih vozila za "park and ride" sustav – parkiranja osobnog vozila radi prijelaza na vozilo javnog prijevoza).

1.2.14. Zona željeznice

Članak 24.

Planom je označen prometni koridor željezničke pruge II. reda Velika - Požega - Pleternica, promjenjive širine.

1.3. Razgraničavanje namjena površina

Članak 25.

Detaljno razgraničavanje između površina pojedinih namjena granice kojih se grafičkim prikazom ne mogu utvrditi nedvojbeno, odredit će se detaljnijim planovima ili urbanističko-tehničkim uvjetima koji se na osnovi Zakona o prostornom uređenju određuju za zahvat u prostoru. U razgraničavanju prostora granice se određuju u korist zaštite prostora te ne smiju ići na štetu javnog prostora.

Građevna čestica za određeni zahvat u prostoru može se, temeljem razgraničenja, oblikovati od jedne ili više katastarskih čestica uz uvjet da je veći dio građevne čestice unutar osnovne namjene. U tom se slučaju propozicije za gradnju određuju u skladu s pravilima pretežite namjene i načina gradnje i odnose se na cijelu građevnu česticu, a zgrada se mora smjestiti na dijelu pretežite namjene.

Detaljnim razgraničavanjem pojedinih namjena površina ne može se osnovati građevna čestica iza građevne čestice uz ulicu (drugi red gradnje).

Postojeće građevne čestice kojima je planom namjene na dijelu površine utvrđena namjena Z – pejzažno, zaštitno i kultivirano zelenilo mogu tu namjenu zadržati unutar granica građevne čestice uz uvjet odgovarajućeg uređenja te površine. Obračun izgrađenosti i iskoristivosti provodi se samo u odnosu na površinu namijenjenu gradnji. Pri tom kod čestica s više namjena nije potrebno provoditi parcelaciju.

2. UVJETI UREĐENJA PROSTORA ZA GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I POŽEŠKO-SLAVONSKU ŽUPANIJU

Članak 26.

Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku i Požeško-Slavonsku županiju – prometne, energetske, vodne, proizvodne, sportske, nepokretna kulturna dobra, zgrade javne i društvene namjene i zgrade posebne namjene grade se, dograđuju, nadograđuju i rekonstruiraju u skladu s namjenom prostora, posebnim propisima i odredbama načina i uvjeta gradnje ovih odredbi.

Građevine od važnosti za Državu i Županiju moguće je smjestiti na površinama mješovite, javne i društvene, gospodarske, sportsko-rekreacijske i posebne namjene, na površinama infrastrukturnih sustava, unutar vodnog dobra, na javnim i iznimno, zaštitnim zelenim površinama (postrojenje MA-HE i sl.).

Popis ovih zgrada utvrđuje se posebnim propisima i Prostornim planom uređenja Grada Požege.

3. UVJETI SMJEŠTAJA ZGRADA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 27.

Zgrade gospodarskih djelatnosti smještavaju se na površinama na kojima su moguće sve gospodarske namjene – G; proizvodne i komunalno-servisne – I, poslovne i komunalno servisne – K, prometni terminal – PT, turističko-ugostiteljske namjene – T.

Zgrade gospodarskih djelatnosti – poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene moguće je smjestiti i u zonama mješovite namjene - M, te iznimno u zoni stambene namjene - S. U ovim se zonama zgrade i

sadržaji gospodarskih djelatnosti smještaju se u skladu s odredbama osnovne namjene te načina i uvjeta gradnje.

Smještaj zgrada, odabir djelatnosti i tehnologija uskladit će se s mjerama zaštite okoliša, s tim da su dopuštene samo djelatnosti obzirne prema okolišu koje nisu energetske zahtjevne i prometno su primjerene, u pravilu zasnovane na novim tehnologijama ili predstavljaju nastavak tradicionalnih proizvodnja i usluga.

U zonama proizvodne namjene I, najmanja površina građevne čestice je 2000 m² za proizvodne djelatnosti i 1000 m² za ostale sadržaje uključujući za gradnju kongeneracije i građevina za iskorištavanja sunčeve energije (solarna elektrana i fotonaponske ćelije) te za građevnu česticu u zoni prometnog terminala PT.

U zonama poslovne namjene K i ugostiteljsko-turističke namjene T najmanja površina zgrade čestice je 700 m².

U zonama gospodarskih namjena – proizvodnih (I), poslovnih (K) i ugostiteljsko-turistički (T) izvan povijesne cjeline moguća je gradnja samo slobodnostojećih zgrada. Iznimno, moguća je gradnja na česticama manjim od propisanih ako su takve čestice zatečene u prostoru i u slučaju interpolacije.

Iznimno, kod postojećih zgrada izvan povijesne cjeline moguća je njihova zamjenska gradnja i/ili rekonstrukcija s udaljenostima od susjednih građevinskih čestica i osi kolnika prema zatečenom stanju uz uvjet da ne zadiru u planirani koridor ulice.

Minimalna udaljenost nove zgrade od ruba koridora obodne ulice ne može biti manja od 5 m.

Minimalna udaljenost nove zgrade od susjednih građevnih čestica gospodarskih namjena iznosi najmanje 5 m.

Iznimno, u zaštićenoj povijesnoj cjelini i njenom kontaktnom prostoru građevna čestica poslovne namjene može biti manja, u skladu sa zatečenom parcelacijom, zgrade mogu biti samostojeće, poluugrađene ili ugrađene i mogu biti smještene na regulacijskom pravcu.

Minimalna udaljenost građevnih čestica gospodarskih namjena od zona drugih namjena određena je kartografskim prikazom br. 1.

Na mjestima gdje se građevna čestica proizvodne namjene formira na udaljenosti manjoj od 30 m od postojeće građevne čestice stambene ili mješovite namjene koja sadrži i stanovanje, na građevnoj se čestici proizvodne namjene mora formirati tampon zelenila one širine kojom će se osigurati najmanje 30 m udaljenosti zgrada i otvorenih površina proizvodne namjene od građevnih čestica sa stanovanjem. Ovo se zelenilo uračunava u postotak obveznog zelenila na prirodnom tlu.

Ako postojeća izgradnja u gospodarskoj namjeni ne omogućava postizanje zaštitnog zelenila širine 30 m obvezno je uz ogradu zasaditi min. 2 m visoku, gustu, vazdazelenu živicu.

Na građevnoj čestici na kojoj je dozvoljena gradnja gospodarskih zgrada može se graditi samo jedna zgrada gospodarske namjene kao glavna zgrada te više pomoćnih zgrada.

Gradnja zgrada gospodarskih djelatnosti moguća je tako da izgrađenost građevne čestice ne bude veća od 80 % pri rekonstrukciji na postojećim građevnim česticama sa sadržajima gospodarskih namjena, i do 60% za nove građevne čestice.

Najmanje 10% površine građevne čestice mora biti uređeno kao zelena površina na prirodnom tlu.

Iznimno dozvoljava se isključivo na česticama tvrtke Spin Valis (kč.br. 4527/5, 4527/7 i 4536) maksimalna izgrađenost čestice 80% bez obaveze uređenja zelene površine na prirodnom tlu.

Površine za promet u mirovanju osiguravaju se u pravilu na vlastitoj građevnoj čestici, na terenu ili u park-garažama za koje se može graditi više etaža podruma.

Visina zgrada u zonama gospodarskih namjena je najviše 15 m do vijenca, bez obzira na broj i visinu pojedine etaže. Tehnološki uvjetovane veće visine zgrada moguće su za silose, dimnjake i sl.

U zoni povijesne cjeline i njenog kontaktnog prostora visina poslovnih zgrada određuje se prema propozicijama za stambenu gradnju, a visina etaža se usklađuje s potrebama funkcije.

Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti određeni su kartografskim prikazima 1.1. NAMJENA I KORIŠTENJE PROSTORA, 2. MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI te 4. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – 4.2. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE, a posebnosti uvjeta gradnje za pojedine oblike korištenja opisani su u poglavlju 9. ovih Odredbi.

4. UVJETI SMJEŠTAJA ZGRADA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 28.

U Generalnom su urbanističkom planu osigurani prostorni uvjeti smještaja i razvitka sustava društvenih djelatnosti: predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokih učilišta i znanstvenih institucija, zgrada kulture i sporta, zdravstvenih i socijalnih ustanova, vjerskih zgrada i drugih zgrada javnog interesa.

U pravilu se smještaju u za to određene zone.

Na građevnoj čestici na kojoj je dozvoljena gradnja javnih i društvenih zgrada može se graditi samo jedna zgrada javne i društvene namjene kao glavna zgrada te više pomoćnih zgrada.

Udaljenost građevnog pravca od regulacijske linije za novu gradnju mora biti najmanje 5 m. Iznimno, u ulicama u kojima je građevni pravac okolnom izgradnjom formiran na manjoj udaljenosti, dozvoljava se zadržavanje pretežite udaljenosti građevnog pravca.

Na površinama stambene, mješovite te gospodarske i sportsko-rekreacijske namjene njihov je smještaj moguć prema odredbama osnovne namjene.

Javna i društvene namjene može se, na površinama mješovite namjene smještati na zajedničke građevne čestice s poslovnim i ugostiteljsko-turističkim sadržajima.

4.1. Predškolske ustanove, osnovne škole i srednje škole

Članak 29.

Predškolske ustanove (dječje jaslice i vrtići) i osnovne škole planiraju se tako da pokriju potrebe određenog područja i da se stvore najprimjerenija gravitacijska područja na osnovi posebnih zakona i standarda.

Potrebe za predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama određuju se na temelju pretpostavljenog udjela djece u odnosu na broj stanovnika.

U prostorima nove gradnje, za koje je obvezna izrada detaljnije dokumentacije prostora, građevne čestice ovih namjena odredit će se tim planovima, a u ostalom prostoru temeljem ovih odredbi.

Prigodom gradnje predškolskih ustanova primjenjuju se sljedeći normativi:

- veličina građevne čestice određuje se tako da se osigura, u pravilu, 15-30 m² građevinskog zemljišta po djetetu, uzimajući u obzir lokalne uvjete i posebne propise.
- U pretežito neizgrađenim dijelovima grada obvezno je primijeniti najveći normativ.

Za gradnju osnovnih škola primjenjuju se sljedeći normativi:

- broj djece školske dobi određuje se s 10% broja stanovnika;
- broj učionica određuje se tako da jedna učionica dolazi na 25 učenika;
- veličina građevne čestice određuje se tako da se osigura, u pravilu, 25-50 m² po učeniku, uzimajući u obzir lokalne uvjete.
- U pretežito neizgrađenim dijelovima grada obvezno je primijeniti najveći normativ.
- Normativi za gradnju osnovnih škola primjenjuju se imajući u vidu da će se nastava organizirati u jednoj smjeni.

Prigodom gradnje srednjih škola veličina građevne čestice određuje se s 20-40 m² po učeniku, uzimajući u obzir lokalne uvjete.

Dio potreba za srednjim školama, ostvaruje se i u drugim gradovima.

Prigodom određivanja lokacija za predškolske ustanove, osnovne i srednje škole mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza te njihova sigurnost. Pješački put djeteta/učenika od stanovanja do predškolske ustanove/osnovne škole ne bi smio biti prekidan jakim prometnicama.

Zgrada mora biti planirana na kvalitetnom terenu (osunčanost, ocjeditost, zračenost i sl.).

Izgrađenost građevne čestice za predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske zgrade je 40% max.

4.2. Visoko obrazovanje, znanstvene institucije, zgrade za kulturu i sport

Članak 30.

Planom je predviđena mogućnost izgradnje zgrada visokog obrazovanja i znanstvenih institucija u zonama društvenih i mješovitih namjena. Osim osnovnog sadržaja mogu uključiti zgrade za boravak studenata te prateće sadržaje.

Članak 31.

Zgrade za kulturu i sport gradit će se prema potrebama za određenim sadržajima, a na lokacijama usklađenima s planom korištenja i namjene prostora.

4.3. Zdravstvena i socijalna skrb

Članak 32.

Postojeće zgrade proširivat će se dopunjavati sukladno sadržajima i adaptirati u skladu s prostornim mogućnostima, a gradnja novih odredit će se prema potrebama, u skladu s posebnim standardima i na lokacijama usklađenima s planom korištenja i namjene prostora.

Zgrade socijalne namjene (umirovljenički, đački, studentski domovi i sl.) mogu se graditi na zasebnim građevnim česticama.

Osim u zonama javne i društvene namjene, mogu se graditi i u zonama mješovite te stambene namjene prema propozicijama za gradnju u tim zonama i u skladu s odredbama poglavlja 9. ovih Odredbi.

4.4. Vjerske zgrade

Članak 33.

Postojeće vjerske zgrade, koje su zaštićene kao kulturno dobro ili se nalaze unutar zaštićene povijesne cjeline, u svim zahvatima podliježu Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i propozicijama koje odredi nadležna služba zaštite.

Ostale postojeće vjerske zgrade proširivat će se i adaptirati u skladu s prostornim mogućnostima, a nove se grade prema potrebama i na lokacijama u skladu s planom korištenja i namjene prostora u zonama stambene, mješovite te javne i društvene namjene.

Crkve odnosno kapele moguće je graditi i u zoni groblja.

Manje kapelice do 12 m² tlocrtne površine, križevi i sl. mogu se graditi i na javnim zelenim površinama.

4.5. Kaznionica i odgojna ustanova

Članak 34.

Grade se, uređuju i rekonstruiraju u zonama određenim Planom korištenja i namjene prostora (D 10) kao zgrade s najviše tri nadzemne etaže.

Nova je gradnja moguća na osnovi detaljnog plana uređenja i poglavlja 9. ovih odredbi za provođenje.

4.6. Drugi sadržaji društvenog interesa

Članak 35.

Drugi sadržaji društvenog interesa (uprava, pravosuđe, udruge građana, političke stranke), planiraju se prema potrebama i u skladu s posebnim standardima i na lokacijama usklađenima s planom korištenja i namjene prostora.

Spomenici, spomen-obilježja, površine do 12 m² i sl. mogu se graditi i na zelenim površinama. Iznimno, detaljnim se planom na uređenim zelenim površinama mogu predvidjeti i veći paviljoni i drugi sadržaji vezani uz funkciju parka.

5. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH ZGRADA

Članak 36.

Stanovanje, kao osnovna gradska namjena, planira se u zonama **stambene namjene – S** i **mješovite namjene – M**.

U nekima od drugih namjena stanovanje je zastupljeno iznimno kao prateći sadržaj. Stambene zgrade planiraju se kao jednoobiteljske, višeobiteljske i višestambene.

Prostorni razmještaj za novu stambenu i stambeno poslovnu gradnju dan je u kartografskom prikazu 4.4. "NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA".

U dovršenim i pretežito dovršenim dijelovima naselja i formiranim uličnim potezima koji se planskim rješenjima GUP-a zadržavaju nova se gradnja etažnošću i visinom, odnosom građevinskog pravca prema regulacijskom te odnosom prema međama susjednih građevnih čestica usklađuje s okolnom izgradnjom.

5.1. Uvjeti gradnje stambenih zgrada

Članak 37.

Način gradnje i veličina zgrade

Stambene zgrade izgrađuju se kao: jednoobiteljske (oznake **S1** i **S2**) višeobiteljske (**S3**) i višestambene (**S4**)

Niska jednoobiteljska zgrada - **S1**

- zgrada isključivo stambene namjene, s najviše 3 stana,
- etažnost do podrum i suteren, prizemlje i potkrovlje;

Ove se zgrade grade u zoni stambene namjene te iznimno u zoni mješovite namjene, kada je dio te zone već izgrađen zgradama ove tipologije gradnje.

Jednoobiteljska zgrada - **S2**

- zgrada stambene ili stambeno-poslovne namjene, s najviše 3 stana
- etažnost do podrum i suteren, prizemlje, kat i potkrovlje

- ukupni nadzemni GBP osnovne i pomoćnih zgrada na građevnoj čestici je najviše 750 m², a manje poslovne zgrade 150 m²
- Iznimno, unutar zaštićene povijesne cjeline se, na osnovi konzervatorskih propozicija ili konzervatorske studije za urbanistički plan, može predvidjeti veći nadzemni GBP na građevnoj čestici i etažnost do P2.

Višeobiteljska zgrada - **S3**:

- zgrada stambene ili stambeno-poslovne namjene, s 3 - 5 stanova
- etažnost do podrum i suteran, prizemlje, kat i potkrovlje
- ukupni GBP osnovne i pomoćnih zgrada na građevnoj čestici je najviše 750 m², a za zamjensku se gradnju ne određuje
- u stambeno-poslovnoj građevini udjel poslovnog prostora je do 40% ukupnog GBP-a, a broj stanova najmanje 3
- iznimno, u zoni mješovite namjene između planirane Priorljavске ulice i Ul. S. Radića zgrada stambeno-poslovne namjene može imati 4 nadzemne etaže, u skladu s odredbama načina i uvjeta gradnje.

Višestambena zgrada **S4**:

- zgrada s više od 5 stanova.
- zgrada može imati do 4 nadzemne etaže ako je isključivo stambena i do 5 nadzemnih etaža ako je stambeno-poslovne namjene. U nadzemnu je etažnost uključeno potkrovlje odnosno IV kat oblikovan kao potkrovlje ravnog krova i suteran.

Višestambena stambeno-poslovna zgrada mora imati stanove najmanje u dvije posljednje etaže, a njihov udjel u ukupnom GBP-u ne smije biti manji od 50%.

- zgrada može imati više razina podruma i suteran.
- na postojećim se višestambenim zgradama može izgraditi koso krovšte ili potkrovlje u svrhu saniranja ravnog krova, bez obzira na postojeću etažnost, ali uz uvjet oblikovne usklađenosti.

Ove se zgrade u pravilu izgrađuju kao slobodnostojeće, dužine pročelja prema ulici do 30 m i do 50m okomiti na ulicu. Iznimno, ovisno o lokalnim uvjetima, mogu biti poluugrađene ili ugrađene, ukupne dužine pročelja prema ulici do 90 m.

Na građevnoj čestici na kojoj je dozvoljena gradnja stambenih zgrada i zgrada mješovite namjene može se graditi samo jedna zgrada stambene ili stambeno-poslovne namjene kao glavna zgrada te više pomoćnih zgrada.

Na građevnoj čestici višestambene zgrade uz osnovnu se građevinu može graditi samo pomoćna zgrada s garažama stanara.

Visina i etažnost zgrada

Članak 38.

Maksimalna etažnost zgrade određena je načinom gradnje stambene zgrade i propisima poglavlja 9. ovih Odredbi.

Maksimalna visina zgrade mjeri se od najniže kote konačno uređenog terena uz građevinu, do vijenca. Najveća konstruktivna visina stambene etaže je 3,2 m, poslovne etaže za obračun ukupne visine zgrade 4,0 m. Visina etaže može biti veća, ali ukupna visina zgrade ne smije biti veća od umnoška max. dozvoljene etažnosti i najveće konstruktivne visine etaže.

Nivelacijska kota prizemlja na ravnom terenu je najviše 1 m, a na kosom najviše 3,0 m od niže kote terena.

Najveća visina potkrovlja u ravnini pročelja zgrade – nadozid s nazidnicom je 1,2 m.

Veličine građevne čestice

Članak 39.

Površina i dimenzije novoosnovanih građevnih čestica stambenih zgrada dana je u tabeli "Uvjeti i način gradnje stambenih zgrada".

Prilikom gradnje zamjenske zgrade i rekonstrukcije ili pojedinačne interpolacije u dovršenom ili pretežito dovršenom dijelu grada, može se zadržati postojeća građevna čestica uz uvjet da se održe propisani uvjeti smještaja. Postojeće građevne čestice mogu se zadržati i u područjima na kojima je parcelacija naslijeđena, započeta u potezu ili izvršena prije donošenja GUP-a.

Članak 40.

U zonama obvezne izrade UPU-a građevna čestica višestambenih zgrada može se formirati pod građevinom i njenim pripadajućim dijelovima (stube, pješačke i kolne rampe i sl.) te prostorom nužnim za redovnu uporabu zgrade. Uz tako formiranu građevnu česticu mora se osigurati hortikulturno uređena površina i parkiralište za propisani broj PM. Veličine ovih prostora je najmanje 150% građevne čestice i oni postaju dio veće javne površine (prometne i parkovne).

Postojeće višestambene i višeobiteljske zgrade s ovako formiranom građevnom česticom mogu zadržati postojeću građevnu česticu ili ju mogu povećati za površinu pristupnog puta i tehnološko uvjetovanih dijelova zgrade (dizalo, dimnjak kotlovnice centralnog loženja i sl.).

Građevna čestica zgrade koja ima više samostalnih uporabnih cjelina (stanova, poslovnih prostora, garaža i sl.) i/ili funkcionalnih jedinica (hotelskih soba, apartmana i sl.), a koja je planirana, projektirana i/ili izgrađena tako da s više svojih strana graniči s površinom javne namjene, može se odrediti kao zemljište koje je ispod te zgrade.

Najmanja udaljenost zgrade od katastarskih čestica izvan zahvata UPU-a je $h/2$, osim od postojećih ili planiranih javno-prometnih površina, s tim da je za gradnju na regulacijskoj liniji najmanja širina koridora ulice 15,0 m.

Najmanje 1,5 PGM / 1 stan obvezno izvesti unutar zahvata UPU-a. Za druge namjene prema normativima ovih Odredbi za provođenje.

Izgrađenost i iskorištenost građevne čestice

Članak 41.

Opće odredbe vezane za ove prostorne pokazatelje dane su u tabeli "UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA" i primjenjuju se ako u odredbama poglavlja 9. nisu navedene druge vrijednosti.

U zonama zaštite povijesne cjeline nova se izgradnja usklađuje s prosječnim koeficijentima uličnog poteza ili bloka – inzule.

Pri zamjenskoj se gradnji u cijelom obuhvatu plana mogu zadržati postojeći parametri i kada su veći od propisanih.

Zamjenska gradnja - zahvat u prostoru u kojem se na postojećoj čestici ranije postojeća i uklonjena zgrada zamjenjuje novom - gradi se prema pravilima za novu gradnju, osim ako su ranije postojeći parametri veći od planiranih ovim Planom, a koji se mogu zadržati.

Smještaj zgrada na građevnoj čestici

Članak 42.

U uličnim potezima i dijelovima grada s definiranim odnosom građevinskog i regulacijskog pravca taj se odnos zadržava kod nove gradnje, zamjenske gradnje, rekonstrukcije i sl.

U zonama nove gradnje i pretežito nedovršenim dijelovima grada udaljenost maksimalnog građevnog od regulacijskog pravca je 5m. Osim toga, za zgrade s više od 3 nadzemne etaže položaj maksimalnog građevnog pravca se određuje i u odnosu na bliži rub kolnika i ta udaljenost ne smije biti manja od pola visine pročelja prema ulici ($h/2$).

Iznimno, kod postojećih zgrada moguća je zamjenska gradnja i/ili rekonstrukcija s udaljenostima od susjednih građevnih čestica i osi kolnika prema zatečenom stanju uz uvjet da se ako zadiru u planirani koridor ulice pribavi suglasnost odgovarajućeg javnog pravnog dijela koje je nadležno za tu ulicu.

Za slobodnostojeći (oznaka SS u tabeli) način gradnje udaljenost od bočnih međa određena je s min. 3 m za jednoobiteljske, 4 m za višeobiteljske te 5,5m ali ne manje od $h/2$ za višestambene zgrade. Ako je građevna čestica višestambene zgrade jednaka tlocrtu zgrade, razmak zgrada je najmanje zbroj polovica njihovih visina. Iznimno, UPU-om se može odrediti i drugačiji odnos prema međama i susjednim zgradama.

Iznimno pri zamjenskoj gradnji ili novoj gradnji usklađenoj s okolnim načinom gradnje od jedne međe slobodnostojeća zgrada S1 i S2 može biti udaljena i manje od 3 m ali ne manje od 1 m i s te strane na bočnom pročelju ne smije imati otvore veće od $0,6 \text{ m}^2$ i ne smije imati otvore ostakljene prozirnim staklom, otvorena stubišta, terase, balkone ili loggie.

Poluugrađena zgrada (i dvojna – oznaka D u tabeli) jednim je bočnim pročeljem izgrađena na međi. Od druge bočne međe mora biti udaljena najmanje 3 m za jednoobiteljske, 4 m za višeobiteljske te $h/2$, ali ne manje od 5,5 m za višestambene zgrade.

Ugrađena zgrada (skupna i niz – oznaka S u tabeli) dvjema se bočnim stranama prislanja na bočne međe građevne čestice.

Iznimno, krajnji elementi niza, kojeg čine najmanje tri zgrade, postavljaju se kao poluugrađena zgrada. Izgradnja jedne zgrade kao ugrađene nije moguća, osim ako nadležni Konzervatorski odjel Ministarstva kulture izda drugačije mišljenje.

U zaštićenim zonama Grada Požege način gradnje, tj. da li zgrada može biti ugrađena, poluugrađena ili slobodnostojeća, određuje nadležni Konzervatorski odjel Ministarstva kulture.

Dužina poteza skupnih zgrada može biti do 90 m.

Minimalna udaljenost od stražnje međe za višestambene zgrade je 10m (ako građevna čestica nije jednaka tlocrtu zgrade), a za ostale zgrade jednaka je udaljenost od bočnih međa. Iznimno, za interpolaciju i zamjensku gradnju udaljenost se određuje u skladu sa susjednom izgradnjom.

Udaljenosti se mjere od ravnine pročelja, balkona, loggia, terasa koje su iznad okolnog terena dignute više od 0,5 m, otvorenih stubišta, a ne računaju se u odnosu na krovnu strehu, nadstrešnicu nad ulazom i podzemne dijelove zgrade.

Prilikom rekonstrukcije zgrade mogu se zadržati postojeći odnosi prema međama i susjednim građevinama i kada su manji/ različiti od propisanih prethodnim stavcima.

~~Poluugrađene i ugrađene zgrade kao i zgrade koje su jednom stranom udaljene od susjedne građevne čestice 1 m, u pravilu ne smiju prema toj međi imati nagnutu krovnu plohu osim u interpolaciji i kada se usklađuje s okolnom izgradnjom te u zoni zaštićene povijesne cjeline prema propozicijama nadležne službe zaštite.~~ **Kod poluugrađenih i ugrađenih zgrada te zgrada koje su jednom svojom stranom udaljene od susjedne građevne čestice 1 m odvodnja vode s krovnih ploha mora biti riješenja tako da ne ugrožava susjedne građevne čestice i zgrade.** Prislono pročelje mora biti puno, vatrootporno.

Ako je zgrada udaljene manje od 3 m od susjedne građevne čestice, na krovnoj plohi prema toj međi mora imati snjegobrane. Njih moraju imati i zgrade građene na regulacijskom pravcu ako je krovna ploha nagnuta prema ulici, trgu ili parku.

Na postojećim zgradama izgrađenim na udaljenostima od međe drugačijim od propisanih prilikom nove gradnje i/ili rekonstrukcije postojeće zgrade mogu se zadržati postojeće udaljenosti, ali se ne smiju smanjivati.

Gradnja pomoćnih i manje poslovne / gospodarske zgrade

Članak 43.

Uz nisku jednoobiteljsku građevinu (S1) mogu se graditi garaže, drvarnice i spremišta.

Uz jednoobiteljsku građevinu (S2) moguće je graditi garaže, drvarnice, spremišta te manju poslovnu / **gospodarsku** građevinu ovih djelatnosti koje ni na koji način ne ometaju stanovanje.

Uz višeobiteljsku i višestambenu građevinu (S3) i (S4) moguće je graditi samo pomoćnu građevinu za garaže stanara.

Pomoćne i manje poslovne / **gospodarske** zgrade grade se iza glavne zgrade kao slobodnostojeće, poluugrađene i iznimno, ovisno o lokalnim uvjetima, ugrađene na dvije ili tri međe (bočne i stražnju).

Garažu je moguće smjestiti ispred osnovne zgrade i na regulacijskom pravcu, ili iza glavne zgrade ili na njenom građevnom pravcu.

Mogu biti prislone ili odvojene od glavne zgrade.

Slobodnostojeće i poluugrađene garaže se mogu graditi od međa odmaknute 3 m, iznimno 1 m, ovisno o okolnoj izgradnji.

Uvjeti i način gradnje stambenih zgrada

Članak 44.

Tabelarno iskazane odredbe primjenjuju se za novu gradnju u pretežito neizgrađenim prostorima i onim njihovim dijelovima u kojima, na osnovi ranije dokumentacije, nije provedena parcelacija u potezu ili bloku, u svrhu osnivanja građevnih čestica.

U pretežito izgrađenim dijelovima grada i onim neizgrađenim dijelovima u kojima je, na osnovi ranije dokumentacije prostora, u potezu ili bloku provedena parcelacija zemljišta u svrhu osnivanja građevnih čestica, te se katastarske čestice mogu zadržati kao građevne čestice (npr. Glavica, dijelovi Praulja, Varelovca, Sajmišta, Babinog vira, Tabošnice i dr.).

Za izgradnju na regulacijskom pravcu, kada je uobičajena u formiranom uličnom potezu, dubine građevnih čestica, iz tabele ovoga članka, mogu biti do 5 m manje.

Ostali prostorni pokazatelji iz tabele ovoga članka primjenjuju se samo onda ako odredbama poglavlja 9. ovih odredbi nisu propisani drugačije.

U zaštićenim dijelovima grada i kontaktnom prostoru (zone 1A, 1B, 1C poglavlja 9. ovih odredbi) zahvati u prostoru usklađuju se s pretežitim načinom gradnje i prosječnim prostornim pokazateljima izgradnje u uličnom potezu ili bloku, a kod zamjenske se gradnje mogu zadržati postojeći.

UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH ZGRADA – TABELARNI PRIKAZ

Oznaka zone	Način gradnje		k_{ig}	$E_{nadzemno}$ max.	k_{is} nadzemno	etaža podruma max.	Broj stanova	GBP max. nadzemno	Promet u mirovanju	Površine građevne čestice m ² min.	širina/dubina građevne čestice m min.	Udaljenost od bočnih/stražnje međe
S1	Niske jednoobiteljske zgrade	SS D Iznimno	0,3	2 /P+Pk/	0,6	1	1-3	500	na gč 2PGM/1stan (50% u garaži)	SS/600 D/400	18/25 15/25	≥ 3 / ≥ 3
S2 Moguća gradnja iz S1	Jednoobiteljske zgrade	SS D D	0,4 0,4 0,5	3 /P+1+Pk/	1,2 1,2 1,5	1	1-3	750	na gč i 1,5 PGM/1stan	SS/400 D/320 S/240	16/22 11/22 7,5/22	≥ 3 / ≥ 3
S3 Moguća gradnja iz S1 i S2	Više-obiteljske zgrade	SS D Iznimno S Iznimno	0,4 0,4 0,5	3 za ST /P+1+Pk/ 4 za SP /P+2+Pk/	1,2-1,5 1,6-2	1	3,5	750	na gč i 1,5 PGM/1stan	SS/450 D/450 S/400	18/22 13/25 11/25	≥ 4 / ≥ 4
S4 Moguća i gradnja S3	Višestambene zgrade	SS D, S Iznimno	0,4 0,5	4 za ST /P+2+Pk/ 5 za SP /P+3+Pk/	1,6-2 2-2,5	ne određuje se	≥5	ne određuje se	12 PM/100 GBP ili 1,5 PM/1stan (veća vrijednost) iznimno po UPU-a 30% uz ulicu	SS/600 D/600 S/500	23/25 18/25 16/25	≥ h/2 > 5,5 m iznimno < 5,5

P = prizemlje

SS = samostojeća zgrada

ST = stambena zgrada

1,2 = katovi

D = dvojna i poluugrađena

SP = stambena poslovna zgrada

Pk =potkrovlje

S = skupna (niz)

MPG = manja poslovna / **gospodarska** zgrada

GČ = građevna čestica

- S1 - iznimno: - dvojna/poluugrađena prema lokalnim uvjetima - uobičajeni način gradnje u okolnom prostoru; uz postojeću građevinu, reljef
- za S udaljenost od jedne međe min 1 m prema lokalnim uvjetima
- S2 - iznimno: - za S udaljenost od jedne međe min 1 m prema lokalnim uvjetima
- S3 - iznimno: - D i S u dovršenim i pretežito dovršenim dijelovima - dovršetak uobičajenog načina gradnje, u neizgrađenom po detaljnijem planu
- S4- iznimno: - D i S u dovršenim i pretežito dovršenim dijelovima - dovršetak uobičajenog načina gradnje (npr. Cirakijeva, R. Njemačke, A. Stepinca, S. Radića, dio Požegaske i slični),
- po UPU udaljenosti od međa manje od 5,5, m

~~S3 - iznimno - za katastarsku česticu br. 2319, 2360 i 2361 - prenamijena iz S2 u S3.~~

~~S3 - iznimno - za katastarsku česticu 731/37 - dio - prenamijena iz S2 u S3.~~

Uređenje građevne čestice

Članak 45.

Predvrtovi i dijelovi građevnih čestica obiteljskih kuća, jedno i višeobiteljskih zgrada uz prometnice, trgove i javne zelene površine uređuju se niskim i visokim ukrasnim zelenilom i voćkama, dok se stražnji vrt može koristiti kao povrtnjak i/ili voćnjak. Postotak zelenila na prirodnom tlu određen je poglavljem 9. ovih Odredbi.

Na građevnoj je čestici moguća izgradnja vrtnih paviljona, natkrivenog parkirališta i nadstrešnica za druge potrebe bazena i tenis-terena. Ove se površine uračunavaju u izgrađenost, ali ne i iskoristivost, građevne čestice. Nadstrešnice nad ulazom i krovne strehe ne uračunavaju se u izgrađenost i iskoristivost.

Kod višestambenih zgrada cijeli se ozelenjeni prostor uređuje parkovno.

Površina hortikulturno uređenog dijela građevne čestice (iznimno katastarskih čestica u obuhvatu) na prirodnom terenu mora biti najmanje 30%.

Pješačke i kolne površine treba popločati ili nasuti sipinom, a samo kod višestambenih zgrada moguće ih je asfaltirati ili betonirati.

Ako se zbog konfiguracije terena na građevnoj čestici podiže potporni zid viši od 1 m, na nižem dijelu terena građevne čestice ispred zida mora se zasaditi zelenilo koje će ga zakloniti.

Članak 46.

Građevne čestice jednoobiteljskih i višeobiteljskih zgrada mogu se ograditi.

Ograda prema ulici podiže se unutar građevne čestice, iza regulacijskog pravca.

Maksimalna visina ulične ograde je 1,5 m a dvorišne 2,0 m, mjereno od niže kote terena.

Ograde se izvode od opeke, kamena, drva, žičanog pletiva i bravarije i transparentne su iznad parapeta visine do 0,5 m, osim kod potpornih zidova, te ozelenjene živicom i/ili ukrasnim grmljem.

Iznimno, u zaštićenoj povijesnoj cjelini i drugim pretežito dovršenim dijelovima grada u kojima je prisutna izgradnja uličnih ograda veće visine i oblikovanih kao nastavak uličnog pročelja zgrade ovakvo oblikovanje ograda se zadržava.

Zidane ulične ograde više od 2,0 m obavezno je izvoditi na tradicionalan način (sa kapijama) na mjestima gdje je to uobičajen način gradnje u toj ulici.

Oblikovanje zgrada

Članak 47.

Zgrade stambene namjene grade se usklađene s okolnom izgradnjom.

Krovišta su kosa, na kosom terenu sljeme paralelno slojnicama, pokrivena crijepom ili pokrovom slične teksture i boje. Prilikom projektiranja i izvođenja krovišta obavezno je poštivati pravila struke za projektiranje i izvođenje različitih tipova krovišta sukladno propisima za pojedine vrste pokrova. Iznimno, unutar zaštićene povijesne cjeline nagibi mogu biti i drugačiji kako ih definiraju konzervatorski odjeli, u skladu sa stilskim karakteristikama susjedne izgradnje, prema propozicijama nadležnog tijela zaštite.

Iznimno, krov može biti ravan ili malog nagiba (tehnički krov) na višestambenim, obiteljskim i industrijskim građevinama i građevinama javne i društvene namjene, u svrhu omogućavanja njihovog učinkovitog korištenja. Iznimno, u slučaju uporabe sunčeve energije toplinskim i/ili fotonaponskim

pretvornicima dozvoljava se izgradnja ravnog krova na način da se sunčani pretvornici postave vizualno zakriveni parapetnim vidom maksimalne visine 1,2 m.

Završna obrada pročelja žbukom, opekom, drvetom te u manjoj mjeri kamenom ili betonom, koloristički bliska tradicionalnoj paleti boja.

6. UVJETI UTVRĐIVANJA TRASA I POVRŠINA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

Članak 48.

Na površinama infrastrukturnih sustava namijenjenim prometu moguća je gradnja i uređivanje:

1. ulične mreže i trgova,
2. parkirališta i garaža,
3. mreže željezničkih pruga, građevina i pratećih sadržaja,
4. mreže biciklističkih staza i traka,
5. pješačkih zona, putova i dr.
6. pratećih sadržaja u funkciji prometa.

U kartografskom prikazu 1.2. PROMET određeni su cestovni i željeznički koridori kao i željezničko-cestovna čvorišta.

Ulice, javna parkirališta i garaže, biciklističke staze, pješačke zone i putovi i autobusna ugibališta na osnovi detaljnije dokumentacije prostora mogu uređivati i na svim površinama Planom predviđenim za gradnju.

U već izgrađenom gradskom području novi prometni spoj između postojećih javno prometnih površina pješačke zone i putove, slijepe ulice i pristupne putove moguće je rješavati isključivo na temelju akta za gradnju odobrenog u skladu s Odredbama ovog Plana.

6.1. Trase i površine ulične mreže

Članak 49.

U cilju unapređenja kvalitete življenja grad će se graditi i uređivati tako da bude pristupačan za sve građane bez obzira na dob i vrstu dodatne potrebe u kretanju.

U provedbi plana primjenjivat će se propisi, normativi i europska iskustva u svrhu eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko-arhitektonskih barijera.

Prioritetno će se osigurati pristup javnim građevinama, javnim površinama, sredstvima javnog prijevoza i sredstvima javnog komuniciranja.

Na području grada pratit će se stanje i predlagati mjere za povećanje sigurnosti sudionika u prometu uključujući redizajn ulica, fizičke barijere, smanjenje dopuštene brzine vožnje na 30 km/h u pojedinim ulicama i zonama i drugo.

Istražit će se mogućnosti uvođenja alternativnih načina javnog i individualnog prijevoza.

6.1.1. Ulice, trgovi i mostovi

Članak 50.

Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja i uređivanje osnovne ulične mreže i ostalih nekategoriziranih ulica. Osnovna ulična mreža sastoji se od glavnih gradskih ulica, gradskih ulica i ulica područja te koridora rezerviranih za nove ulice.

Kod gradnje novih ulica u pretežito neizgrađenom dijelu grada, ako je poprečnim profilom predviđeno, obavezno će se u njima saditi drvoredi, a u pravilu i kod rekonstrukcije glavnih gradskih i gradskih ulica, ako prostorni uvjeti dozvoljavaju.

Ukupna širina poprečnih profila osnovne ulične mreže određivat će se temeljem kartografskog prikaza 1.2. PROMET u mj. 1:5000, a raspored površina unutar profila određivat će se temeljem potreba i mogućnosti te odredbi sadržanih u ovoj Odluci. Pri tome se maksimalne veličine poprečnog profila primjenjuju u pretežito neizgrađenim dijelovima grada, a minimalni u izgrađenim dijelovima i na nepovoljnim reljefnim uvjetima strmim terenima.

U postupku izdavanja akata za gradnju mogu se proširiti površine planirane za gradnju ulica, posebno radi formiranja raskrižja, prilaza raskrižju, autobusnih ugibališta, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, pokosa nasipa i slično.

U posebnim slučajevima, kad to prostorne i financijske okolnosti nalažu, glavne gradske ulice i gradske ulice gradit će se s najmanjim poprečnim profilom za glavnu gradsku ulicu 12,0 m i za gradsku ulicu 9,0 m.

Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja mostova kao prometnih građevina i kao građevina iznimnog značenja za formiranje identiteta grada na rijeci. Za planiranje, projektiranje, te gradnju i uređenje trgova i mostova mjerama provedbe osigurati će se prostorno-oblikovni kriteriji najvišega urbanog standarda (natječaji).

Širina prometnog traka za glavne gradske ulice i gradske ulice iznosi 3,50 m (iznimno 3 m) a za nekategorizirane ulice 3 m, iznimno 2,75 m.

Raskrižja na osnovnoj uličnoj mreži su u pravilu u istoj razini, a na glavnim gradskim ulicama mogu biti i denivelirana ako to prometne potrebe iziskuju, a prostorne mogućnosti dopuštaju.

Križanja cestovnih prometnica sa željezničkom prugom rješavaju se u razini i u skladu s resornim propisima. Na križanju Ulice Jurja Križanića sa željezničkom prugom moguće je izvesti denivelirano križanje.

Koridori rezervirani za nove ulice označeni u Planu prometa su naznaka da u tom prostoru postoji potreba za uličnim povezivanjem, a trasa će detaljno biti istraжена i definirana kroz detaljnije planove ili akte temeljem kojih se može graditi.

Cestovni mostovi i njihov točan položaj određuje se u odnosu na prilazne prometnice ili ulice, na način da osi prilaznih pravaca određuju uvjete pod kojim se most izvodi ili rekonstruira.

Planirani pješački mostovi preko rijeke Orljave i Veličanke su naznake da se na tim pravcima očekuje potreba njihove realizacije. Njihova pozicija je orijentaciona pa se tek detaljnom analizom mogućih pješačkih tokova treba odrediti točan položaj za svaki od planiranih mostova, a realizacija treba pratiti razvoj potreba i promjena u užem području lokacije. Pješačke mostove preko rijeke Orljave i Veličanke moguće je realizirati i na drugim lokacijama, bez obzira što nisu ucrtani u kartografskom prikazu, a u skladu sa razvojem i potrebama u užem prostoru moguće lokacije mosta.

Novoplanirane kategorizirane i nekategorizirane ulice ne mogu biti uže od 9,0 metara. Iznimno, zbog lokalnih uvjeta na strmom terenu ili pri prolazu kroz izgrađeni prostor mogu biti uže ali ne uže od 7 m i tada se mogu urediti kao kolno-pješačka površina.

Kod nekategoriziranih ulica određeno je da najmanja udaljenost regulacijske linije ulice ne može biti manja od 4,5 m od osi kolnika, osim u već izgrađenim dijelovima grada s formiranim ulicama, gdje iznimno širina ulice može biti i manja, ali ne manje od 5,0 metara, i tada se uređuje kao jedinstvena kolno-pješačka površina.

Slijepe ulice mogu biti dužine do 150 metara a na kraju moraju imati okretište za komunalna i druga vozila. Iznimno, već postojeće slijepe ulice mogu biti i duže.

Pristupni put do građevne čestice treba biti širine najmanje 3,0 m, ako se koristi za kolni i pješački promet i najmanje 1,5 m širine ako se koristi kao pješački prilaz, s tim da je njegova najveća dužina 50 m i služi pristupu za najviše dvije građevne čestice uz svaku stranu puta.

Iznimno kod postojećih pristupnih putova mogu se zadržati postojeće širine, duljine i broj građevnih čestica vezan na njega nije određen.

Iznimno, pristupnim putom mogu se smatrati pješačke stube, kada se s njih pristupa postojećim građevnim česticama.

Mostovi predviđeni za kolni i pješački promet postavljaju se preko vodotoka u kontinuitetu osi ulica koje spajaju.

Otvaranje novih ulica, odnosno parcelacija novih građevnih čestica za ulice moguća je prema izdanoj lokacijskoj dozvoli ako i nije predviđena ovim planom.

6.1.2. Kretanje pješaka

Članak 51.

Za kretanje pješaka gradit će se i uređivati, osim pločnika, trgova i ulica, pješački putovi, stube i prečaci, te prolazi i šetališta. U pribrežju se omogućuje gradnja i uređivanje prečaca kao veze između usporednih ulica.

Površine za kretanje pješaka moraju biti dovoljne širine, u pravilu ne uže od 1,5 m.

Izuzetno, u vrlo skučenim uvjetima, mogu biti i uže ali ne manje od 1,2 m. Kad su površine za kretanje pješaka uže od 1,5 m u njih se ne smiju postavljati stupovi javne rasvjete niti bilo kakve druge prepreke koje otežavaju kretanje pješaka osim u opravdanim iznimnim slučajevima.

Iznimno, u području u kojem nije moguće osigurati propisanu širinu kolnika i pločnika, ulicu se može urediti kao kolno-pješačku površinu na kojoj pješak ima prednost u kretanju.

U raskrižju i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz pješaka, biciklista i hendikepiranih osoba preko kolnika, trebaju biti ugrađeni upušteni rubnjaci i izvedena rampa.

Položaj i broj pješačkih mostova na kartografskim prikazima je orijentacijski.

Točan položaj i broj mostova odredit će se u ovisnosti o mjestima pješačkih atrakcija i potreba prijelaza vodotoka.

6.1.3. Parkiranje i garaže

Članak 52.

Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (broj PGM) određuje se na 1000 m² bruto izgrađene površine ovisno o namjeni prostora u građevini ili prema ostalim vrijednostima – uzima se veći izračun:

N A M J E N A		BROJ PGM NA 1000 m ² GBP		OSTALE VRIJEDNOSTI
		NORMALNA VRIJEDNOST	LOKALNA VRIJEDNOST	
STANOVANJE	VIŠESTAMBENO	12		1,5 PGM/1 STAN
	OBITELJSKO			1,5 –2 PGM/1 STAN
POSLOVNI SADRŽAJI	URED, BIRO	16	14-18	
	OBRT, MALA PRIVREDA			1 PGM/3 ZAPOSLENA
USLUŽNA DJELATNOST, BANKA, POŠTA		30	25-35	
RADNE ZONE	INTENZIVAN RAD			1 PM/2 ZAPOSLENA
	INDUSTRIJA			1 PM/5 ZAPOSLENIH
	SKLADIŠTA	5		1 PM/2 ZAPOSLENA
TRGOVINA	CENTRALNA ZONA (unutar granice povijesne jezgre - 1A i 1B)	25		1 PM/2 ZAPOSLENA
	ŠIRA ZONA (izvan granica povijesne jezgre)	40		
	TRGOVAČKI CENTAR	55		

	SKLADIŠTA TRGOVAČKOG CENTRA	5		
UGOSTITELJSTVO	BUFFET, KAVANA	20	18-24	
	RESTORAN			1 PM/1 STOL
ŠKOLE I FAKULTET	VISOKA ŠKOLA, FAKULTET	15	12-17	
	OŠNOVNA, SREDNJA ŠKOLA			1 PM/2 ZAPOSLENA
HOTEL, PANSION				MIN 1 PM/2 SOBE ILI PREMA KATEGORIJI
KINO, KAZALIŠTE				1 PM/10 MJESTA
SPORTSKI SADRŽAJI	MANIFESTACIJE			1 PM/20 GLEDALACA 1 BUS NA 250 GLEDALACA
	KORISNICI			1 PM/3 KORISNIKA
BOLNICA		25		
DJEČJE USTANOVE				1 PM/3 ZAPOSLENA
AMBULANTE, DOMOVI ZDRAVLJA, SOCIJALNE USTANOVE				1 PM/3 ZAPOSLENA
VJERSKE ZGRADE				1 PM/5-20 SJEDALA

Kada su posebno navedene, minimalne se lokalne vrijednosti primjenjuju u zaštićenoj povijesnoj cjelini i pretežito izgrađenim dijelovima grada, a maksimalne u pretežito neizgrađenim dijelovima grada.

U bruto izgrađenu površinu za izračun PGM-a ne računavaju se garaže i jednonamjenska skloništa. Postojeće garaže ne mogu se prenamijeniti u druge sadržaje bez izgradnje zamjenske garaže, a parkirališta samo iznimno, uz osiguranje alternativnog smještaja vozila.

Parkiranje je moguće na svim ulicama ovisno o lokalnim uvjetima, raspoloživom prostoru, potrebi za parkiranjem, horizontalnoj i vertikalnoj preglednosti, prolazima za pješake i bicikliste, pristupu vatrogasnih i vozila hitne pomoći i slično. Ako se parkirališta grade uz glavni kolnik glavne gradske ulice tada trebaju biti uzdužna ili kosa a uz servisne kolnike i gradske ulice mogu biti i okomita. Ako se parkirališta grade uz kolnik glavne gradske ulice ili gradske ulice dopuštena brzina kretanja za motorna vozila mora biti trajno ograničena na 50 km/h ili manje.

Na građevnim česticama na kojima je to naznačeno na kartografskim prikazima 1. NAMJENA I KORIŠTENJE PROSTORA i 2. PROMET može se u sklopu zgrade mješovite namjene i zgrade drugih namjena graditi javna garaža i/ili javno parkiralište. Gradnja javne garaže i/ili parkirališta nije obvezna.

Na javnim parkiralištima treba izvesti parkirališna mjesta za automobile invalida u skladu s posebnim propisima ali ne manje od 5%. Na parkiralištima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, prodavaonicu proizvoda dnevne potrošnje, poštu, restoran i dječji vrtić treba biti osigurano najmanje jedno parkirališno mjesto za vozilo invalida.

Ako se na građevnoj čestici u dovršenom i pretežito dovršenom dijelu grada prilikom gradnje, rekonstrukcije i prenamjene ne može osigurati potreban broj PGM, za nedostajući se broj PGM može, prema posebnom gradskom propisu, platiti izgradnju tih mjesta u javnoj garaži ili parkiralištima. Do donošenja takvog propisa moguće je uz suglasnost Grada Požege potrebe za parkiranjem (što ne stane na parceli) zadovoljiti na javnim parkiralištima.

6.1.4. Biciklističke staze **Biciklistička infrastruktura**

Članak 53.

Radi omogućavanja prometa biciklima gradit će se biciklističke staze i trake i to odvojeno od ~~ulica~~ **kolnika**, kao zasebna površina unutar profila ulice ili kao prometnom signalizacijom obilježeni dio kolnika ili pješačke staze.

~~Najmanja širina biciklističke staze ili trake za jedan smjer vožnje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 1,60 m. Ukoliko je biciklistička staza ili traka neposredno uz kolnik dodaje se zaštitna širina od 0,75 m.~~

~~Iznimno, zaštitna širina nije obavezna ako je u ulici trajno ograničena brzina kretanja motornih vozila na 30 km/h.~~ Dimenzije biciklističke infrastrukture određene su posebnim propisom.

6.1.5. Željeznica

Članak 54.

Planira se modernizacija željezničke pruge Velika - Požega - Pleternica za uključivanje u ukupni sustav Hrvatskih željeznica te stvaranje uvjeta za uvođenje javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika.

Za osiguranje kvalitetne usluge željezničkog i ostalog prometa - cestovnog i pješačkog, a vezano na planiranu lokaciju novog autobusnog kolodvora, trase novih ulica i moguće sadržaje u kontaktnom prostoru, predlaže se osiguranje koridora deniveliranog pješačkog prijelaza pruge u produžetku Ul. Republike Njemačke.

Križanja ulica i željezničke pruge u jednoj razini trebaju biti osigurana. Treba ih riješiti u dvije razine kad god to prostorni uvjeti omogućavaju.

Lokacije stajališta mogu se mijenjati kada to pridonosi ukupnosti odvijanja prometa ili sigurnosti sudionika u prometu.

Širina pojasa željezničke pruge ovisna je o lokalnim uvjetima – postojećem pojasu, okolnoj izgradnji i planskim rješenjima, i iznosi cca 30 m u neizgrađenom prostoru. Unutar ovog koridora moguće je, usklađeno s resornim propisima i rješenjima ovoga Plana, izvesti i druge prometne površine (ulice, javna parkirališta i slično).

Unutar koridora željeznice u zoni kolodvora mogu se smjestiti prekrajna skladišta, te uredski prostori, manji ugostiteljski i slični sadržaji kao prateći osnovnoj namjeni.

6.1.6. Autobusni promet

Članak 55.

Gradski i prigradski autobusni prijevoz treba u pravilu voditi po trasama glavnih gradskih ili gradskih ulica koristeći pri tome prometni trak širine 3,5 m iznimno manje, ovisno o lokalnim uvjetima. Na mjestima autobusnih stajališta u pravilu se ako postoje prostorne mogućnosti izvode ugibališta širine 3,0 m, peroni minimalne širine 2,0 m, nadstrešnice i odgovarajuća komunalna oprema te osigurava osvijetljenost. Izgrađenost novog autobusnog kolodvora određena je na prometno pogodnijoj lokaciji u zoni poslovne namjene, između Industrijske ulice i zgrade željezničke stanice.

Na građevnoj čestici novog autobusnog kolodvora moguća je izgradnja parkirališta i garaže za osobna vozila, pratećih uslužnih i trgovačkih sadržaja. Minimalno zelenilo na prirodnom tlu je 15% površine građevne čestice. Planirana izgradnja na lokaciji današnjeg autobusnog kolodvora moguća je tek nakon izgradnje novog.

6.1.7. Benzinske postaje, plinske i druge energetske postaje

Članak 56.

Generalnim urbanističkim planom određeno je da se omogućuje rekonstrukcija postojećih i gradnja novih benzinskih postaja, plinskih i drugih energetske postaja s manjim pratećim sadržajima u funkciji cestovnog prometa tako da se osigura:

- sigurnost svih sudionika u prometu,
- zaštita okoliša i
- da objekt bude veličinom i smještajem prilagođen okolnom prostoru.

Izgradnja je moguća uz ulice u zonama gospodarskih i mješovite namjene, izvan granica zona 1A, 1B, 1C i 1D.

Lociranjem benzinskih postaja, plinskih i drugih energetske postaje ne smije se pogoršati uvjete stanovanja u okolnom prostoru ni narušiti slika grada u vrijednim povijesnim i prirodnim prostorima.

6.2. Elektroničke komunikacije

Članak 57.

Planom su osigurani uvjeti za rekonstrukciju i gradnju distributivne elektroničke komunikacijske kanalizacije, gradnju nove mreže sa sinkronim prijenosnim modom i širokopojasne kabela elektroničkih komunikacija radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u svim područjima.

Komunikacijske vodove predvidjeti prvenstveno kao podzemne unutar koridora prometnica, po mogućnosti u zelenom pojasu, a ako se to ne može, onda ispod nogostupa. Minimalna širina pojasa za polaganje vodova elektroničkih komunikacija je 1,0 m.

Predviđa se progušćenje mreže telefonskih govornica.

Raspored antenskih stupova prikazan je na kartografskom prikazu 1.3. "Pošta i javne elektroničke komunikacije" na slijedeći način:

- postojeći antenski stupovi, simbolom na lokaciji prema stvarnim koordinatama istog,
- područjem za smještaj antenskog stupa s radijusom 1000 do 3000 m.

Unutar elektroničke komunikacijske zone uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Unutar granica GUP-a nije dozvoljena izgradnja rešetkastih antenskih stupova već samo štapnih stupova visine do 38 m. U slučaju da na taj način nije moguće osigurati kvalitetnu pokrivenost signalom mobilne mreže, iznimno je dopušteno postavljanje stupova visine iznad 38 m.

Na vrijednim i/ili zaštićenim objektima kulturne baštine određivanje i moguće lokacije za postavljanje mikro baznih stanica i pripadajućih malih antena treba odrediti uz suradnju sa nadležnim Zavodom za zaštitu spomenika kulture.

Ukoliko je unutar planirane elektroničke komunikacijske zone već izgrađen samostojećí antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju još samo jednog dodatnog zajedničkog stupa za ostale operatore/operatora.

Do samostojećeg antenskog stupa neophodno je osigurati kolni pristup s javne prometne površine. Stup na lokaciji Kalvarija se zadržava u prostoru, uz obaveznu promjenu boje i sadnju visokog zelenila oko stupa. U slučaju rekonstrukcije obavezno se mora izmjestiti s lokacije Kalvarije.

Elektronička komunikacijska infrastruktura na postojećim zgradama - antenski prihvat

Opći uvjeti za postavljanje antenskih prihвата na postojeće i planirane građevine:

- tip A fasadni antenski prihvat - ne prelazi visinu objekta na koji se postavlja
- tip B1 krovni antenski prihvat - visine 2-5 m od najviše točke objekta (zgrade)
- tip B2 krovni antenski prihvat - visine 5-10 m od najviše točke objekta (zgrade)

Na stambenim zgradama dopušta se gradnja osnovne postaje pokretnih komunikacija tipa A i B1.

Na objektima javne i društvene namjene, telekomunikacijskim objektima, objektima poslovne, trgovačke i sl. namjene, objektima požarne zaštite, industrijske i proizvodne namjene dopušta se gradnja osnovne postaje pokretnih komunikacija tipa A, B1 i B2.

Na zgradama koje su pod zaštitom konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, na sakralnim građevinama i zgradama značajnim za vizualni identitet Grada ne dopušta se postava osnovnih postaja pokretnih komunikacija.

Prilikom postavljanja osnovne postaje pokretnih komunikacija obvezno je primijeniti metode ublažavanja vizualne intervencije:

- spuštanje antenskih sustava ispod visine objekta na koji se postavlja (tip A)
- maskiranje antenskih sustava u oblike kakvi već postoje na zgradi (dimnjak, svjetlarnik, nosač zastave i sl.)
- bojanje antena u prihvatljive, neupadljive nijanse odgovarajuće boji pročelja
- korištenje antenskih stupova kao nosača rasvjetnih tijela.

Izgled antenskog stupa mora biti takav da se uklapa u postojeći ambijent.

6.3. Komunalna infrastrukturna mreža

Članak 58.

U Generalnom urbanističkom planu određeno je da se u pojedinim prostorima i na pojedinim građevnim česticama omogućuje gradnja i uređivanje građevina komunalne infrastrukture:

- građevine i uređaji za opskrbu vodom
- građevine i uređaji za odvodnju voda
- građevine za opskrbu energijom
- građevine za gospodarenje otpadom.
-

6.3.1. Građevine i uređaji za opskrbu vodom

Članak 59.

Opskrba vodom omogućuje se iz orljevskog aluvija i iz izvora i to odvojeno:

- vodom za piće
- tehnološkom vodom.

Grad Požega će za opskrbu vodom za piće koristiti:

- Regionalni vodoopskrbni sustav Požeštine.

Za opskrbu tehnološkom vodom koristit će se do daljnjega vodocrpilište Istočno polje (Vidovci) izvan GUP-a te crpilišta pojedinih poduzeća, uz kontrolu i odobrenje nadležnih vodoprivrednih tijela.

Prostori u okolini crpilišta zaštićuju se određivanjem posebnih područja zaštite (Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta). s tim da se istodobno određuju režimi zaštite što se moraju provoditi na tim područjima u pogledu gradnje, uređivanja i korištenja građevina, načina odvodnje otpadnih voda, obrade tla i primjene agrotehničkih mjera, te posebnih mjera u izboru i načinu korištenja opreme.

Za sva crpilišta potrebno je donijeti nove odluke o zaštiti izvorišta usklađene s važećim Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta.

Područja zaštite i režimi korištenja tih površina određuju se posebnim odlukama o vodozaštitnim područjima, a do njihovog donošenja primjenjivat će se odredbe Pravilnika.

Za poboljšanje vodoopskrbnog sustava grada treba izgraditi vodospremnik na Glavici izvan granica GUP-a.

Formiranu mrežu vodoopskrbe grada treba dovršiti u dijelovima gdje nije izvedena, a planski razvoj pojedinih gradskih područja pratiti novom vodoopskrbnom mrežom koju treba izvoditi u koridorima planiranih gradskih ulica i prometnica.

Kapaciteti vodospremnika trebali bi osigurati najmanje 50% prosječne dnevne potrošnje.

6.3.2. Građevine i uređaji za odvodnju voda

Članak 60.

Gradnja sustava za odvodnju otpadnih, oborinskih i drugih voda na području grada Požege omogućuje se tako:

- da se grade građevine i uređaji za mješovitu javnu kanalizaciju, a građevine i uređaji razdjelne i polurazdjelne kanalizacije samo tamo gdje je to određeno;
- da se otpadne vode prihvaćaju mrežom kanala i transportiraju prema glavnom odvodnom kolektoru, koji je položen do centralnog uređaja za pročišćavanje na postojećoj lokaciji izvan obuhvata GUP-a;
- da se otpadne vode, prije upuštanja u recipijent pročišćavaju na centralnom uređaju za pročišćavanje na postojećoj lokaciji;
- da se svi kanali za odvodnju otpadnih voda grade kao zatvoreni, osim dijela glavnoga odvodnog kanala nakon pročišćavanja.

Iznimno u ulicama u kojima još nije izveden sustav javne odvodnje moguća je izgradnja nepropusne septičke jame. Minimalna udaljenost od međa susjednih građevnih čestica je 3 m, a od susjednih stambenih zgrada min. 10 m. Obvezno je spajanje na javnu odvodnju čim ova bude izgrađena.

Sve otpadne vode koje ne odgovaraju uvjetima za upuštanje u odvodni sustav, prije upuštanja u njega moraju se pročititi preko uređaja za pročišćavanje.

Na mjestima preopterećenosti postojeće kanalizacije u užem centru grada omogućava se gradnja kišnih preljeva.

6.3.3. Građevine za opskrbu energijom

Članak 61.

U skladu s postavkama PPSŽ unutar zone proizvodne namjene moguća je izgradnja pogona za iskorištavanje otpada drvoprerađivačke industrije tzv. MINI KOGENERACIJE, uz zadovoljenje uvjeta zaštite okoliša.

6.3.3.1 Elektroenergetski sustav

Članak 62.

Opskrba grada Požege električnom energijom i njeno racionalno korištenje osigurat će se odgovarajućim korištenjem prostora i osiguravanjem koridora za gradnju i napajanje elektroenergetskih postrojenja, odnosno razvoda električne energije iz prijenosnoga elektroenergetskog sustava Države, preko postojećih i planiranih TS 110/35/10(20) kV i TS 35/10(20) kV i mreže transformatorskih stanica niže naponske razine.

Planom su određene lokacije za izgradnju građevina TS 110/35/10(20) kV i TS 35/10(20) kV.

Planom je predviđena mreža novih TS 10(20)0,4 kV čija će se građevna čestica odrediti aktom temeljem kojeg se može graditi unutar radijusa – 50 m od označene lokacije. Oznaka "NTS" odnosi se na nove trafostanice koje su već u programu izgradnje.

Planom je omogućena izgradnja i onih TS 10(20) 0,4 kV koje nisu prikazane u grafičkom dijelu plana uz uvjet da su rezultat detaljnijeg plana i/ili potrebe velikog potrošača. U potonjem je slučaju potrebno odvojiti dio građevne čestice velikog potrošača.

Za novu trafostanicu, a samo iznimno ju je moguće graditi unutar zgrade gospodarske namjene.

Dimenzija građevne čestice standardizirane trafostanice je 7×5 m i mora imati neposredan pristup na javno-prometnu površinu. Iznimno, zbog skučenih prostornih uvjeta u izgrađenim dijelovima grada, građevna čestica može biti manja.

Na području grada Požege predviđeno je kabliranje svih zračnih dalekovoda.

Distribucija električne energije do postojećih i planiranih sadržaja vršiti će se na 10 kV naponskom nivou, a za nove potrošače s velikim snagama predviđa se 20 kV naponski nivo. Napajanje do novih potrošača ići će postojećim 10(20) kV kabelima odnosno novim, a sve u skladu sa zahtijevanom snagom.

Točne lokacije budućih trafostanica 10(20)/0,4 kV i trase 10(20) kV kabela odredit će se aktom temeljem kojeg se može graditi na osnovi lokalnih uvjeta odnosno detaljnim planom u zonama nove gradnje.

Ucrtane trase EE mreže naponskih nivoa 110 kV i 35 kV su načelne, a točan se položaj za nove određuje aktom temeljem kojeg se može graditi, a za postojeće se može zadržati postojeći koridor ako Planom nije predviđeno njegovo izmještanje ili ukidanje.

Unutar ucrtanih trasa 110 kV i 35 kV izvode se označeni i svi niži naponski nivoi mreže te signalni kabeli i javna rasvjeta.

Planom je predviđena rekonstrukcija postojeće te izgradnja nove srednjenaponske, niskonaponske i mreže javne rasvjete te signalnih kabela.

Srednjenaponska, niskonaponska i mreža javne rasvjete i signalnih kabela može se izvoditi u svim javnim površinama – prometnim, parkovnim i sl. a za velike korisnike i unutar njihovih građevnih čestica.

Za polaganje izvan javnih površina mora se utvrditi pravo služnosti.

Elektromreža će se graditi podzemnim kabelima, iznimno kao zračna, sa samonosivim kabelskim stupovima na stupovima.

Javna rasvjeta će se izvoditi kao samostalna, izvedena na zasebnim stupovima ili će se dograđivati u sklopu postojeće i buduće nadzemne niskonaponske mreže, na javno-prometnim površinama.

Za stupove i konzole javne rasvjete u užoj i široj zaštićenoj povijesnoj cjelini treba koristiti oblik i materijale primjerene prostoru, a prema propozicijama nadležne službe zaštite.

6.3.3.2. Plinoopskrba

Članak 63.

Opskrba grada plinom osigurana je dovodom plina iz visokotlačnog plinskog sustava Države te omogućavanjem gradnje distribucijskog sustava sa svim potrebnim postrojenjima za primopredaju, razvod i redukciju tlaka plina.

Postojeći plinovod je:

- magistralni visokotlačni plinovod Nova Kapela-MRS Požega maksimalnog radnog tlaka 50 bara

Za unapređenje sustava opskrbe plinom predviđena je izgradnja:

- visokotlačnog plinovoda MRS Požega-Češnjakovci maksimalnog radnog tlaka 12 bara
- visokotlačnog plinovoda MRS Požega-Brestovac maksimalnog radnog tlaka 12 bara.

Točne trase visokotlačnih plinovoda bit će određene aktima za gradnju.

Prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe zakona i propisa koji reguliraju transport plina.

Za magistralne cjevovode obvezna je izrada Studije o utjecaju na okoliš.

Koridor magistralnog cjevovoda je širine 60 m (30 m lijevo i desno od osi cjevovoda).

Plinovodi magistralnog karaktera moraju biti udaljeni od drugih objekata kod paralelnog vođenja u skladu s posebnim propisima, stručnim standardima i posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Distribucijske plinovode treba polagati u prvom podzemnom sloju unutar koridora javnih prometnih površina. Za njih je osiguran pojas širine min. 1,0 m, prije svega kao površine uz kolnike: zelenilo, pješački hodnici, biciklističke staze i sl.

Situativno cjevovod treba biti u skladu s uvjetima za provođenje mjera zaštite od požara i eksplozije i uz poštivanje obveznih udaljenosti od drugih građevina i vrsta komunalne infrastrukture pri paralelnom vođenju i mjestima križanja s drugim vodovima.

Na katastarskom prikazu spajanje plinovoda označeno je šematski, ali se kod projektiranja odnosno polaganja plinovoda mora voditi računa da, spojevi plinovoda budu pod kutom od 60° do 90°.

Članak 63.a

Predvidjeti izgradnju i/ili rekonstrukciju vanjske hidrantske mreže na području Grada Požega, sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

Osigurati nesmetani vatrogasni pristup vatrogasnoj tehnici i gasiteljima postojećim i planiranim građevinama sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe. U svezi tog potrebno je precizno odrediti lokaciju i površine za ljetne terase ugostiteljskih objekata i mjesta za parkiranje ispred zgrada posebno u središnjim dijelovima grada iz razloga da se osigura prolazak i pristup vatrogasnoj tehnici.

Planiranim zahvatima u prostoru ne smije se onemogućiti slobodan izlaz/ulaz vatrogasne tehnike iz/u zgrade vatrogasnog doma, kako se ne bi umanjila efikasnost vatrogasnih intervencija.

Eventualnim planiranjem industrijsko-gospodarske zone u kojoj je moguće skladištenje zapaljivih tekućina i plinova, treba predvidjeti sigurnosne udaljenosti od drugih objekata, a u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima i ostalim podzakonskim aktima koji reguliraju ovu problematiku.

Voditi računa o prostornim uvjetima zaštite od požara, posebice o:

- mogućnosti evakuacije i spašavanje ljudi, životinja i imovine,
- sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom odjeljivanju
- osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila,
- osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje

uzimajući u obzir postojeće i nove zgrade, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.

6.3.3.3. Obnovljivi izvori energije

Članak 63.b

a) Građevine za iskorištavanje energije biomase

Uz konvencionalne izvore, na području Grada omogućava se i potiče korištenje alternativnih izvora energije. Omogućava se izgradnja građevina za iskorištavanje energije nastale iz otpada drvoprerađivačke industrije, kao i drugog vrsta drvnog, biljnog i komunalnog otpada, a zadovoljavajući pri tome sve uvjete zaštite prirode i okoliša.

Biomasi osim ogrjevnog drveta, čine najrazličitiji (nus)produkti biljnog i životinjskog svijeta. Tako se biomasa može podijeliti na drvenu (ostaci iz šumarstva i drvne industrije, brzorastuće drveće, otpadno drvo iz drugih djelatnosti te drvo koje nastaje kao sporedni proizvod u poljoprivredi), nedrvnu (ostaci, sporedni proizvodi i otpad iz biljogojstva te biomasa dobivena uzgojem uljarica, algi i trava) te biomasu životinjskog podrijetla (otpad i ostaci iz stočarstva).

Energija iz biomase može se proizvoditi na mnogo načina. Osim izravne proizvodnje električne energije ili topline (npr. spaljivanjem) moguće je biomasu konvertirati u veći broj krutih, tekućih ili plinovitih goriva i produkata koje se mogu upotrijebiti za dalju proizvodnju energije – biogoriva (biodizel, alkohol, bioplin).

Rasplinjavanje biomase u svrhu dobivanja plina koji se može dalje energetske iskoristavati je jedan od najisplativijih tehnologija, a plin se također može dobiti i preradom otpada (spalionice otpada) te otpadnih voda iz kućanstva (kanalizacija).

Ocjenjujući visoku energetske vrijednost, lakoću, dostupnost te ekološku prihvatljivost uporabe, potiče se ovaj način proizvodnje energije te se omogućava gradnja postrojenja za preradu i spaljivanje biomase, plinskih turbina te svih ostalih pratećih i transportnih vodova i potrebnih pogona – izvan ili unutar granica građevinskog područja u sklopu gospodarskih zona.

Građevine za preradu biomase smještaju se u blizini izvora (proizvođača) biootpada, odnosno zemljišta namijenjena proizvodnji kojoj je nusproizvod dovoljna količina biootpada – kako bi činila jednu vizurnu cjelinu s postojećim kompleksima ili građevinama jednake tipologije (silosi, bazeni za biootpad i sl.).

Građevine za preradu biomase koje u svom radu koriste i/ili skladište sirovine koje mogu biti potencijalni izvor zagađenja (neugodni mirisi, zagađenje tla ili vode) treba ispravno locirati u prostoru u odnosu na stambene te javne i društvene građevine, kao i stambene i slične zone, uzimajući u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova, smjer i položaj vodotoka i sl.

U svrhu prerade otpada nastalog industrijskom proizvodnjom i preradom moguće je predvidjeti i kogeneracije, odnosno mini kogeneracije.

Najviše drvnog (bio) otpada u gradu Požegi nastaje u sklopu pogona za preradu i obradu drveta ali za primjenu kogeneracije mogu se u budućnosti planirati i kemijska, građevinska, metaloprerađivačka, mesna, farmaceutska, tekstilna, grafička, konditorska, duhanska, industrija papira, alkohola, nemetala, kože i obuće, pivovare, pekare, sušare, uljare, strojogradnja i dr.

Kogeneracija je proizvodnja energije bez odbacivanja neiskorištene topline (ukupni stupanj učinkovitosti i preko 90%). Radi se o postrojenjima u kojima se istovremeno proizvodi električna i toplinska energija. Instaliranje kogeneracijskih postrojenja izvodi se na onim lokacijama na kojima se istovremeno pojavljuje potreba za toplinskom (i/ili rashladnom) i električnom (mehaničkom energijom). Kogeneracijska postrojenja mogu varirati od malih jedinica snage 50 KW, pa sve do velikih industrijskih jedinica snage preko 100 MW. Posebno su zanimljiva mala kogeneracijska postrojenja (mini kogeneracije) koja se mogu smjestiti u neposrednoj blizini potrošača, u prvom redu toplinskog, kako bi se ostvarili što manji gubici prijenosa energije. Kogeneracijska postrojenja se moraju planirati i organizirati vezano za osnovnu industrijsku proizvodnju.

Na području grada Požega predviđa se jedna takva građevina i to unutar kruga nastanka velike količine otpada ili u njegovoj neposrednoj blizini gdje bi se skupljao i iskoristavao energetske potencijal drveta i otpada od raznih proizvođača, u sklopu postojeće tvornice namještaja, piljene građe i elemenata "Spin valis" d.d.

b) Građevine za iskorištavanje obnovljive energije sunca

U svrhu iskorištavanja sunčeve energije, moguće je koristiti postojeće i planirane zgrade drugih namjena na koje se može postavljati oprema potrebna za iskorištavanje obnovljive energije sunca, a moguće je, isključivo unutar gospodarske namjene (zona), planirati i samostalna postrojenja te građevine za iskorištavanje sunčeve energije, kao što su solarne elektrane i/ili fotonaponske ćelije na stupovima. Unutar gospodarskih zona moguće je planirati i postrojenja za proizvodnju takve opreme.

Napomena: nije prihvatljivo postaviti solarne panele i druge uređaje na uličnu stranu krova na građevine koje se nalaze unutar zaštićene za Kulturno-povijesne cjeline- Stoga je za svako postavljanje solarnih panela unutar zaštićene za kulturno-povijesne cjeline potrebno prethodno stručno mišljenje Konzervatorskog odjela u Požegi.

6.3.4. Građevine za gospodarenje otpadom

Članak 64.

Rješenje zbrinjavanja komunalnog otpada je određeno Prostornim planom uređenja Grada Požega. Na području unutar granica Generalnog urbanističkog plana grada Požega organizirano je prikupljanje i

odvoz otpada na aktivno službeno odlagalište komunalnog otpada "Vinogradine", koje se nalazi cca 6 km sjeverno od središta Požege.

Ovim Planom osigurava se postavljanje odgovarajućih spremnika i gradnja reciklažnog dvorišta za odvojeno sakupljanje otpada u zoni gospodarske namjene između Orljave i pruge.

Smještaj spremnika za odvojeno sakupljanje otpada obavezno je predvidjeti na zelenim otocima čiju će mikrolokaciju odrediti komunalna tvrtka i Gradska uprava.

U skladu s posebnim propisima organizirat će se sakupljanje i otkup ambalažnog otpada.

Gospodarenje građevinskim otpadom vršit će se na planiranoj lokaciji za gospodarenje otpadom u Vidovcima i putem reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Za potrebe zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadržava azbest predviđeno je odrediti površinu na kojoj će biti postavljena kazeta za njegovo zbrinjavanje unutar odlagališta za građevinski otpad u Vidovcima.

7. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH PODRUČJA I CJELINA

7.1. Posebno vrijedna područja i cjeline

Članak 65.

Generalnim urbanističkim planom su radi zaštite i očuvanja okoliša utvrđena posebno vrijedna i osjetljiva područja i cjeline i to: dijelovi prirode, šume, vode i njihove obale, posebno vrijedna izgrađena područja te su određeni uvjeti i mjere njihove zaštite.

Posebno vrijedna područja prirode

Članak 66.

Šume, vrijedni krajolici, za zaštitu predloženi spomenici prirode i parkovne arhitekture te drugi vrijedni prostori uređuju se:

- dijelovi šuma u skladu s njihovom kategorijom i mjerodavnim propisima;
- padine Požeške gore očuvanjem osobitosti krajolika, reljefa, načina korištenja površina, parcelacije, načina i uvjeta gradnje na postojećim i novim građevnim česticama;
- priobalja rijeke Orljave, potoka Veličanke, Vučjaka i Komušanca te drugih potoka i stajaćih voda očuvanjem osobitosti krajolika uz saniranje ugroženih i uništenih dijelova okoliša. Moguća je regulacija vodotoka bez dugih poteza promjene geometrije toka.
- drugi prostori: oblikovanjem parkova perivoja, i drvoreda, raslinjem što odgovara podneblju i okolnom prostoru.

Način zaštite, uređivanja i korištenja dijela šume, vrijednih krajolika, dijelova prirode i parkovne arhitekture određen je i odredbama točke 8. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara.

Vode i vodno dobro

Članak 67.

Površine rijeke Orljave, stajaćih voda i potoka održavat će se i uređivati tako da se održe režim i propisana kvaliteta voda, prema kategorizaciji površinskih voda.

Svi vodovi unutar područja obuhvata moraju se urediti na 100-godišnju veliku vodu, a potok Vučjak zbog njegove opasnosti da poplavi povijesnu jezgru grada Požege na 1000-godišnju veliku vodu.

Potoke koji imaju neuređeno korito i poplavljuju treba regulirati i urediti korito, kako bi se povećao protok vode.

Potoci se pretežito uređuju otvorenog korita i pejzažno, uz očuvanje prirodnih elemenata vodotoka i okoline. Uređenje korita mora biti tako izvedeno da se očuvaju prirodna staništa biljnih i životinjskih vrsta što znači da se isključuje betoniranje i potpuno opločenje dna i pokosa korita kamenom.

Obvezno je redovito čišćenje i uređivanje postojećih korita. Potrebno je izraditi odgovarajuće stručne elaborate za rješavanje problema ugroženosti gradskog područja od manjih i povremenih bujičnih vodotoka. Eventualna izgradnja retencija ili slični zahvati na vodotocima mogući su samo izvan granica GUP-a (a u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Grada Požege).

Stajanje vode u zoni Bajera ugrožavaju postojeću izgradnju prodiranjem kroz podzemne slojeve. Omogućava se saniranje ove zone, kao napuštenog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina, zatrpavanjem južnog jezera primjerenim materijalom i postupkom kojim će se omogućiti korištenje prostora za gradnju.

Preljevne vode sjevernog jezera obvezno prihvatiti u sustavu javne odvodnje.

Posebno vrijedna izgrađena područja

Članak 68.

U posebno vrijednim izgrađenim područjima prigodom gradnje mora se voditi računa o povijesnim, umjetničkim i ambijentalnim vrijednostima značajnih zgrada i prostora, važnima za prepoznavanje pojedinih predjela grada.

Nova gradnja se treba prilagoditi postojećoj u mjerilu, oblikovanju, materijalima završne obrade i sadržajima.

Način zaštite, uređivanja i korištenja nepokretnih kulturnih dobara – povijesnih graditeljskih cjelina, povijesnih sklopova i zgrada, memorijalnog, arheološkog i etnološkog nasljeđa određen je odredbama točke 8. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara.

Zaštita, uređivanje i korištenje zaštićenih dijelova prirode i nepokretnih kulturnih dobara provodi se prema propozicijama nadležnih službi zaštite.

7.2. Posebno osjetljiva područja i cjeline

Članak 69.

Posebno osjetljiva područja za koja se propisuju posebna ograničenja u korištenju su:

- zona posebne namjene – Vojarna Požega i kontaktno područje
- zona posebne namjene – vojni kompleks Glavica – Barutana i kontaktno područje

Na kartografskom prikazu br. 4.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih uvjeta korištenja, označene su zone posebne namjene sa zonama zabrane odnosno ograničenje izgradnje sa sljedećim značenjem:

ZONA POSEBNE NAMJENE – ZONA ZABRANE IZGRADNJE

Definicija zaštitne zone:

Potpuna zabrana bilo kakve izgradnje, osim objekata za potrebe obrane.

Granica zone prikazana je na kartografskom prikazu br. 4.1.

ZONA OGRANIČENE GRADNJE UZ VOJARNU

Definicija zaštitne zone:

- a) Zabrana izgradnje industrijskih i energetske objekata, dalekovoda, antena, skladišta metalnih konstrukcija, elektronskih uređaja i drugih objekata koji emitiranjem elektromagnetskih valova ili na drugi način mogu ometati rad vojnih uređaja,
- b) Zabrana izgradnje objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks (objekti viši od P+2) – zona ograničene izgradnje uz vojarnu i time predstavljaju fizičku zapreku koja bi ometala rad vojnih

uređaja. Zabrana izgradnje skladišta goriva i opasnih tvari te ostalih sličnih objekata koji bi mogli negativno utjecati na sigurnost vojnog kompleksa,

- c) Postojeća stambena naselja mogu se širiti i u njima graditi ako namjena objekata nije protivna točkama a) i b) definicije ove zaštitne zone.

Granica zone prikazana je na kartografskom prikazu br. 4.1.

VOJNO SKLADIŠTE "BARUTANA"

ZONA OGRANIČENE IZGRADNJE I.

Definicija zaštitne zone:

- a) Zabrana izgradnje industrijskih objekata, stambenih zgrada, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta, drugih javnih objekata (s većim skupovima ljudi), magistralnih prometnica i dalekovoda iznad 110 kV.

- b) Dozvoljena izgradnja ostalih prometnica i dalekovoda, te pogonskih skladišta.

Granica zone prikazana je na kartografskom prikazu br. 4.1.

ZONA OGRANIČENE IZGRADNJE II.

Definicija zaštitne zone:

- a) Zabrana izgradnje novih urbaniziranih naselja, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta, drugih javnih objekata (s većim skupovima ljudi),

- b) Dozvoljena izgradnja magistralnih prometnica i dalekovoda iznad 110 kV. Postojeća naselja mogu se proširivati u suprotnom smjeru od skladišnog kompleksa, tako da se takva naselja ne približavaju skladišnom kompleksu.

Granica zone prikazana je na kartografskom prikazu br. 4.1.

Za navedena je područja, prilikom bilo kakvog zahvata u prostoru, potrebno ishoditi posebne uvjete Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Članak 70.

Posebno osjetljiva područja i cjeline na kojima je ugrožen okoliš su:

- prostori u kojima je zagađen zrak (središnji gradski prostor, okolina tvornica);
- prostori u kojima je povećana buka (središnji gradski prostor, potezi uz značajnije cestovne prometnice i željezničku prugu i uz djelatnosti koje su izvor buke);
- prostori u kojima je ugroženo tlo (zbog nestabilnosti tla, zagađivanja tla i voda iz nepropisno izvedenih septičkih i sabirnih jama, nepostojanja zgrada i uređaja za odvodnju otpadnih voda, deponiranje otpada i sl.);
- potoci, rijeka Orljava te stajaće vode;
- podzemne vode;
- prostori i građevine u kojima se obavljaju djelatnosti što povećavaju opasnost od eksplozije, požara i zagađivanja podzemnih voda, tla i zraka;

Na posebno osjetljivim područjima i cjelinama treba osigurati i provoditi propisane mjere zaštite okoliša do postizanja nivoa opterećenja prihvatljivog za okoliš.

Na prostoru grada u kojem je zastupljeno stanovanje treba osigurati i provesti mjere zaštite od buke tako da ona u boravišnim prostorima stambene namjene ne prelazi razinu od 30 db noću i 40 db danju.

8. MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

8.1. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Članak 71.

U Generalnom urbanističkom planu određen je način zaštite, uređivanja i korištenja dijela šuma, krajobraza i parkovne arhitekture koje se predlaže zaštititi temeljem Zakona o zaštiti prirode i drugih podzakonskih akata i dokumenata zaštite prirode.

Krajobrazne i prirodne vrijednosti čuvat će se i štititi osobito:

- njegovanjem specifičnosti prostornih cjelina – krajobraznih mikroprostora i karakterističnih slika prostora uvjetovanih prirodnim obilježjima i kulturno – povijesnim nasljeđem, očuvanjem parcelacije, načina korištenja i gospodarenja;
- očuvanjem i obnovom kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza;
- osiguranjem ravnoteže i sklada između urbaniziranih dijelova grada i njihova prirodnog okruženja (šume, kultivirani krajolik).

Prirodne krajobrazne osobitosti se na području grada osigurava čuvanjem prostornih cjelina:

Dijelovi šume:

- definiranjem namjene i korištenja prostora u kontaktnom području sukladno vrijednosti i karakteru zaštite;
- zaštitom osobito vrijednih prirodnih prostora i kulturno-povijesnih cjelina.

Sjeverne padine Požeške gore:

- očuvanjem karakteristične konfiguracije prostora, osobito dolina potoka i istaknutih reljefnih točaka s kvalitetnim vizurama bez izgradnje;
- očuvanjem neizgrađenih površina, te struktura i primjerenog mjerila izgrađenog okoliša.

Na padinama Požeške gore čuvaju se karakteristične konfiguracije, neizgrađene površine sa šumskom vegetacijom i sklopovima vinograda i voćnjaka. Na istaknutim reljefnim točkama s kvalitetnim vizurama – Kalvarija isključuje se bilo kakva izgradnja. Zapušteni "Križni put" treba urediti.

Dio doline rijeke Orljave:

- očuvanjem kvalitete podzemnih voda i racionalnim planiranjem namjena površina;
- očuvanjem od izgradnje dijelova starog korita te uređenje sadnjom autohtonog zelenila i vraćanjem elementa vode u ovaj prostor.

Štite se i čuvaju otvorenima, tokovi rijeke Orljave i svih potoka s njihovim obalama dolinama i kanjonima.

Regulacija vodotoka mora maksimalno poštivati osobitosti prirodnog toka, a korita se moraju uređivati tako da se osigura očuvanje biološke raznolikosti.

U nizinskom području mora se očuvati kvaliteta podzemnih voda.

Dijelovi prirode koji se predlažu za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode:

- park na Starom Gradu
- parka uz lijevu obalu Orljave
- park na Ratarnici
- ostali parkovi uz Osječku ulicu (Kaznionica, Bolnica)
- park uz izvor Tekija
- drvored u Ul. Republike Njemačke
- Sokolovac s Kalvarijom

Do donošenja akata o proglašenju zaštićenih dijelova prirode ovi se parkovi planom štite u zatečenim granicama održavanjem i uređivanjem postojeće vegetacije i prostorne organizacije. Zabranjuje se bilo kakva nova izgradnja (zgrade, športski tereni, bazeni, parkirališta i sl.).

Unutar obuhvata Plana ovim se Odredbama štite:

- svi postojeći drvoredi,
- postojeći javni parkovi.
- krajnji obronci Požeške gore (koji su većim dijelom izvan obuhvata GUP-a)
- dolinu potoka Vučjak južno od Trga Sv. Trojstva
- stajace vode na Ciglani, s tipičnom vegetacijom.

Za njih se propisuje održavanje, uređivanje i po potrebi zamjena starih ili bolesnih stabala novim sadnicama iste vrste. Hortikulturnim projektom može se u tom slučaju predvidjeti zamjena postojeće vrste drugom, uobičajenom u prostoru grada.

Iznimno je, zbog proširenja koridora ulica, drvored je moguće posjeći uz uvjet sadnje novoga u novom koridoru ulice.

Mjere očuvanja, zaštite i uređivanja javnih zelenih površina, zaštitnih zelenih površina i drugih neizgrađenih površina određene su i odredbama načina i uvjeta gradnje.

8.2. Mjere zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara

Članak 72.

U Generalnom urbanističkom planu određen je način zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara provedbom mjera zaštite prema utvrđenom sustavu zaštite za određenu vrstu kulturnog dobra:

1. Povijesne graditeljske cjeline: Povijesna urbana cjelina grada Požege;
2. Povijesni sklop i zgrada: graditeljski sklop, civilna zgrada, sakralna zgrada;
3. Memorijalna baština;
4. Arheološka baština.

Popis zaštićenih i preventivno zaštićenih kulturnih dobara je podložan promjenama temeljem rješenja o zaštiti odnosno preventivnoj zaštiti koja izdaje Ministarstvo kulture a objavljuju se u Narodnim novinama.

1. Povijesne graditeljske cjeline

Članak 73.

Ova kategorija kulturnog dobra obuhvaća Povijesnu urbanističku cjelinu grada Požege koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara (Klasa: UP-I-612-08/01-05/19, Urbroj: 532-10-4/1-04-01).

Na područje Povijesne urbanističke cjeline grada Požege odnose se odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Graditeljski sklopovi i pojedinačna kulturna dobra koja se nalaze na području povijesne graditeljske cjeline štite se mjerama zaštite određenima za tu cjelinu i mjerama zaštite određenima za tu vrstu kulturnih dobara.

Povijesna urbanistička cjelina grada Požege zonirana je prema stupnju vrijednosti i očuvanosti povijesne strukture, u četiri zone zaštite. To su:

- A zona – zona najstrože zaštite
- B zona – zona stroge zaštite
- C zona – kontaktna zona zaštite povijesne strukture
- D zona – zaštita krajolika kulturno-povijesne cjeline

Za povijesnu urbanističku cjelinu grada Požege propisane zone zaštite odnose se i na pojedinačne izdvojene lokalitete označene u kartografskom prikazu br. 4.1. Područja posebnih uvjeta korištenja.

Uvjeti i mjere zaštite:

Potrebna je što skorija izrada detaljne konzervatorske podloge koja treba obuhvatiti zone a i b povijesno-urbanističke cjeline grada Požege, kao neophodne podloge za izradu dokumenata koji sadrži sustav mjera zaštite urbanističkih vrijednosti ove cjeline.

Prostorne međe zaštićene kulturno-povijesne cjeline "Kulturno povijesna cjelina Grada Požege" koja je upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara pod br. Z-2798 obuhvaćaju zone A i B. Zone C i D zaštićene su temeljem ovog plana te se na ove zone ne odnosi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

A ZONA – zona najstrože zaštite

Ovoj zoni odgovara režim potpune konzervatorske zaštite povijesne urbana strukture, pejzažnih obilježja te pojedinačnih zgrada, unutar koje je potrebno očuvati sva bitna obilježja prostorne i građevne strukture određene topografijom, povijesnom građevnom supstancom, te raznolikošću namjena i sadržaja.

Mjere zaštite i očuvanja su:

- sanacija i održavanje u povijesnom kontinuitetu očuvane urbane matrice, mjerila i slike naselja, povijesne graditeljske strukture posebno vrijednih zgrada i poteza, te postojeće i očuvane povijesne parcelacije.
- preferira se zadržavanje izvorne namjene, ali je iznimno moguća prenamjena iz stambene, ili gospodarske i pomoćne, u poslovnu namjenu,
- sanacija i održavanje svake zgrade koja je sačuvala izvorna graditeljska obilježja;
- na osnovi detaljne konzervatorske analize moguća je i rekonstrukcija, restauracija, adaptacija, preoblikovanje i iznimno izvedba faksimila (za statički neopravdanu sanaciju).
- nova gradnja i/ili rekonstrukcija moguće su samo na strukturno nepotpuno definiranim česticama.
- na građevnim česticama, u uličnom potezu, treba zadržati min. 20% a kod uglovnica 10% zelenih površina na prirodnom tlu, zasađenih pretežito visokim zelenilom. Ako je u zatečenom stanju postotak manji, može ga se zadržati.
- etažnost nove gradnje je u pravilu prizemlje i jedan kat s mogućnošću gradnje podruma, iznimno potkrovlja kada je postojeće kod susjednih zgrada. Maksimalna je etažnost P2 i ovisi o susjednoj izgradnji odnosno postojećoj katnosti kod zamjenske gradnje.
- održavanje i uređivanje neizgrađenih površina i pripadajuće urbana opreme,
- promjene urbane opreme i obrade partera su moguće na temelju posebnih Konzervatorskih uvjeta. Preferira se vraćanje povijesnog popločenja ulica (kamenim kockama). Potrebno je kompleksno uređenje Vučjaka u otvorenom koritu gdje to prostorni elementi dozvoljavaju.
- isključenje parkiranja na Trgu Sv. Trojstva, kamionskog prometa iz cijele zone te osiguranje prostora za biciklističke trake.
- nije moguće otvaranje novih ulica, osim onih predviđenih planom.
- prije usvajanja konačnih projekata za uređenje ploha Trga sv. Trojstva i Trga sv. Terezije potrebno je provesti temeljita arheološka istraživanja, a eventualne rezultate istraživanja uključiti u konačno rješenje prema posebnim konzervatorskim smjernicama.
- arheološkim istraživanjem plohe Trga sv. Trojstva utvrditi posebno: eventualne arheološke ostatke gradske kuće u središnjem dijelu Trga, ostatke temelja Gazi-Husrev begova karavansaraja i hamama u istočnom dijelu Trga, te tragove čaršije i zapadne regulacione linije trga na zapadnoj strani Trga. U odabranim sondama istražiti ukupnu stratigrafiju koju je moguće utvrditi.
- arheološkim istraživanjem plohe Trga sv. Terezije, u zapadnom dijelu plohe utvrditi eventualne tragove prostiranja srednjovjekovne ulice, opkopa istočno od nje, tragove musale, odnosno groblja.
- sukcesivno istraživati ostatke gradskih zidina, osobito u dvorišnom dijelu kompleksa Županije, te u prostoru predviđenom za parkiralište uz Ul. sv. Vida.
- provesti probna i zaštitna arheološka istraživanja zapadno od Ul. Kamenita vrata (u dvorištu zgrade "Na Me") blizu prije pronađenih ostataka zida i groblja, mogućeg položaja srednjovjekovne župne crkve sv. Pavla.

- obnoviti otvoreno korito potoka Vučjaka, najprije u dijelu uz kompleks Gradske vijećnice, a zatim i u Ulici Matice Hrvatske.
- uređenje partera trgova sv. Trojstva i sv. Terezije sprovesti na temelju arhitektonskih natječaja, nakon arheoloških istraživanja i prema posebnim konzervatorskim uvjetima, a partera ulica u povijesnoj jezgri u skladu s posebnim konzervatorskim smjernicama za pojedine ulice ili ulične sklopove.
- za sve je zahvate potrebno ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnoga tijela zaštite.
- za izdavanje građevinske dozvole treba ishoditi potvrdu nadležnog tijela zaštite, da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima.

B ZONA – zona stroge zaštite

Ovoj zoni odgovara režim zaštite vrijednih, ambijentalno očuvanih poteza i djelomična zaštita ustroja naselja.

Mjere zaštite i očuvanja su:

- potpuna zaštita i očuvanje urbana matrice – građevne strukture, parcelacije, uličnih poteza, prepoznatljivih ambijenata, prostornih odnosa i glavnih ekspozicija,
 - održavanje, popravak i manji građevni zahvati na postojećim građevinama prema posebnim konzervatorskim uvjetima koji su potrebni i za rekonstrukciju dvorišnih građevnih nižih kategorija zaštite. Iznimno moguća izvedba faksimila.
 - nova gradnja moguća je na strukturno nedovršenim građevnim česticama i/ili neizgrađenim površinama, ali samo kao interpolacija.
 - nadomjesna/zamjenska gradnja je moguća nakon rušenja dotrajalih zgrada koje nisu ocijenjene kao vrijedne spomeničke ili povijesne zgrade.
 - specifične prostorne gradske cjeline, danas nezadovoljavajuće korištenje i oblikovane, treba urediti na način koji će se u najvećoj mjeri očuvati njihova prepoznatljivost, a ujedno će pridonijeti kvaliteti gradskog prostora: potez Sokolove ulice s Vučjakom, širi prostor kapele Sv. Roka, Kraljevićeva – Trg Matka Peića i drugi.
 - nije moguća promjena tipologije povijesne obiteljske ili višeobiteljske stambene gradnje višestambenim građevinama s više od 5 stanova.
 - građevne čestice kao osnovne jedinice urbane matrice ne mogu se povezivati uz ulicu u jednu veću da bi se gradila višestambena zgrada ili višeobiteljske stambene gradnje višestambenim građevinama s više od 5 stanova.
- Za sve zahvate u prostoru potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog tijela zaštite.
- za izdavanje građevinske dozvole treba ishoditi potvrdu nadležnog tijela zaštite, da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima.

C ZONA – zona umjerene zaštite kontaktna zona zaštićene povijesne strukture

U ovoj se zoni primarno štite ekspozicija povijesne jezgre, osigurava kontrola mjerila, obrisa, volumena i krajobraznog karaktera cjeline.

Mjere zaštite i očuvanja su:

- Ograničavanje širenja naselja i zadržavanja zelenih cezura među dijelovima naselja kako bi se zadržala njihova samosvojnost i povijesni identitet;
- Uz pridržavanje osnovnih načela i minimalnih ograničenja dopustivi su i veći građevni zahvati, odnosno novogradnje,
- Pojedini specifični predjeli unutar zone C ovisno o stanju konsolidiranosti zahtijevaju različite oblike intervencija:
- U prilaznim pravcima novu gradnju treba planirati tako da ne zaklanja vizure na prostorne dominantne povijesne jezgre - tornjeve crkava, Stari Grad. Područje na obali Orpljave treba rješavati kao ozelenjenu zonu, a korito urediti na urbano primjeren način, omogućavajući očuvanje biološke raznolikosti.
- Izgradnja uz planiranu "Priorljavsku" ulicu mora formirati kvalitetno ulično pročelje. Parkiranja smjestiti iza zgrada.

- Pokretanje postupka kod nadležnog konzervatorskog odjela propisuje se za sve novogradnje, kao i za zahvate rekonstrukcije i sanacije na evidentiranim povijesnim građevinama, koje se nalaze unutar ove zone.
- Mišljenje službe zaštite spomenika može se zatražiti i u svim drugim slučajevima kada nadležne službe u postupku izdavanja akta temeljem kojeg se može graditi dozvole ocijene da je to potrebno.

D ZONA – zona zaštite krajolika kulturno-povijesne cjeline

Obuhvaća uži i širi prirodni i kultivirani prostor integralno povezan s kulturno-povijesnom cjelinom grada Požega. Prostor se većim dijelom nalazi izvan granice GUP-a.

Mjere zaštite i očuvanja su:

- dozvoljava se izgradnja samo u interpolacijama, ili kao zamjenska, bez povećanja visine,
- postojeće građevne čestice kvalitetno ozeleniti autohtonim zelenilom,
- u svrhu sanacije kontaktnog prostora južnog ruba povijesne jezgre i krajolika padina Požeške gore posaditi drvored uz Ul. Sv. Vida na osnovi studije vizura, osobito s ploha Trg a Sv. Trojstva,
- arheološki istražiti postojanje ostataka gradskih zidina u prostoru predviđenom za javno parkiralište i garažu u Ul. Sv. Vida.
- sanacija i održavanje u povijesnom kontinuitetu očuvane urbane matrice, mjerila i slike naselja, povijesne graditeljske strukture posebno vrijednih zgrada i poteza, te postojeće očuvane povijesne parcelacije;
- moguće je prilagođavanje funkcija i sadržaja suvremenim potrebama uz minimalne intervencije u povijesnu strukturu (sanacija, konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija, prezentacija);
- unošenje novih struktura usklađenih s prethodno navedenim elementima strogo se kontrolira posebnim uvjetima nadležne službe zaštite;
- sanacija i održavanje svake zgrade koja je sačuvala izvorna graditeljska obilježja;
- održavanje i uređivanja neizgrađenih površina i pripadajuće urbane opreme,
- za sve je zahvate potrebno ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležne službe zaštite.

E - Zona zaštita od prirodnih i drugih nesreća

Mjere posebne zaštite

Područje posebnih mjera zaštite podrazumijeva slijedeće:

- Svi kriteriji detaljno su razrađeni u dokumentu pod nazivom Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Požega (u daljnjem tekstu: Procjena), kojega je u kolovozu 2010. donio i usvojio Grad Požega.
- Grad Požega u posebnom izvatku iz Procjene, naslovljenom kao "Zahtjev zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja", utvrđuje i propisuje preventivne mjere, čijom se implementacijom umanjuju posljedice i učinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu, te se povećava stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša. Ovaj izvadak je sastavni dio dokumenta Generalnog urbanističkog plana Grada Požega.
- Procjena je polazni dokument za izradu Plana zaštite i spašavanja za Grad Požegu, a koji se sastoji od planova po mjerama zaštite i spašavanja s razrađenim zadaćama za svakog od nositelja, čijim se ostvarivanjem osigurava djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na području Grada Požega

2. Povijesni sklop i zgrada

Članak 74.

Graditeljski sklop

U ovu kategoriju nepokretnih kulturnih dobara uvrštene su:

- Crkva sv. Duha s Franjevačkim samostanom

- Komplex Poljoprivredne škole (Ratarnica) (izvan zone zaštite)

S obzirom na svoju funkciju i značenje za grad, taj se sklop održava i uređuje, sukladno određenom sustavu zaštite, zajedno s pripadajućim mu neizgrađenim, zelenim prostorom.

Uz istočnu među kompleksa Planom je predviđena izgradnja javne prometne površine pješačke staze - stuba od Trga sv. Trojstva do Ul. Svetog Vida.

Za zahvate unutar granica zaštićenog graditeljskog sklopa potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnoga tijela za zaštitu.

Ovim se Planom predlaže pokretanje postupka zaštite te proglašenja kulturnog dobra od lokalnog značaja za sljedeće graditeljske sklopove:

- Vojarna i sklop smještajnih, receptivnih i uredskih zgrada u krajnjem jugozapadnom dijelu kompleksa na uglu Osječke i Ul. hrvatskih branitelja
- Kazneni zavod: sklop zgrada izgrađenih početkom 20. stoljeća, omeđen visokim zidom od pune opeke, Osječkom i Iločkom ulicom, te upravom kaznenog zavoda.

Sakralne zgrade

U ovoj su kategoriji, kao kulturno dobro, registrirane:

- Crkva sv. Lovre
- Kapela Sv. Roka
- Katedrala Sv. Terezije Avilske
- Biskupski dvor
- Kip sv. Trojstva
- Kapela sv. Filipa i Jakova
- Zgrada Isusovačke gimnazije

Mjere zaštite i odredbe za provedbu odnose se na sakralne zgrade zajedno s neposrednim okolišem, štite se kontinuiranim održavanjem, saniranjem, restauriranjem, uređivanjem, te rekonstrukcijom prema propozicijama tijela nadležnoga za zaštitu kulturnih dobara i uz stalan konzervatorski nadzor.

Ovim se Planom predlaže pokretanje postupka zaštite kulturnog dobra proglašenja kulturnog dobra od lokalnog značaja za pojedinačne sakralne zgrade prema popisu dostavljenom u tijeku izrade Izmjena i dopuna GUP-a:

- kapelu sv. Filipa i Jakova
- samostan sestara milosrdnica Sv. Vinka

Civilne zgrade

U ovu su kategoriju uvrštene stambene zgrade i zgrade javne namjene koje se javljaju pojedinačno, a registrirane su kao kulturno dobro.

Mjere zaštite i odredbe za provedbu odnose se isključivo na sanaciju i održavanje zgrada s istodobnim očuvanjem pripadajućih građevnih čestica, u karakterističnom oblikovanju i načinu korištenja s kojima čine izvornu kvalitetnu cjelinu.

Zaštićena kulturna dobra ove kategorije su:

- Županijska palača
- Zgrada gradskog muzeja
- Sudska palača
- Kuća Gabrielli
- Kuća Klisinger
- Kuća Koydl
- Kuća Kraljević
- Kuća Lerman
- Kuća Samardžija
- Kuća Wolf
- Zgrada kazališne kavane
- Zgrada bivšeg restorana "Mislav" (izvan zone zaštite)

- Zgrada OŠ "A. Kanižlića"
- Kuća Bauer
- Kuća Mokriš-Grgić
- Zgrada FINA-e
- Zgrada bivšeg kina "Central"
- Palača Hranilović
- Stara Svilana "Thallerova kuća"
- Zgrada "Prve požeške štedionice"
- Zgrada Prve gradske bolnice
- Palača velikog župana
- Zgrada katastra
- Zgrada nekadašnjeg svratišta Kruni
- Zgrada u Požegi
- Magistrat u Požegi
- Kuća Arch
- Kuća Malčić
- Kuća Reiss
- Kuća Sablek
- Zgrada Tvornice pokućstva Hinka Stipanića
- Zgrada apoteke
- Kuća Kušević
- Kuća Horvat
- Kuća dr. Archa
- Atelje Miroslava Kraljevića
- Kuća Ciraky

Ovim se Planom predlaže pokretanje postupka zaštite kulturnog dobra – proglašenja kulturnog dobra od lokalnog značaja za pojedinačne civilne zgrade prema popisu dostavljenom u tijeku izrade Izmjena i dopuna GUP-a.

Isključuje se mogućnost rušenja zaštićenih zgrada, rekonstrukcije ili nove gradnje (osim eventualno restitucije) na pripadajućem kompleksu kao i promjena parcelacije.

Dozvoljeni zahvati na građevini i pripadajućem okolišu provode se prema propozicijama nadležnog tijela zaštite.

Ovim se Planom predlaže pokretanje postupka zaštite kulturnog dobra za sljedeće civilne zgrade:

- Svratište "Kruni", Županijska 17
- Zgrada velikog župana Županijska 9
- Kompleks gradskog magistrata, Trg sv. Trojstva 1-3
- OŠ. Julija Kempfa, ugao Ulice Kamenita vrata i Ul. dr. Franje Tuđmana

3. Memorijalna baština

Članak 75.

Židovsko groblje u Požegi sastavni je dio prostorne organizacije gradskog povijesnog prostora i stavljeno je pod preventivnu zaštitu (P-587).

Mjerama zaštite nadležna će služba sudjelovati prigodom intervencija u povijesnu matricu partera groblja i grobnih oznaka i u zahvatima na postojećim objektima. Postavljanje novih grobnih mjesta nije moguće.

Prostor groblja kvalitetno hortikulturno urediti.

Ovim se Planom predlaže pokretanje postupka zaštite kulturnog dobra proglašenja kulturnog dobra od lokalnog značaja za sljedeće spomenike:

- kip fra Luke Ibrišimovića Sokola (Trg sv. Terezije Avilske)

- kip sv. Ivana (zgrada Wolf, Ulica pape Ivana Pavla II, 2)
- kip sv. Marije Imaculate (zgrada Muzeja)

4. Arheološka baština

Članak 76.

Kulturna dobra ove kategorije zahtijevaju sustavno istraživanje.

- Uspostava i afirmacija urbane arheologije mora prethoditi detaljnijem planiranju, a rezultati moraju biti uključeni u planska rješenja.
- Zona istraživanja – arheološke baštine obuhvaća utvrđeno ili potencijalno područje arheoloških nalaza. U Požegi obuhvaća cijelo područje kulturno-povijesne cjeline (zonu A i zonu B).
Za svu izgradnju unutar ove zone potreban je permanentni arheološki nadzor prilikom izvođenja zemljanih radova, kako za izgradnju zgrada, tako i za izgradnju objekata infrastrukture kao što su ceste, rovovi za razne instalacije i sve druge zemljane radove unutar obuhvata zone.
- Prije usvajanja konačnih projekata za uređenje ploha Trga sv. Trojstva i Trga sv. Terezije te ostalih potencijalnih arheoloških lokaliteta potrebno je provesti temeljita arheološka istraživanja, a eventualne rezultate istraživanja uključiti u konačno rješenje prema posebnim konzervatorskim smjernicama.
- Arheološkim istraživanjem plohe Trga sv. Trojstva utvrditi posebno: eventualne arheološke ostatke gradske kuće u središnjem dijelu Trga, ostatke temelja Gazi-Husrev begova karavansaraja i hamama u istočnom dijelu Trga, te tragove čaršije i zapadne regulacione linije trga na zapadnoj strani Trga. U odabranim sondama istražiti ukupnu stratigrafiju koju je moguće utvrditi.
- Arheološkim istraživanjem plohe Trga sv. Terezije, u zapadnom dijelu plohe utvrditi eventualne tragove prostiranja srednjovjekovne ulice, opkopa istočno od nje, tragove musale, odnosno groblja.
- Sukcesivno istraživati ostatke gradskih zidina, osobito u dvorišnom dijelu kompleksa Županije, te u prostoru predviđenom za parkiralište uz Ul. sv. Vida.
- Provesti probna i zaštitna arheološka istraživanja zapadno od Ul. Kamenita vrata (u dvorištu zgrade "Na Me") blizu prije pronađenih ostataka zida i groblja, mogućeg položaja srednjovjekovne župne crkve sv. Pavla.

Prigodom građevinskih radova koji zadiru u kulturne slojeve pod zemljom navedenim na arheološkim lokalitetima i zonama, obavezan je arheološki nadzor iskopa, a izvođač radova dužan je prekinuti radove i o nalazu izvijestiti tijelo nadležno za zaštitu kulturnih dobara.

Uvjete za očuvanje istraženih arheoloških lokaliteta i za istraživanje novih određuje nadležno tijelo za zaštitu.

Arheološka istraživanja (terenske preglede, snimanja, iskopavanja i nadzor) moguće je vršiti samo na temelju pismenog odobrenja nadležnog tijela, Konzervatorskog odjela u Požegi.

Ovim se Planom predlaže pokretanje postupka zaštite kulturnog dobra - proglašenja kulturnog dobra od lokalnog značaja za:

- srednjovjekovne gradske zidine s polukružnom kulom.

9. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

Članak 77.

U GUP-u je određeno da će se kod uređivanja prostora primjenjivati različiti oblici korištenja i načini gradnje.

DOVRŠENI DIJELOVI GRADA

1. Održavanje i manji zahvati sanacije

- 1A – Stroga zaštita, održavanje, uređivanje i manji zahvati sanacije središnjeg dijela kulturno-povijesne cjeline

- 1B – Zaštita, održavanje, uređivanje, revitalizacija i gradnja dijela kulturno-povijesne cjeline
- 1C – Zaštita, održavanje, uređivanje i gradnja u kontaktnoj zoni i zoni ekspozicije
- 1D – Zaštita i uređenje krajolika obronaka Požeške gore u kontaktnoj zoni povijesne cjeline.

PRETEŽNO DOVRŠENI DIJELOVI GRADA

2. Urbana afirmacija, održavanje i gradnja u pretežito dovršenom dijelu grada

- 2A₁ – Održavanje i gradnja u prostoru niske – pretežno stambene i kompatibilne gradnje, na obroncima
- 2A₂ – Održavanje i gradnja u prostoru niske – pretežno stambene i kompatibilne gradnje, u nizinskom dijelu
- 2B – Održavanje i uređivanje prostora višekatne, pretežno stambene i kompatibilne gradnje
- 2C – Održavanje, uređivanje i sanacija prostora i zgrada – uklanjanje, zamjena, rekonstrukcija, nova gradnja.

3. Urbana transformacija i promjena korištenja radi poboljšanja funkcionalnosti dijela grada

- 3A – Urbana transformacija – poboljšane funkcionalnosti naselja.

PRETEŽNO NEDOVRSNI DIJELOVI GRADA

4. Urbana afirmacija i nova gradnja

- 4A – Urbana afirmacija i nova gradnja pretežno zgrada stambene i kompatibilne namjene
- 4B – Urbana afirmacija i nova gradnja pretežno zgrada gospodarske i kompatibilne namjene
- 4C – Djelomična izgradnja, afirmacija i uređenje otvorenih prostora sportsko-rekreacijske i kompatibilne namjene
- 4D – Proširenje i uređenje groblja

5. Zaštita, održavanje i uređenje dijelova prirode i ostalih zelenih površina

- 5A – Zaštita i održavanje Orljave s priobaljem, bez ugrožavanja obilježja i vrijednosti
- 5B – Zaštita, održavanje i uređenje prirodnog i kultiviranog krajolika
- 5C – Održavanje i uređenje zaštitnih zelenih površina.

9.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora te način gradnje

Članak 78.

Stroga zaštita, održavanje, uređivanje i manji zahvati sanacije središnjeg dijela kulturno-povijesne cjeline (1A)

Propisuje se:

- Zaštita, održavanje i uređenje povijesne cjeline,
- Zadržavanje postojeće urbane matrice u pravilu bez uvođenja novih ulica osim predviđenih ovim Planom i otvaranje novih ulica i promjena parcelacije uz ulicu moguća je prema posebnim propozicijama nadležne službe zaštite
- Usklađenost nove i zamjenske zgrade kao i rekonstruirane postojeće zgrade s okolnom gradnjom u odnosu na izgrađenost građevne čestice etažnost odnosno visinu zgrade je odnos prema međama.
- Zamjenska i nova gradnja, rekonstrukcija i uređenje prostora može se vršiti isključivo prema detaljno utvrđenim posebnim uvjetima nadležnog tijela zaštite. Iznimno, omogućava se izgradnja javnog parkirališta i garaže te izgradnja školske sportske dvorane u Ul. Sv. Vida, prema kartografskim prikazima, a veći zahvat rekonstrukcije i zamjenske gradnje u zoni Sokova ul. – potok Vučjak, Ul. Matice Hrvatske te južne strane Babukićeve ulice, istočno od Primorske, samo na osnovi urbanističko-arhitektonskog natječaja.
- Zadržavanje raznolikosti namjena,
- Moguća prenamjena dijela stambenog prostora osnovne zgrade i cijelog prostora dvorišnih, izvorno pomoćnih zgrada u poslovni prostor sadržaja koji je primjeren okolišu. Iznimno, u zoni mješovite namjene promjena stambene i stambeno poslovne namjene u potpunosti u poslovnu namjenu moguća je temeljem mišljenja i posebnih uvjeta nadležnog tijela zaštite.

- Zadržavanje postojeće stambene namjene kod prenamjenjenih pomoćnih građevina u stambene u slučajevima kada je više stambenih građevina na jednoj čestici.
- Onemogućavanje gradnje u parkovima i ostalim uređenim zelenim površinama te obvezno očuvanje postojećih kvalitetnih stabala,
- Uređenje pješačkih zona

U zonama svih namjena:

- Veličina građevne čestice se ne propisuje, već se čuva postojeća parcelacija.
- Iznimno, uličnoj je građevnoj čestici moguće pripojiti pripadajući dio zemljišta u unutrašnjosti inzule – bloka.
- Iznimno otvaranje novih ulica i promjena parcelacije moguća je prema posebnim propozicijama nadležnog tijela zaštite
- Za zamjensku gradnju moguće je zadržati postojeći građevinski pravac, ukoliko ne ulazi u koridor javne površine, te uz suglasnost nadležne službe zaštite
- k_{ig} usklađen s okolnom izgradnjom i u pravilu ne veći od 0,6, za uglovnice do 0,8 za zamjensku se gradnju može zadržati postojeći i kada je veći od prethodno navedenog.
- k_{is} nadzemni usklađen s okolnom izgradnjom i u pravilu ne veći od 1,8 za gradnju u uličnom potezu, odnosno 2,4 za uglovnice. Za zatečene zgrade i zamjensku gradnju može se zadržati postojeći k_{is} i kada je veći od prethodno navedenog.
- Etažnost usklađena s okolnom izgradnjom, ali ne veća od podrum, prizemlje, kat i potkrovlje iznimno podrum, prizemlje 2 kata zbog usklađenja gabarita, ($E_{nadzemno} = 3$), uz suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.
- Zelenilo na prirodnom tlu najmanje 20% površine građevne čestice u uličnom potezu odnosno 10% uglovne građevne čestice. Ako je u zatečenom stanju postotak manji, ne mora ga se povećavati.
- Iznimno, za zahvate u prostoru za koje se provodi urbanističko-arhitektonski natječaj prostorni će se pokazatelji odrediti programom, prema propozicijama nadležne službe zaštite.
- Iznimno, za gradnju ne-stambenih sadržaja (rekonstrukcija u zoni mješovite namjene šireg prostora tržnice, izgradnja školske sportske dvorane uz Ul. Svetog Vida rekonstrukcija i gradnja drugih sadržaja javne i društvene namjene i sl.) pansiona i hotela u zoni S2, te svih drugih nestambenih namjena) izgrađenost i iskoristivost će se odrediti prema propozicijama službe zaštite najveće $E_{nadzemno} = 3$.
- Omogućava se izgradnja javnog parkirališta i garaže prema kartografskim prikazima i prije izrade detaljnijeg plana, a smještaj parkirališno-garažnih mjesta, računatih po najnižim vrijednostima, na građevnoj čestici ili na javnom parkiralištu, prema propisu koji donosi Grad.
- Promet u mirovanju i potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta određuje se prema Članku 52. ovih Odredbi.

Članak 79.

Zaštita, održavanje, uređivanje, revitalizacija i gradnja dijela kulturno-povijesne cjeline (1B)

Propisuje se:

- Zaštita urbane matrice, građevne strukture i glavnih ekspozicija i uređenih zelenih površina.
- Usklađenost nove zgrade kao zamjenske i rekonstruirane postojeće zgrade s okolnom gradnjom,
- Zadržavanje raznolikosti namjena
- Moguća prenamjena zgrade u poslovni prostor za sadržaj koji je primjeren okolišu. Iznimno, u zoni mješovite namjene promjena stambene i stambeno-poslovne namjene u potpunosti u poslovnu namjenu moguća se temeljem mišljenja nadležnog tijela zaštite.
- Zadržavanje postojeće stambene namjene kod prenamjenjenih pomoćnih građevina u stambene u slučajevima kada je više stambenih građevina na jednoj čestici.
- Onemogućavanje gradnje u parkovima i ostalim uređenim zelenim površinama te obvezno očuvanje postojećih kvalitetnih stabala,

– Uređenje pješačkih zona.

U zonama svih namjena:

- Veličina građevne čestice se ne propisuje, već se čuva postojeća parcelacija.
- Iznimno, promjena parcelacije je moguća prema posebnim propozicijama nadležnog tijela zaštite.
- Za zamjensku gradnju moguće je zadržati postojeći građevinski pravac, ukoliko ne ulazi u koridor javne površine, te uz suglasnost nadležne službe zaštite
- k_{ig} usklađen s okolnom izgradnjom, u pravilu ne veći od 0,6 za građevne čestice u uličnom potezu i do 0,8 za uglovnice. Za zatečene zgrade i zamjensku se gradnju može se zadržati postojeći k_{ig} i kada je veći od prethodno navedenog.
- k_{is} nadzemni usklađen s okolnom izgradnjom i u pravilu ne veći od 1,6 -2,4 ovisno o položaju građevne čestice i etažnosti. Za zatečene zgrade i zamjensku gradnju može se zadržati postojeći k_{is} i kada je veći od prethodno navedenog.
- Etažnost usklađena s okolnom izgradnjom, ali ne veća od podrum, prizemlje, kat i potkrovlje, iznimno podrum, prizemlje i 2 kata zbog usklađenja gabarita sa susjednom gradnjom, ($E_{nadzemno} = 3$, $E = 4$), a postojeće veće etažnosti se mogu zadržati.
- Zelenilo na prirodnom tlu najmanje 20% površine građevne čestice u uličnom potezu odnosno 10% uglovne građevne čestice. Ako je u zatečenom stanju postotak manji, ne mora ga se povećavati. Smještaj parkirališno-garažnih mjesta, računatih po najnižim vrijednostima, na građevnoj čestici ili na javnom parkiralištu, prema propisu koji donosi Grad ili uz suglasnost grada do usvajanja spomenutog propisa.
- Omogućavanje gradnje parkirališta, javnih garaža i garaža, tako da pojedinačnim kapacitetom na određenim lokacijama budu sukladne zaštiti predjela kao cjeline
- Promet u mirovanju i potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta određuje se prema Članku 52. ovih Odredbi.

Iznimno, za zahvate u prostoru za koje je obvezna provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja izgrađenost i iskoristivosti će se odrediti programom prema propozicijama službe zaštite, uz uvjet nadzemne etažnosti do $E=3$.

Iznimno, za gradnju i rekonstrukciju ne-stambenih sadržaja izgrađenost i iskoristivost će se odrediti prema propozicijama službe zaštite, uz uvjet nadzemne etažnosti do $E=3$.

Članak 80.

Zaštita, održavanje, uređivanje i gradnja u kontaktnoj zoni i zoni ekspozicije (1C):

U ovoj se zoni primarno štite ekspozicija povijesne jezgre, osigurava kontrola mjerila, obrisa, volumena i krajobraznog karaktera cjeline.

Propisuje se:

- Ograničavanje širenja naselja i zadržavanja zelenih cezura među dijelovima naselja kako bi se zadržala njihova samosvojnost i povijesni identitet;
- Uz pridržavanje osnovnih načela i minimalnih ograničenja dopustivi su i veći građevni zahvati, odnosno novogradnje,
- Pojedini specifični predjeli unutar zone C ovisno o stanju konsolidiranosti zahtijevaju različite oblike intervencija:
 - Iz prilaznih pravaca novu gradnju treba planirati tako da ne zaklanja vizure na prostorne dominantne povijesne jezgre - tornjeve crkava, Stari Grad.
 - Područje na obali Orłjave treba rješavati kao ozelenjenu zonu, a korito urediti na urbano primjeren način, uz uvjet održavanja bioraznolikosti.
 - Izgradnja uz planiranu "Priorljavsku" ulicu mora formirati kvalitetno ulično pročelje. Parkiranja smjestiti iza zgrada.

Obveza ishođenja posebnih uvjeta odnosno mišljenja nadležnog konzervatorskog odjela propisuje se za sve novogradnje, kao i za zahvate rekonstrukcije i sanacije na evidentiranim povijesnim građevinama, koje se nalaze unutar ove zone.

U zonama stambene i mješovite namjene:

- U formiranim uličnim potezima, nova i zamjenska gradnja usklađuje se sa susjednom kvalitetnom gradnjom u gabaritima i oblikovanju, smještaju zgrade na građevnoj čestici, izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice. Za ovu se izgradnju omogućava:
 - o k_{ig} do 0,6 u uličnom potezu i do 0,8 na uglovima s min 20%, odnosno 10%
 - o za uglovnice, zelenila na prirodnom tlu
 - o k_{is} nadzemno do 2,4 u uličnom potezu odnosno do 3,0 za uglovnice. Ukopni k_{is} se ne određuje
 - o Ul. R. Njemačke poželjno je postupnim zahvatima formirati kao kontinuirani potez ugrađenih zgrada, bez obzira na dužinu
- Uz nove te postojeće ulice bez formirane slike uličnog poteza omogućava se:
 - o $k_{ig} = 0,4$ za slobodnostojeće i $k_{ig}=0,5$ za poluugrađene i skupne zgrade
 - o k_{is} nadzemno do 1,1 / 1,3 za jednoobiteljske, do 1,5 / 1,8 za višeobiteljske i do 1,9/2,3 za višestambene zgrade. Manja vrijednost se primjenjuje za slobodnostojeće zgrade. Ukupni k_{is} se ne određuje.
 - o zelenilo na prirodnim tlu najmanje 40% površine građevne čestice za jednoobiteljsku gradnju i najmanje 30% za ostalu.
- Najveća nadzemna etažnost $E = 4$ za stambene i $E = 5$ za stambeno-poslovne zgrade, što uključuje potkrovlje kao zadnju etažu. Poslovne zgrade ne smiju imati visinu veću od obračunske visine stambeno - poslovne zgrade, bez obzira na broj etaža.
- Iznimno, za postojeću višestambenu gradnju moguć je $k_{ig} = 1$ i $k_{is} = 7$ (građevna čestica jednaka tlocrtu zgrade) i $E_{max} = 7$.
- Potrebe prometa u mirovanju u pravilu se zadovoljavaju na vlastitoj građevnoj čestici. Iznimno, u formiranim uličnim potezima za novu i zamjensku gradnju do 50% potreba može se smjestiti na javnom parkiralištu prema propisima koje donosi grad ili uz suglasnost grada do usvajanja spomenutog propisa.

U zoni javne i društvene te posebne namjene:

- Površina građevne čestice se ne propisuje
- k_{ig} najviše 0,5
- k_{is} nadzemno najviše 1,2
- E nadzemno do 3 (P+2)
- zelenilo na prirodnom tlu najmanje 30% odnosno 10% za uglovnice
- najmanje 50% potreba prometa u mirovanju zadovoljiti na vlastitoj građevnoj
- čestici, a ostalo na javnom parkiralištu prema propisima koje donosi Grad ili uz suglasnost grada do usvajanja spomenutog propisa.
- pri rekonstrukciji se mogu zadržati postojeći prostorni pokazatelji

U zonama poslovne i proizvodne namjene:

- Najmanja površina građevne čestice u poslovnoj namjeni je 700 m² te 2.000 m² za proizvodne i 1000 m² za ostale sadržaje u zoni proizvodne namjene
- k_{ig} najviše 0,4
- k_{is} nadzemno najviše 1,2
- visina do 11m, bez obzira na etažnost
- zelenilo na prirodnom tlu, parkovno uređeno, najmanje 30%
- promet u mirovanju zadovoljiti na vlastitoj građevnoj čestici
- pri rekonstrukciji se mogu zadržati postojeći prostorni pokazatelji

Mišljenje službe zaštite spomenika može se zatražiti, i u svim drugim slučajevima kada nadležne službe u postupku izdavanja akta temeljem kojeg se može graditi ocijene da je to potrebno.

Postojeće zgrade veće etažnosti mogu se održavati i rekonstruirati bez povećanja etažnosti.

Članak 81.

Zaštita i uređenje krajolika obronaka Požeške gore u kontaktnoj zoni povijesne cjeline (1D):

Ostvaruje se:

- Čuvanjem, zaštitom i uređenjem dijelova šume i šumskog zemljišta te drugih površina pejzažnog zelenila i parkova;
- Ograničavanjem širenja nove gradnje na obronke Požeške gore.
- Obveznim parkovnim uređenjem okućnica postojeće i nove gradnje upotrebom autohtonog zelenila;

U zoni stambene namjene:

- Omogućavanje zamjenske i, samo izuzetno, nove gradnje unutar već definiranih zona,
- Obveznim smještajem vozila na građevnoj čestici,
- k_{ig} , k_{is} , E i ostali prostorni pokazatelji za novu gradnju određuju se prema tabelarnom iskazu načina i uvjeta gradnje stambenih zgrada. Za zamjensku gradnju građevna čestica može biti manja, a k_{ig} i k_{is} mogu biti veći od propisanog. Za pojedinačnu interpolaciju građevna čestica može biti manja od propisane.
- Zelenilo na prirodnom tlu najmanje 40% za novu gradnju, za pojedinačnu interpolaciju na manjim građevnim česticama najmanje 30%, a za zamjensku gradnju se može zadržati postojeće i kada je manje od 30%.

Članak 82.

Održavanje i gradnja u prostoru, niske, pretežno stambene i kompatibilne gradnje na obroncima (2A₁):

Ostvaruje se:

- Čuvanjem, zaštitom i uređivanjem vrijednosti predjela kao cjeline, posebno vrijednih zgrada, parkova, pojedinačnih kvalitetnih stabala i drugih pejzažnih vrijednosti;
- Onemogućavanje prenamjene uređenih javnih zelenih površina.
- Omogućavanje gradnje zgrada uz ulice, usklađenih s karakteristikama postojeće gradnje;
- Građevni pravac glavne zgrade usklađenim s okolnom izgradnjom. Građevni pravac pomoćnih zgrada u pravilu iza građevnog pravca glavne zgrade. Iznimno, građevni pravac garaže može biti ispred glavne zgrade kada konfiguracija terena ili okolna izgradnja to uvjetuju. Parkiranje i garažiranje moraju biti zadovoljeni na građevnoj čestici. Kada se građevni pravac ne poklapa s regulacijskim, predvrt mora biti hortikulturno uređen;
- Stambenom i mješovitom namjenom, s tim da se, gdje je to moguće, osigura prostor za javne te poslovne namjene, prema uvjetima za nisku stambenu gradnju S2-S3.
- Omogućuje se gradnja novih ulica radi dovršenja ulične mreže.
- Nova gradnja moguća je jedino uz ulicu, iznimno pristupni put, kada je postojeći ili kada zbog konfiguracije terena i postojeće izgradnje nije moguće formirati ulicu,
- Prenamjena postojećih zgrada u proizvodne i servisne namjene nije moguća, niti je moguća nova gradnja takvih namjena,
- Onemogućavanje osnivanja novih građevnih čestica prenamjenom vrtova i zelenih okućnica postojećih zgrada. Iznimno, čestice veće od 1200 m² moguće je dijeliti uz uvjet min. površine 600 m² i očuvanje kvalitetnog zelenila,
- Gradnja samostojećih zgrada.
Iznimno, kao dovršetak postojeće strukture, gradnja poluugrađenih zgrada.
- Za stambene se zgrade način i uvjeti gradnje, prostorni pokazatelji i sadržajna struktura utvrđuju prema odredbama tabele Uvjeti i način gradnje stambenih zgrada.
- Rekonstrukcija i zamjenska gradnja na građevnim česticama većim od propisanih za novu gradnju izvodi se po pravilima za novu gradnju s time da se postojeći parametri, osim etažnosti ako je veća od dozvoljene, mogu zadržati, ali bez povećanja,

- Rekonstrukcija i zamjenska gradnja na građevnim česticama manjim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da je najveća etažnost $E_{\max} = 2$ (prizemlje s podrumom ili potkrovljem) a najveća iskoristivost $k_{is} = 0,7$,

U zoni stambene i mješovite namjene

- Za novu se stambenu gradnju način i uvjeti gradnje, prostorni pokazatelji i sadržajna struktura utvrđuju prema odredbama tabele Uvjeti i način gradnje stambenih zgrada.
- Gradnja samostojećih zgrada. Iznimno, kao dovršetak postojeće strukture, gradnja poluugrađenih zgrada.
- Rekonstrukcija i zamjensku gradnja na građevnim česticama većim od propisanih za novu gradnju izvodi se po pravilima za novu gradnju s time da se postojeći parametri, osim etažnosti ako je veća od dozvoljene, mogu zadržati, ali bez povećanja. Zelenilo na prirodnom tlu najmanje 30%,
- Rekonstrukcija, zamjenska gradnja i pojedinačna interpolacija na građevnim česticama manjim od propisanih za novu gradnju moguća je uz:
 - k_{ig} do 0,4, a postojeći se može zadržati i kada je veći
 - najveća etažnost nadzemna $E_{\max} = 2$ (prizemlje i potkrovlje)
 - najveća iskoristivost nadzemna je $k_{is} = 0,8$.
- Građevni pravac glavne zgrade usklađenim s okolnom izgradnjom. Građevni pravac pomoćnih zgrada u pravilu iza građevnog pravca glavne zgrade. Iznimno, građevni pravac garaže može biti ispred glavne zgrade kada konfiguracija terena ili okolna izgradnja to uvjetuju. Kada se građevni pravac ne poklapa s regulacijskim, predvrt mora biti hortikulturno uređen;
- Gdje postoje prostorne mogućnosti poželjno je osigurati prostor za javne i društvene te poslovne namjene – prateće sadržaje, prema uvjetima za samostojeću gradnju do veličine propisane za S3, bez obveze gradnje stanova.
- Omogućuje se gradnja novih ulica radi dovršenja ulične mreže.
- Nova gradnja moguća je uz ulicu, kolno-pješačke površine, iznimno pristupni put kada je postojeći ili kada zbog konfiguracije terena i postojeće izgradnje nije moguće formirati ulicu,
- Prenamjena postojećih zgrada u proizvodne i servisne namjene nije moguća, niti je moguća nova gradnja takvih namjena,
- Onemogućavanje osnivanja novih građevnih čestica prenamjenom vrtova i zelenih okućnica postojećih zgrada. Iznimno, čestice veće od 1200 m² moguće je dijeliti uz uvjet minimalne površine 600 m² i očuvanje kvalitetnog zelenila
- Parkiranje i garažiranje moraju biti zadovoljeni na građevnoj čestici.

U zoni javne i društvene te stambene i mješovite namjene gradnja predškolskih ustanova i osnovnih škola moguća je primjenom sljedećih normativa:

- površina građevne čestice određuje se srednjom vrijednosti
- $k_{ig \max} = 0,25$
- $k_{is \max} = 0,75$
- $E_{\max} = 3$ (podrum + prizemlje + potkrovlje ili prizemlje + kat + potkrovlje)
- promet u mirovanju može biti u potpunosti zadovoljen na javnom parkiralištu
- obvezan je urbanističko-arhitektonski natječaj.

Članak 83.

Održavanje i gradnja u prostoru niske, pretežno stambene i mješovite gradnje u nizinskom dijelu (2A₂):

Određuje se:

- Čuvanje, zaštita i uređivanje vrijednosti predjela kao cjeline, posebno vrijednih zgrada, parkova i drugih pejzažnih vrijednosti;
- Omogućavanje gradnje novih ulica;
- Dovršetak i održavanje naselja mješovitim načinom gradnje (jednoobiteljski, višeobiteljski i višestambeni), s time da se osigura usklađenost u pogledu gabarita s okolnom kvalitetnom gradnjom,

- Omogućavanje mješovite namjene s povećanjem prostora za poslovne i javne sadržaje njihovim smještajem u pravilu u prizemlja stambenih zgrada. Iznimno, uz jednoobiteljsku je građevinu moguće graditi pomoćnu građevinu za rad, na istoj građevnoj čestici i za djelatnosti koje ne ometaju stanovanje,
- Nova gradnja moguća je jedino uz ulicu, osim u interpolaciji
- Onemogućavanje prenamjene uređenih javnih zelenih površina,
- Smještaj potrebnog broja PGM na građevnoj čestici,
- Zelenilo na prirodnom tlu, hortikulturno uređeno, min 30%.

U zoni stambene i mješovite namjene:

- novu i zamjensku građevinu uskladiti s postojećom izgradnjom u uličnom potezu u odnosu prema regulacijskom pravcu, uobičajenim odnosom prema bočnim međama, načinom gradnje ulične ograde i sl.
- nova parcelacija prema propozicijama iz tabele Uvjeti i načini gradnje stambenih zgrada,
- Iznimno, parcelacija zemljišta u uličnom potezu ili bloku, provedena u svrhu osnivanja građevnih čestica prije stupanja na snagu ovog Plana, može se zadržati i kada je manja od veličina iz tabele Uvjeti i načini gradnje stambenih zgrada,
- k_{ig} najviše 0,4
- k_{is} nadzemno do 1,2
- E nadzemno do 3 (prizemlje + kat + potkrovlje),
- zelenilo na prirodnom tlu najmanje 30%
- Iznimno, gradnja zgrada društvenih djelatnosti moguća je prema odredbama za samostojeću višeoobiteljsku gradnju, uz ograničenje etažnosti na tri nadzemne etaže

Udaljenost zgrade od jedne susjedne međe može biti uobičajena u uličnom potezu, a od jedne međe $h/2 \geq 3$, osim za ugrađene zgrade.

U zoni javne i društvene namjene:

- Najveća izgrađenost građevne čestice $k_{ig} = 0,3$
- Najveća iskoristivost $k_{is} = 0,9$
- Najveća nadzemna etažnost $E_{nadz} = 2$ moguća gradnja podruma ($E = 3$),
- Najmanje prirodni teren, parkovno uređen, je 30%,
- Najmanja udaljenost od susjednih međa je $h/2$ ali ne manje od 5 m,
- U rekonstrukciji i gradnji zamjenske zgrade prostorni pokazatelji veći od propisanih, a zelenilo i udaljenosti manji od propisanih mogu se zadržati.

Za moguće sadržaje poslovnih i turističko-ugostiteljskih namjena

- Najveća izgrađenost građevne čestice $k_{ig} = 0,4$
- Najveća iskoristivost građevne čestice $k_{is} = 1,6$
- Najveća etažnost, nadzemna, $E_{nadz} = 3 (P+2)$; moguća gradnja podruma ($E = 4$)
- Najveća visina do vijenca zgrade je 12 m.

U zonama svih namjena gradnja predškolskih ustanova i osnovnih škola, primjenom sljedećih normativa:

- površina građevne čestice određuje se po srednjoj veličini
 - $k_{ig\ max} = 0,3$
 - $k_{is\ max} = 0,9$
 - $E_{max} = 3$
- zelenilo na prirodnom tlu hortikulturno uređeno, min 30%
- Udaljenost maksimalnog građevnog pravca od regulacijskog pravca u novoformiranim ulicama je najmanje 5 m
- Za gradnju u formiranim ulicama određuje se u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih zgrada
- Rekonstrukcija i zamjenska gradnja na građevnim česticama jednakim ili većim od propisanih za novu gradnju izvodi se po propozicijama za novu gradnju

- Rekonstrukcija i zamjenska gradnja i pojedinačna interpolacija na građevnim česticama manjim od propisanih za novu gradnju moguća je za jednoobiteljsku gradnju uz uvjet da je k_{is} do 0,4 do k_{is} nadzemno do 0,8, a najveća nadzemna etažnost $E = 2$.

Udaljenosti stambene zgrade od jedne bočne međe može biti uobičajena u uličnom potezu (≥ 0), a od jedne bočne međe mora biti najmanje 3 m, osim za ugrađene zgrade.

Članak 84.

Održavanje i uređivanje prostora višekratne, pretežno stambene i kompatibilne izgradnje (2B):

Propisuje se:

- Čuvanje urbane matrice i tipologije izgradnje;
- Čuvanjem uređenih javnih zelenih površina i ostalih vanjskih prostora;
- Gradnja parkirališta i garaža u obodnom prostoru naselja;

U zoni stambene namjene

- Omogućavanje saniranja ravnih krovova bez odgovarajuće hidroizolacije izgradnjom kosih krovova, iznimno gradnjom kosog krova i uređenjem potkrovlja ako time zgrada neće imati više od 6 nadzemnih etaža ili drugim načinima sanacije. Intervencije moraju biti usklađene s oblikovanjem zgrade i cijelog naselja.
- Novom gradnjom na neizgrađenom prostoru, s 40% tlocrtne izgrađenosti i najviše 5 nadzemnih etaža, uz $k_{is\ max} = 2,0$;
- Ostali prostorni pokazatelji prema tabeli Uvjeta i način gradnje stambenih zgrada;
- Minimalno zelenilo na prirodnom tlu 30% površine građevne čestice.
- Iznimno za postojeće višestambene zgrade $k_{ig\ max} = 1$, $k_{is\ max} = 7$, $E_{max} = 7$ (za građevnu česticu jednaku tlocrtu zgrade).

U zoni mješovite namjene:

- Građevna čestica može biti jednaka označenoj zoni;
- Za gradnju stambeno-poslovne zgrade $k_{ig}=0,4$, $k_{is}=2,0$ i $E_{nadzemno\ max} = 4$;
- Za gradnju poslovne zgrade $k_{ig\ max} = 30\%$, $k_{is\ nadzemno}$ do 0,9, $E_{nadz.\ max} = 3$ (visina vijenca do 12 m);
- Zelenilo na prirodnom tlu, parkovno uređeno, min. 30% površine građevne čestice;
- Promet u mirovanju na vlastitoj građevnoj čestici.

U zoni javne i društvene namjene:

- $k_{ig\ max} = 0,3$ u zoni D i do 0,5 u zoni D9
- $k_{is\ max} = 1,2$
- $E_{nadzemno\ max} = 3$, $E_{max} = 4$
- zelenilo na prirodnom tlu min 30% površine građevne čestice u zoni D i min 20% u zoni D9.
- promet u mirovanju zadovoljiti s najmanje 50% na građevnoj čestici, ostalo moguće na javnom parkiralištu prema propisu koji donosi Grad ili uz suglasnost grada do usvajanja spomenutog propisa

Članak 85.

Održavanje, uređivanje i sanacija prostora i zgrada – uklanjanje, zamjena, rekonstrukcija i iznimno nova gradnja (2C), u prostorima s postojećom izgradnjom stambene namjene, industrijskih i drugih gospodarskih, sportskih te javnih i društvenih zgrada:

Ostvaruje se:

- Čuvanjem vrijednih postojećih cjelina i zgrada. Posebno očuvanje, uređenje i zaštita parkovno uređenih zelenih površina uz sjevernu stranu Osječke ulice te zatečenih gabarita uz nju;
- Novom gradnjom, rekonstrukcijom, zamjenom lošijih i nefunkcionalnih zgrada, postrojenja i površina;

- Namjenom usklađenom s planom korištenja i namjene prostora, a mogu se graditi i prateći sadržaji osnovnoj namjeni;
- U zonama gospodarskih namjena moguća je promjena namjene skladišta i proizvodnih pogona u uredski i trgovački prostor.
- U zonama gospodarstva, rekreacije i prometa nije moguća stambena namjena osim u zoni poslovne namjene na građevinskoj čestici starog autobusnog kolodvora gdje je moguće graditi jedan stan veličine do 200 m² GBP na jednoj građevnoj čestici isključivo u sklopu poslovne zgrade. U zonama javnih i društvenih namjena stanovanje može biti zastupljeno kao prateći sadržaj uz osnovni sadržaj (stan domara i sl.) i/ili kao stambeni sadržaj socijalne namjene na zasebnoj građevnoj čestici (umirovljenički, đачki, studentski domovi i sl.)

U zonama stambene i mješovite namjene:

- izgradnja na novim građevnim česticama prema tabeli Uvjeta i načina gradnje stambenih samostojećih zgrada uz
 - $k_{ig\ max} = 0,4$
 - $k_{is\ max}$ ovisno o načinu gradnje
 - $E_{max\ nadzemno}$ ovisno o načinu gradnje (2E – 4E)
 - zelenilo na prirodnom tlu min 30%.
 - Potrebe prometa u mirovanju zadovoljiti na vlastitoj građevnoj čestici
- Iznimno, u zoni stambene namjene južno od Orljave moguća gradnja poluugrađenih i skupnih zgrada ($k_{ig\ max}$ 0,5).
- Iznimno, pri zamjenskoj je gradnji stambene zgrade moguće zadržati postojeće građevne čestice manje od propisanih i k_{ig} veći od dozvoljenog uz uvjet da je za samostojeću jednoobiteljsku gradnju min. udaljenost od jedne bočne međe i od stražnje međe 3 m, od druge bočne međe min 1 m.
- Iznimno, u prostoru substandardne gradnje južno od Dubrovačke ulice, uz potok Komušanac, moguće je zadržati postojeću parcelaciju i kada je manja od propisane, te odobriti sve zahvate u prostoru sukladno postojećem načinu korištenja i uređenja građevnih čestica te smještaju zgrada u odnosu na međe. Za substandardne građevne čestice najveća $E_{nadz} = 2$ (prizemlje i potkrovlje), k_{ig} do 0,6 a za zamjensku se gradnju može zadržati i veća izgrađenost.
- U zoni mješovite namjene na Vranduku moguća gradnja poluugrađenih i skupnih zgrada uz:
 - k_{ig} najviše 0,5
 - $k_{is\ nadz}$ najviše 2,0
 - E_{nadz} najviše 4 (prizemlje + 2 kata + potkrovlje)
- zelenilo na prirodnom tlu najmanje 20% površine građevne čestice
- Potrebe prometa u mirovanju zadovoljiti na vlastitoj građevnoj čestici

U zonama ostalih namjena:

- gradnja samostojećih zgrada
- $k_{ig\ max} = 0,5$
- Može se zadržati i postojeća izgrađenost kada je veća od 50% uz uvjet da se osigura najmanje 20% zelenila na prirodnom tlu.
- $k_{is\ nadz.\ max.} = 1,5$
- $E_{max\ nadz.} = 3E$ bez ograničenja visine etaže
- $E_{max} = 4-5E$ (moguće 1-2 etaže podruma)
- $k_{is\ max.} = 2,5$ (za 3E nadzemno + 2E podruma)
- Zelenilo na prirodnom tlu min. 30%. Iznimno na građevnoj čestici poslovne namjene s autobusnim kolodvorom i građevnoj čestici sportsko-rekreacijske namjene s bazenima i pratećim sadržajima zelenilo min. 15%. Iznimno na građevinskoj čestici starog autobusnog kolodvora min. 25%.
- Visinom do 15 m, a iznimno više prema tehnološkim potrebama za silose, dimnjake i sl.
- Potrebe prometa u mirovanju zadovoljiti na vlastitoj građevnoj čestici. Moguće je do 50% potreba zadovoljiti na susjednom zemljištu – privatnom parkiralištu, ili na parkiralištu u koridoru obodne ulice prema detaljnijem planu.

- Za dijelove prostora koji ulaze u C ZONU – kontaktnu zonu zaštite povijesne cjeline, za izračun potreba PGM primjenjuje se manji normativ, a za ostali prostor veći, kada su dani u ovim odredbama.

U zoni javnih i društvenih namjena:

- visina nove izgradnje najviše 3 nadzemne etaže, $E_{\text{nadz.}} = 3$ (prizemlje+2 kata)
- uz mogućnost gradnje podruma $E = 4$
- k_{ig} najviše 0,3
- $k_{\text{is nadzemno}} = 0,9$
- $k_{\text{is max}} = 1,2$
- zelenilo na prirodnom tlu, parkovno uređeno, najmanje 30% površine građevne čestice
- U zoni D10, eventualno postavljanje ogradnog zida prema Osječkoj ulici visine veće od 2 m je moguće uz uvjet da ga se odmakne od regulacijskog pravca toliko da se ispred njega prema ulici može formirati drvored ili sklop zelenila.
- Površina i oblik građevne čestice se ne propisuje.
- Nova gradnja moguća je uz javno-prometnu površinu koja može biti ulica, kolno-pješačka površina ili pristupna cesta/pristupni put
- Iznimno, u zoni sjeverno od Osječke ulice građevinska linija se ne propisuje zbog specifičnosti prostora, okolne izgradnje i oblika zone.

Članak 85.a

Iznimno na kč.br. 526 k.o. Požega dozvoljava se:

- gradnja poslovne zgrade,
- gradnja na novoformiranoj regulacijskoj liniji prometnice,
- minimalna udaljenost od međa susjednih građevinskih čestica – 3,0 m,
- obavezan minimalni postotak zelenila na prirodnom terenu – 15%,
- maksimalni koeficijent izgrađenosti čestice – 0,6,
- maksimalna etažnost izgradnje $E = 3$,
- zadovoljenje minimalno 50% potrebnog broja parkirališnih mjesta na vlastitoj parceli.

Članak 86.

Urbana transformacija (3A), promjena načina korištenja, radi poboljšanja funkcionalnosti dijelova naselja te postizanja primjerenih urbanih obilježja prostora, preoblikovanje zgrada, građevnih čestica i dijelova naselja:

Omogućuje se:

- Promjena parcelacije, rekonstrukcija, zamjena ili nova izgradnja zgrada u skladu s planiranom namjenom, a na osnovi postojeće i nove ulične mreže i uz uređenje parkova i skverova,
- Izgradnja zgrada visine usklađene s namjenom površina.
- Uklanjanje i zamjena gradskog tkiva stanje i namjena kojega nisu adekvatni položaj u gradu,
- Gradnja i rekonstrukcija ulične mreže, mreže javnih prostora i zgrada te uređene neizgrađenih površina,
- Obavezno potreban broj PGM osigurati na vlastitoj građevnoj čestici,
- Zahvat u prostoru je moguć samo uz javnu prometnu površinu koja može biti ulica, kolno-pješačka površina, trg i iznimno pristupni put
- Podizanje standarda planiranjem i izgradnjom javnih zelenih površina – parkova te prostora za prateće sadržaje.

U zonama stambene i mješovite namjene:

- novu i zamjensku građevinu uskladiti s postojećom izgradnjom u uličnom potezu u odnosu prema regulacijskom pravcu, uobičajenim odnosom prema bočnim međama, načinom gradnje ulične ograde i sl.

- nova gradnja stambenih, stambeno-poslovnih, javnih i poslovnih zgrada prema propozicijama odgovarajućeg načina gradnje stambenih zgrada (S_2 - S_3) danih u tabeli "Uvjeti i način gradnje stambenih zgrada" ovih odredbi. Za nestambene sadržaje ne primjenjuje se broj stanova i uvjeti parkiranja.
- nadomjesna/zamjenska gradnja i rekonstrukcija moguća na postojećim građevnim česticama i kada su manje od onih za novu gradnju uz uvjet
- E_{nadz} do 2
- k_{ig} i / ili k_{is} se mogu zadržati i kada su veći od onih za novu gradnju
- zelenilo na prirodnom tlu najmanje 20%
- promet u mirovanju zadovoljiti na vlastitoj građevnoj čestici

U zoni gospodarske namjene:

- Gradnja slobodnostojećih zgrada, a postojeće se mogu rekonstruirati i kada nisu slobodnostojeće
- Najveća izgrađenost $k_{ig} = 0,4$ za nove građevne čestice. Za postojeće se može zadržati zatečeni veći k_{ig} uz uvjet osiguranja min. 20% zelenila na prirodnom tlu.
- Najveća nadzemna etažnost $E = 3$ uz mogućnost gradnje podruma ($E = 4$) i najveće visine zgrade do vijenca 12 m bez obzira na broj etaža. Iznimno, zbog tehnoloških uvjeta visina dimnjaka, silosa i sl. može biti veća.
- Najveća iskoristivost $k_{is} = 1,6$
- Najmanji prirodni teren, parkovno uređen, je 30% površine građevne čestice, a za postojeće se može zadržati manji, ali ne manji od 20%
- Najmanja udaljenost nove i zamjenske zgrade od građevne čestice je $h/2$, ali ne manje od 5 m. Postojeće se zgrade mogu rekonstruirati i pri manjoj udaljenosti.
- Prema ostalim namjenama planirati tampon zonu zelenila širine minimalno 10 m, odnosno 30 m za proizvodne djelatnosti. Ako postojeća izgradnja u gospodarskoj namjeni ne omogućava postizanje zaštitnog zelenila širine 30 m obavezno je uz ogradu zasaditi min. 2 m visoku, gustu, vazdazelenu živicu

U zoni javnog parka:

- Uređenje visokim i niskim zelenilom, rasvjetom i opremom primjereno odnosu prema susjednim namjenama.
- U zoni parka jugoistočno uz kompleks "Zvečeva" izraditi studiju mikrolokacije za obnovu kapele Sv. Ivana Nepomuka.

Članak 87.

Urbana afirmacija i nova gradnja zgrada pretežito stambene i mješovite te javne, društvene i poslovne namjene (4A)

Planiranje gradnje u pravilu na osnovi detaljnijeg plana u većim neizgrađenim prostorima, prema kartografskom prikazu 4.3.

U ostalom prostoru svi zahvati se provode neposrednom primjenom odredbi ovoga Plana.

Iznimno, u dijelovima obuhvata detaljnijeg plana, uz postojeće ulice može se odobriti gradnja temeljem odredbi GUP-a, a postojeća se ulica uz novu građevnu česticu mora proširiti na planiranu najveću veličinu određenu GUP-om.

U zoni stambene namjene uz Orljavu zgrade smiju imati do četiri nadzemne etaže (prizemlje + 2 kata+ potkrovlje).

Kotu uređenog terena u ovoj je zoni nasipavanjem moguće dignuti najviše do kote krune nasipa rijeke Orljave.

Za ostale zone stambene i mješovite namjene način gradnje prikazan je na kartografskom prikazu 4.4. i u tabeli čl. 44.

U zonama javnih i društvenih te sportsko-rekreacijskih namjena

- $k_{ig} = 0,3$,

- $k_{is \max} 1,2$
- najveća $E_{nadz} = 3 (P+2)$.

Na površinama namjene R1 mogu se uređivati otvorena igrališta te manji prateći prostori. Moguća je gradnja jednoetažnih zgrada koje upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji).

Prateći se sadržaji mogu graditi istodobno ili nakon uređivanja otvorenih sportsko-rekreacijskih površina.

Najmanja parkovno uređena površina na prirodnom tlu je 30% površine građevne čestice.

Na površinama namjene R2 mogu se graditi sportske dvorane i stadioni i druge zatvorene i otvorene sportske zgrade, s ili bez gledališta, te drugi prostori koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja na tim površinama i u građevinama.

Udio ovih pratećih sadržaja može biti do 30% ukupnog GBP-a osnovne namjene, osim za stadione, gdje udio može biti veći.

Najmanje 20% površine građevne čestice u zoni R2 mora biti parkovno uređeno zelenilo na prirodnom tlu.

Ostale smjernice za izradu detaljnih planova:

Detaljnijim će se planom, tamo gdje već nije određena, oblikovati mreža javnih prometnih površina – ulica s drvoredima, trgova, te parkova i drugih javnih površina.

Detaljnije će se razgraničiti GUP-om planirana namjena i načini gradnje stambenih i ostalih sadržaja, u skladu s ostalim odredbama Plana.

Parkovne površine moraju se dimenzionirati s najmanje 3 m² po stanovniku.

Zelenilo na prirodnom tlu mora zauzimati najmanje 30% površine građevne čestice.

U obuhvatu UPU-a na lokaciji nogometnog igrališta NK Slavonije

- izgrađenost je do 50% - $k_{ig \max} = 0,5$,
- zgrade mogu imati do četiri nadzemne etaže ($P+3$; $E_{nadz} = 4$) odnosno visinu vijenca do 14,5 m
- mogu se graditi skupne zgrade do dužine poteza od 90 m.
- Prema planiranoj "Priorljavskoj" ulici moraju formirati kvalitetno ulično pročelje, a izgradnja je moguća na regulacijskom pravcu.
- Najveći $k_{is \ nadz} = 2.0$
- Zelenilo na prirodnom tlu najmanje 20% površine građevne čestice
- Formirati park dimenzioniran s najmanje 3 m² po stanovniku u obuhvatu UPU-a

Članak 88.

Urbana afirmacija pretežito zgrada gospodarske i kompatibilne namjene (4B):

Ostvaruje se :

- Omogućavanjem izgradnje gospodarskih te zgrada mješovite i turističko-ugostiteljske namjene.

U zoni gospodarskih namjena:

- izgradnja slobodnostojećih zgrada
- zgrada može biti visine 15 m do vijenca, bez obzira na broj etaža, a iznimno i više, ako to zahtijeva tehnologija (dimnjaci, silosi i sl.).
- $k_{ig \max} = 0,5$,
- $k_{is} = 1,8$
- zelenilo na prirodnom tlu, parkovno uređeno, najmanje 20% površine građevne čestice
- Promet u mirovanju u pravilu na vlastitoj građevnoj čestici ili do 30% na javnom parkiralištu ako se tako odrediti detaljnijim planom.

Ostali uvjeti prema propozicijama osnovne namjene

U zoni mješovite namjene:

- gradnja slobodnostojećih zgrada
- k_{ig} do 0,4
- k_{is} ovisno o dozvoljenoj etažnosti od 1,5 do 2,0
- zgrada može imati do 3 nadzemne etaže (P+2) ako je stambena ili poslovna
- $E_{nadz} = 3$; $E = 4$ uključujući podrum.
- ako je zgrada stambeno-poslovna, javna i društvena ili turističko-ugostiteljska (hotel) može imati do 4 nadzemne, uključujući potkrovlje, tj. $E_{nadz}=4$, $E=5-6$ uključujući podrumске etaže
- zelenilo na prirodnom tlu najmanje 30% površine građevne čestice
- promet u mirovanju zadovoljiti na vlastitoj građevnoj čestici

Pri rekonstrukciji i zamjenskoj gradnji zgrada svih namjena mogu se zadržati postojeće građevne čestice, osim u dijelu gdje je planirano proširenje koridora ulice, i ostali prostorni pokazatelji drugačiji od propisanih.

Članak 89.

Djelomična izgradnja, afirmacija i uređenje otvorenih prostora sportsko-rekreacijske i ostalih planiranih namjena (4C);

Ostvaruje se:

Održavanjem, gradnjom i uređenjem sportskih i rekreacijskih površina, sadržaja i zgrada, te drugih površina i sadržaja koji upotpunjuju osnovnu namjenu i/ili služe osnovnoj djelatnosti, ili su joj kompatibilni.

U zoni sporta i rekreacija bez izgradnje – R1

Na površinama ove namjene mogu se uređivati otvorena igrališta te manji prateći prostori. Moguća je gradnja zgrada koje upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji).

Prateći se sadržaji mogu graditi istodobno ili nakon uređivanja otvorenih sportsko-rekreacijskih površina, kao prizemne ili, iznimno u skućenim prostornim uvjetima, jednokatne zgrade.

Najmanja parkovno uređena površina na prirodnom tlu je 20% površine građevne čestice.

U zoni sporta i rekreacija s izgradnjom – R2

Na tim se površinama mogu graditi sportske dvorane i stadioni i druge zatvorene i otvorene sportske zgrade, s ili bez gledališta, te drugi prostori koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja na tim površinama i u zgradama.

Udio ovih pratećih sadržaja može biti do 30% ukupnog GBP-a osnovne namjene, osim za stadione, gdje udio može biti veći.

Najmanje 20% površine građevne čestice mora biti parkovno uređeno zelenilo na prirodnom tlu.

Promet u mirovanju zadovoljiti na vlastitoj čestici.

Zgrade sporta i rekreacije mogu biti visine sukladne potrebama za odvijanje sportsko-rekreacijske i sportsko-natjecateljske djelatnosti.

Za zonu novog stadiona Padež - Ratarnica mora se provesti urbanističko-arhitektonski natječaj.

Za gradnju sadržaja ostalih namjena određuje se:

- $k_{ig\ max}$ 0,4
- $k_{is\ max}$ 1,2
- $E_{nadzemno\ max}$ 4 (P+3) odnosno E_{max} 5
- Visina vijenca max. 14 m.
- Zelenilo na prirodnom tlu min 30% površine građevne čestice.

Promet u mirovanju zadovoljiti na vlastitoj čestici. Iznimno, detaljnijim se planom do 30% potreba može se zadovoljiti na parkiralištu uz ulicu s koje građevna čestica ima pristup.

Članak 90.

Proširenje groblja Krista Kralja u Požegi (4D).

- Proširenje groblja zadovoljava potrebe grada za pedesetogodišnje razdoblje.
- U sklopu groblja mogu se graditi odgovarajući prateći objekti i sadržaji oblikovanjem, materijalima i gabaritima usklađeni s postojećim građevinama.
- Pri oblikovanju novog dijela groblja treba uspostaviti cjelovitost s postojećim dijelom groblja.

Članak 91.

Zaštita i održavanje vodotoka, starog korita i priobalja Orljave i Veličanke (5A). Provoditi bez ugrožavanja obilježja prostora vodeći računa o očuvanju šumaraka i ostataka starog korita, kao osnovnog fenomena staništa biljaka i životinja, omogućujući parkovno uređenje i rekreativno korištenje.

- Mogu se uređivati staze, travnata igrališta na otvorenom, graditi manji paviljoni za sklanjanje ljudi, privezi za plovila, i drugi primjereni sadržaji.
- Moguća je izgradnja male hidroelektrane.
- Poželjno je vraćanje elemenata vode – protok vode kroz rukavce, postava fontane.
- Nije moguće nasipavanje depresija – ostataka starih korita, osim u zoni južno od planiranog stambenog naselja "Orljava".

Članak 92.

Zaštita, održavanje i uređenje prirodnog i kultiviranog krajolika (5B) - Prostori u kojima i nadalje treba očuvati postojeći način korištenja uz unapređenje vrijednosti krajolika. U ovim zonama nije moguće graditi zgrade, a može se uređivati puteve i staze, te održati postojeći način korištenja poljoprivrednih i ostalih površina.

Članak 93.

Održavanje i uređenje zaštitnih zelenih površina (5C) —Ovo su zone bez izgradnje u kojima zelenilo ima funkciju zaštite negativnih utjecaja sadržaja pojedinih zona na susjedne ili zaštite specifičnih namjena od nepoželjnih utjecaja izvana.

To su prostori uz groblje, dalekovode i veće trafostanice, zone posebne namjene, crpilišta, na padinama većih nagiba i mogućih nestabilnosti.

U njima se mogu uređivati staze i igrališta na otvorenom, bez gradnje zgrada.

Na lokacijama koje pokazuju znakove nestabilnosti terena ili se one dokažu geomehaničkim istražnim radovima potrebno je zasaditi visoko zelenilo širokog korjenovog sustava pogodnog za stabilizaciju padina.

10. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 94.

Na cijelom području obuhvata Plana mora se organizirati prikupljanje otpada.

Zbrinjavanje otpada s područja Grada vršit će se na osnovu važećih zakona i propisa, te Plana gospodarenja otpadom Požeško-slavonske županije.

U zoni gospodarskih namjena, između Orljave i željezničke pruge, te južno od pruge i istočno od Ulice Republike Njemačke potrebno je urediti reciklažna dvorišta.

U gospodarskoj zoni između Orljave i željezničke pruge uz reciklažno dvorište predviđena je i izgradnja komunalno servisnih građevina za djelatnost gospodarenja otpadom i ostale komunalne djelatnosti, građevina za sakupljanje otpada (skladište neopasnog otpada i sl.) te građevina za obradu otpada (sortirnica, građevina za pripremu otpada za ponovnu uporabu i sl.).

Na prikladnim mjestima u gradu treba postaviti kontejnere za korisni otpad – papir, staklo, pet-ambalažu, metal.

Prikupljanje ambalažnog otpada provodi se prema posebnim propisima.

Kazeta za zbrinjavanje azbesta planira se u sklopu odlagališta za građevinski otpad u Vidovcima.

11. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 95.

U Generalnome urbanističkom planu određeno je da se na području grada ne predviđa razvoj djelatnosti koje ugrožavaju zdravlje ljudi i štetno djeluju na okoliš.

Sprečava se daljnje širenje proizvodnih-gospodarskih djelatnosti koje predstavljaju rizik, odnosno opasnost po okoliš onečišćavanjem zraka, vode, tla te bukom i opasnošću od akcidenata.

Radi zaštite postojeće izgradnje istočno od Bajera, od prodora podzemnih voda povezanih sa stajaćim vodama u napuštenim eksploatacijama mineralnih sirovina za bivšu ciglanu – omogućava se sanacija zatrpavanjem adekvatnim materijalom, uz prethodni hidrološki izvještaj. Preljevne vode iz gornje depresije moraju se prihvatiti o javnu kanalizaciju.

Članak 96.

Prilikom izdavanja akata za gradnju za zgrade gospodarskih djelatnosti, potrebno je u skladu s posebnim propisima osigurati mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš (zaštita od buke, zagađenja zraka, vibracija, elektroenergetskog zračenja, pročišćavanje otpadnih voda, zbrinjavanje tehnološkog i ambalažnog otpada i sl.)

Članak 97.

Prilikom izdavanja akata za gradnju za ostale zgrade potrebno je osigurati mjere zaštite od požara, te osigurati izgradnju skloništa osnovne zaštite, a naročito kod izvođenja zgrada društvenih djelatnosti (npr. škola, vrtić i sl.) Kod izdavanja akata za gradnju potrebno je pridržavati se važećih propisa o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera.

Sukladno odredbama čl. 23. stavaka 2. i 3. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 10/92.) treba se voditi računa o prostornim uvjetima zaštite od požara, posebice o:

- mogućnosti evakuacija i spašavanje ljudi, životinja i imovine,
- sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovim požarnom odjeljivanju,
- osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila,
- osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje uzimajući u obzir postojeća i nova naselja, građevine, postrojenja i prostore, te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.

Članak 98.

Izgradnja skloništa, projektiranih kao dvonamjenska i otpornost koju će prema posebnim propisima odrediti nadležna služba, obvezna je u svim novim građevinama stambene, poslovne, javne i društvene, proizvodne, sportsko-rekreacijske namjene u kojima je potrebno, na osnovi posebnog propisa, osigurati 100 ili više skloništnih mjesta. Zbog racionalizacije izgradnje i održavanja skloništa

moguće je, za nekoliko susjednih obveznika gradnje skloništa, izgraditi zajedničko sklonište kapaciteta najmanje 100 sklonišnih mjesta, na zemljištu koje će osigurati sami ili u dogovoru s Gradom.

U zonama nove gradnje za koje je obavezna izrada detaljnije dokumentacije prostora može se predvidjeti gradnja samostalnih javnih skloništa na zasebnim građevnim česticama ili u sklopu većih javnih zelenih površina – parkova.

Članak 99.

Čuvanje i poboljšanje kvalitete voda provodi se:

- uređivanjem potoka i stajaćih voda, gradnjom građevina za odvodnju otpadnih voda i dovršenjem središnjeg uređaja za pročišćavanje voda odgovarajućeg kapaciteta. Uređaj je smješten izvan obuhvata GUP-a;
- zaštitom podzemnih voda odgovarajućim režimima zaštite, razvojem komunalne infrastrukture te praćenjem primjene propisanih mjera zaštite u proizvodnim djelatnostima, prometu i korištenju otrova 1. skupine.

Članak 100.

Radi zaštite podzemnih voda potrebno je prilikom izdavanja akata za gradnju propisati i mjere zaštite:

- izgraditi sustave za odvodnju otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata,
- oborinske vode s prometnih površina i parkirališta odvoditi putem slivnika s taložnicama u javnu kanalizaciju,
- naročitu pažnju posvetiti kod uređenja groblja da se drenažu i odvodnju izvede u javnu kanalizaciju, tj. da se ne ugrožavaju okolna naseljena područja i podzemne vode.

Članak 101.

Čuvanje čistoće zraka provodi se:

- u središnjem prostoru grada uvođenjem javnog gradskog prijevoza putnika i proširenjem pješačkih zona širenjem i uređenjem mreže biciklističkih staza te ograničenjem tranzitnog prometa;
- racionalizacijom korištenja energije i uvođenjem plina u sveukupni gradski prostor. Pri rekonstrukciji postojećih kotlovnica preinačiti ih za korištenje plina;
- prostornim razmještajem i uvođenjem kvalitetnih tehnologija u gospodarskim djelatnostima.
-

Članak 102.

Smanjenje prekomjerne buke osigurava se tehničkim mjerama sprečavanja nastanka buke odnosno izolacijom od širenja buke u okoliš te zelenim barijerama - zaštitnim zelenilom.

Članak 103.

Radi zaštite od buke te stvaranja zvučnih barijera potrebna je, u pravilu, u koridorima željezničke pruge, državnih i županijskih cesta prema stambenim dijelovima naselja sadnja visokog zelenila. Ovim planom predlaže se da se na građevnim česticama koje se nalaze uz koridore koji su ugroženi bukom, (ceste, željeznica), sadi drveće u širini od min. 5 m, a izgradnja planira u dubini građevne čestice što više odmaknuta od izvora buke, ako uvjetima načina gradnje nije drugačije određeno.

Dozvoljena razina buke u boravišnim prostorijama stambenih zgrada ne smije prijeći 30 dBA noću i 40 dBA danju.

U cilju zaštite od buke u zonama gospodarske namjene – pretežno industrijske i bučne obrtničke djelatnosti obavezni su tamponi zaštitnog zelenila na građevnim česticama gospodarskih namjena i u pojasevima uz zone stambene, javne i društvene namjene te mješovite – pretežito stambene namjene. Obavezna je sadnja visokog zelenila u širini pojasa od minimalno 10 m.

Pri formiranju novih zona udaljenost građevnih čestica proizvodnih zgrada od građevnih čestica stambenih i javnih zgrada je minimalno 30 m, unutar kojih se mora formirati tampon visokog, srednjeg i niskog zelenila.

Članak 104.

Posebnim mjerama sanitarne zaštite i drugim mjerama osigurati sprječavanje negativnog utjecaja zgrada i uređaja za gospodarenje otpadom na okolni prostor kao što su:

- praćenje stanja okoliša, posebno onečišćavanja podzemnih i površinskih voda te drugih pojava koje su posljedica onečišćavanja okoliša;
- stalna kontrola vrste i sastava otpada;
- kontrola stanja uređaja i opreme te sustava zaštite;
- izvedbe ograda i sadnja zaštitnog zelenila oko zgrada i uređaja.

Članak 105.

Za obuhvat GUP-a južno od Zagrebačke, Ul. Matice Hrvatske, Trga Sv. Trojstva, Kanižlićeve i Dubrovačke ulice potrebno je provesti geomehaničke istražne radove.

Na prostorima u kojima je ugroženo tlo primijeniti mjere zaštite stabilnosti tla te izgraditi uređaje za odvodnju otpadnih voda. Na aktivnom ili mogućem klizištu ili odronu nova izgradnja nije moguća, bez obzira na planiranu namjenu.

Članak 106.

Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti temelje se na polazištima i ciljevima Plana, pri čemu je organizacija i namjena prostora planirana integralno s planiranjem zaštite, a što se posebno ističe u sljedećim elementima:

- načinu gradnje, gustoćom izgrađenosti i gustoćom stanovanja;
- policentričnom razvoju pojedinih dijelova grada i omogućavanjem disperzije gospodarskih sadržaja, vodeći brigu o njihovom karakteru i onoj vrsti proizvodnje koja može predstavljati rizik za okoliš;
- razmještanjem zgrada javne i društvene namjene na širem gradskom području;
- mjerama sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš;
- očuvanjem postojećih šumskih i parkovnih kompleksa unutar grada i na njegovim rubovima;
- osiguravanjem ravnoteže između urbaniziranih dijelova grada i njihova prirodnog okruženja očuvanjem kultiviranog krajolika i drugih negrađivih površina;
- planiranjem građevina i uređaja za zaštitu od poplava vodotoka te uređivanjem i sustavnim čišćenjem njihovih korita;
- omogućavanjem alternativnog korištenja vodoopskrbnog sustava i otvorenih vodnih površina;
- mjerama sanacije okoliša i privođenjem planskoj namjeni prostora na kojima su eksploatirane mineralne sirovine;
- korištenjem alternativnih izvora energije;
- boljim prometnim povezivanjem gradskih dijelova;
- povećavanjem broja ulazno-izlaznih cestovnih pravaca;
- planiranom visinom zgrada;
- određivanjem površina za gradnju prema stupnju ugroženosti od potresa;
- mjerama za zaštitu i sklanjanje stanovništva, uz obveznu gradnju skloništa prema posebnim propisima i normativima koji uređuju ovo područje;
- mjerama za zaštitu kulturnih dobara;
- mjerama za zaštitu od požara, uz obvezno osiguranje i gradnju svih elemenata koji su nužni za učinkovitu zaštitu od požara prema posebnim propisima i normativima koji uređuju ovo područje.

Članak 106.a.

U potencijalno poplavnim područjima, kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara, može se planirati izgradnja uz uvjet izrade potpunog i kompletnog rješenja zaštite zgrade od velikih voda, odnosno, projektnu dokumentaciju treba uskladiti s kriterijima i normativima iz "Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije", "Strateška studija višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije", odnosno, studije "Hidrološke analize sliva Orłjave s novelacijom rješenja zaštite od poplava" ("Vodoprivredno-projektni biro" d.d. Zagreb, srpanj 2012. god.).".

12. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 107.

Zbog neažurnosti HOK-a M 1:5000 ovaj se Plan primjenjuje po rješenju na katastarskom planu.

12.1. Obveza donošenja detaljnijih planova

Detaljniji planovi

Članak 108.

Generalnim urbanističkim planom određene su površine za koje je obvezno donošenje detaljnijeg plana, a površine za koje nije obvezno donošenje detaljnijeg plana uređuju se na temelju ovih odredbi. Obveza donošenja detaljnijih planova određena je u grafičkom prikazu 4.3. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE, na kojem su označeni prostori za koje je obvezno donošenje urbanističkog plana uređenja.

1.	UPU ZONE GOSPODARSKE NAMJENE – SJEVER	36,73 ha
2.	UPU SAJMIŠTE – SJEVER	23,13 ha
3.	UPU VARELOVAC I.	16,59 ha
4.	UPU VARELOVAC III.	9,09 ha
5.	DPU ORLJAVA – AUTOBUSNI KOLODVOR – stavlja se van snage	4,05 ha
6.	DPU KAZNIONICA – ZAPAD	8,60 ha
7.	DPU KAZNIONICA – ISTOK	9,04 ha
8.	DPU GROBLJE "KRISTA KRALJA"	20,14 ha
9.	DPU BAJER	8,13 ha

1.	UPU ZONE GOSPODARSKE NAMJENE – SJEVER	35,74 ha
2.	UPU SAJMIŠTE – SJEVER	23,13 ha
3.	UPU VARELOVAC III.	9,09 ha
4.	UPU KAZNIONICA – ZAPAD	8,60 ha
5.	UPU KAZNIONICA – ISTOK	9,04 ha
6.	UPU GROBLJE "KRISTA KRALJA"	20,14 ha
7.	UPU BAJER	8,13 ha

Urbanističko-arhitektonski natječaj

Članak 109.

Radi dobivanja što kvalitetnijih rješenja za uređivanje gradskih površina, njihovo oblikovanje i izgradnju pojedinih novih zgrada raspisivat će se urbanističko-arhitektonski natječaji za:

- javne površine - trgove i parkove;
- zgrade javne namjene koje se grade iz državnog ili gradskog proračuna;

- za višestambenu gradnju koja se realizira uz sudjelovanje gradskoga proračuna;
- sve javne, društvene i poslovne zgrade u području gradskog povijesnog središta;
- druge površine za koje se to odredi detaljnijim planovima.

Rezultat urbanističko-arhitektonskog natječaja je polazište za definiranje urbanističko-tehničkih uvjeta za zahvat uređivanja prostora.

Program za urbanističko-arhitektonske natječeaje verificirat će Gradsko poglavarstvo.

Studije

Članak 110.

Studija procjena utjecaja na okoliš provodit će se za novu gradnju ili rekonstrukciju i proširenje postojećih zgrada i pogona u skladu s posebnim propisima koji uređuju ovo područje.

Prometna studija izradit će se za obuhvat GUP-a. Ako ova studija za pojedinu ulicu pokaže drugačiju funkciju od one planirane GUP-om to može biti osnova za pokretanje postupka izmjene i dopune GUP-a.

12.2. Mjere uređivanja i zaštite zemljišta

Članak 111.

Mjere uređivanja i zaštite zemljišta sadržane su u organizaciji, korištenju, namjeni, uređivanju, zaštiti prostora i u obvezi donošenja detaljnijih prostornih planova kojima se utvrđuje način uređivanja i korištenja građevinskog zemljišta (osnivanje građevnih čestica, komunalno opremanje i sl.).

Uređivanje i zaštita zemljišta u gradu osigurava se gradskim sustavom gospodarenja i upravljanja zemljištem.

Važan element zaštite i uređivanja zemljišta je zaštita prirodnih dobara valorizacijom i upisom u Upisnik zaštićenih dijelova prirode, a zaštita kulturnih dobara upisom u Registar zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

12.3. Rekonstrukcija zgrada koje su građene u skladu sa tada važećim planom, a koje nisu u skladu s GUP-om

Članak 112.

Za zgrade koje su legalno izgrađene do stupanja na snagu ovoga Plana, može se do privođenja planiranoj namjeni izdati akt za gradnju (rekonstrukciju) i to za:

I. Stambene odnosno stambeno-poslovne zgrade

1. Sanacija i zamjena dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova u postojećim gabaritima;
2. Rekonstrukcija stambenih prostora i spremišta za ogrjev, tako da s postojećim ne prelazi ukupno 75 m² bruto građevinske površine po stanu, s time da se ne povećava broj stanova;
3. Priključak na objekte i uređaje komunalne infrastrukture i telekomunikacijske mreže;
4. Postava novog krovišta, bez nadozida kod zgrada s dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o povećanju stambenog prostora iz točke 2. ovog stavka;
5. Sanacija postojećih ograda i gradnja potpornih zidova, radi sanacije terena.

II. Zgrade druge namjene

1. Sanacija dotrajalih konstruktivnih dijelova;
2. Rekonstrukcija sanitarija, garderoba, manjih spremišta i slično do najviše 10 m² izgrađenosti za objekte do 100 m² bruto izgrađene površine i do 5% ukupne bruto izgrađene površine za veće objekte;
3. Prenamjena i funkcionalna preinaka;

4. Rekonstrukcija dotrajalih instalacija;
5. Priključak na objekte i uređaje infrastrukture;
6. Rekonstrukcija objekata infrastrukture i rekonstrukcija javno-prometnih površina.

Na područjima što su po namjeni u skladu s namjenom utvrđenom ovim Planom, a nalaze se na području za koje je obavezno donošenje detaljnijeg plana uređenja može se odobriti prenamjena i funkcionalna preinaka postojećih legalno sagrađenih stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u postojećem gabaritu.

Odredbe ovog članka primjenjuju se na cijelom području što ga obuhvaća Generalni urbanistički plan grada Požega.

Moguća je rekonstrukcija ozakonjenih zgrada u postojećim gabaritima i namjeni uz prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela.

12.4. Druge mjere

Članak 113.

Na područjima za koja je propisana obveza donošenja detaljnijih planova, a zgrade su prema namjeni u skladu s namjenom utvrđenom Generalnim urbanističkim planom, može se odobriti prenamjena i funkcionalna preinaka postojećih zgrada u postojećem gabaritu.

Iznimno, do donošenja plana, omogućuje se rekonstrukcija, gradnja zamjenskih zgrada i pojedinačna interpolacija na područjima na kojima je to omogućeno odredbama načina i uvjeta gradnje i odredbama o obvezi donošenja detaljnijih planova.

Do donošenja plana, moguća je rekonstrukcija i gradnja prometnica kategoriziranih ovim Planom kao i pripadajuće komunalne infrastrukture, uz suglasnost nositelja izrade plana.

12.5. Sudjelovanje javnosti

Članak 114.

Sudjelovanje javnosti osigurava se prethodnim i javnim raspravama o prijedlozima prostornih planova te izložbama o rezultatima urbanističkih i arhitektonskih natječaja.

B. GRAFIČKI DIO (KARTOGRAFSKI PRIKAZI)

C. OBVEZNI PRILOZI

**OBRAZLOŽENJE IV. IZMJENA I DOPUNA
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POŽEGE**

OBRAZLOŽENJE IV. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POŽEGE

Grad Požega pokrenuo je postupak izrade IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega, u daljnjem tekstu GUP Grada Požega, temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega (Službene novine Grada Požega 11/18), u daljnjem tekstu Odluke o izradi.

Osnovni plan, GUP Grada Požega donesen je 2006. godine (Službene novine Grada Požega 8/06), nakon čega su uslijedile tri izmjene i dopune (Službene novine Grada Požega 8/07, 19/13 i 9/16).

Postupak izrade IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega, pokrenut je iz razloga usklađivanja plana sa Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) i dokumentima prostornog uređenja šireg područja, Prostornim planom uređenja Grada Požega (Službene novine Grada Požega 16/05, 27/08, 19/13 i 11/17) te usklađivanja Plana sa stvarnim potrebama i stanjem.

U skladu s Odlukom o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega (Službene novine Grada Požega 11/18) razlozi izmjena i dopuna su sljedeći:

- usklađenje s planom višeg reda, Prostornim planom uređenja Grada Požega (Službene novine Grada Požega 16/05, 27/08, 19/13 i 11/17)
- korekcija granica građevinskog područja
- usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora odnosno vlasnika zemljišta
- preispitivanje i ažuriranje odredbi za provođenje
- izmjene granice obuhvata GUP-a Grada Požega
- korigiranje trasa i koridora za prometne i infrastrukturne građevine
- usklađivanje i ažuriranje stanja ekološke mreže - Natura 2000 i drugih elemenata koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode
- ostale korekcije prema zahtjevima nadležnih tijela

Izmjene i dopune obuhvaćaju Odredbe za provedbu i sve kartografske prikaze.

Temeljem čl. 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17), u daljnjem tekstu Zakon, 5. srpnja 2018. godine zatraženi su zahtjevi od javnopravnih tijela za izradu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega.

Sljedeća javnopravna tijela poslala su svoje zahtjeve:

- Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
- Hrvatske ceste
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje
- HAKOM, HT
- Hrvatske vode
- MUP, Policijska uprava Požeško-slavonska
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
- Ministarstvo kulture

Cjelokupni postupak izrade i donošenja IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega provodi se sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04), u dijelu koji nije u suprotnosti sa Zakonom.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požega nositelj izrade dostavio je novu katastarsku podlogu u HTRS sustavu.

Za izradu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Požegaa nije potrebno pribavljati posebne stručne podloge, obzirom da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata dostavljenih od nadležnih javnopravnih tijela s ovlastima iz svog djelokruga.

U sljedećim tablicama obrađeni su pojedinačni zahtjevi pravnih i fizičkih osoba te zahtjevi Grada Požege:

ZAHTJEVI PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA			
R.B.	PODNOŠITELJ ZAHTJEVA	PREDMET ZAHTJEVA	ODGOVOR STRUČNOG IZRAĐIVAČA
1.	Jasmina Mladenović Josipa Runjanina 4, Požega	Za kč.br. 6578 k.o. Požega, Josipa Runjanina 4 omogućiti promjenu načina gradnje iz S2 u S3. Na parceli je izgrađena stambena zgrada u kojoj se nalaze tri stana i poslovni prostor koji se u naravi koristi kao stambeni. Korisnica želi ozakoniti prenamjenu poslovnog prostora u stambeni.	Zahtjev se odbija. Izgrađena zgrada ne udovoljava uvjetima za tip izgradnje S3 po pitanju udaljenosti od susjedne međe i širine regulacijske linije.
2.	Samule Kompan Ivana Mesnera 5d Požega	Uvrstiti kč.br. 5458 k.o. Požega u građevinsko područje.	Zahtjev se odbija. Predmetna parcela nalazi se izvan obuhvata GUP-a te izvan granica građevinskog područja u PPUG Požega. Parcela se nalazi neposredno uz granicu GUP-a te bi se najprije trebala uvrstiti u obuhvat GUP-a i u granice građevinskog područja u PPUG Požega, ali samo ukoliko se pokaže opravdana potreba za širenjem građevinskih područja koje za posljedicu ima smanjenje površina poljoprivrednog zemljišta (povećanje broja stanovnika, opći interes za grad Požegu i sl.).
3.	Stjepan Posedi Bana Josipa Jelačića 13 Požega	Povećati izgrađenost parcele 618/3. Na parceli je izgrađena stambena zgrada. Izgrađenost parcele je 60%. Korisnik želi dograditi balkon te zbog toga traži povećanje izgrađenosti parcele.	Zahtjev se odbija. Izgrađenost je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i površine građevne čestice. U površinu zemljišta pod građevinom ne uračunavaju se površine balkona.
4.	Ivan Šarčević Bana Josipa Jelačića 13 Požega	Isti zahtjev kao prethodni.	Zahtjev se odbija. Isti odgovor kao prethodni.
5.	Crnković Tomislav Miroslava Kraljevića 1a Požega	Za kč. br. 1438/1 k.o. Požega omogućiti pristup s javne površine preko parkirališta na kč.br. 1436 k.o. Požega.	Zahtjev se odbija. Predmetna parcela već ima omogućen pristup s javne površine koja je u planu označena kao javno parkiralište.
6.	Marko Šostar Sv. L. Mandića 2a Požega	Prenamijeniti kč.br. 3407/16 k.o. Požega iz stambene namjene (S) u mješovitu namjenu (M).	Zahtjev se prihvaća.
7.	Emilija Novak Pavla Radića 164 Požega	Uvrstiti kč.br. 2836 k.o. Požega u građevinsko područje.	Zahtjev se odbija. Predmetna parcela nalazi se izvan obuhvata GUP-a te izvan granica građevinskog područja u PPUG Požega. Parcela se nalazi u obuhvatu naselja Novi Štitnjak te bi se trebala uvrstiti u granice građevinskog područja u PPUG Požega, ali samo ukoliko se pokaže opravdana potreba za širenjem građevinskih područja koje za posljedicu ima smanjenje površina poljoprivrednog zemljišta (povećanje broja stanovnika, opći interes za naselje N. Štitnjak, grad Požegu i sl.).
8.	Mario Ivanković Požeška 19a Kaptol	Prenamijeniti kč.br. 2497 k.o. Požega iz stambene namjene (S) u mješovitu namjenu (M).	Zahtjev se prihvaća. Dozvoljava se način gradnje S2.

9.	Dodiković Saša Kralja Krešimira 9a Požega	Izmijeniti članak 42. odredbi GUP-a kojim se propisuje smještaj zgrade na parceli. Vlasniku kč.br. 4640/2 ne odgovara odredba koja propisuje udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca od najmanje 5m te traži promjenu iste.	Zahtjev se odbija. Odredbe koje propisuju smještaj zgrade na parceli odnose se na cijeli obuhvat Plana te ih nije moguće mijenjati za pojedinačne slučajeve jer pridonose ukupnoj slici grada.
10.	GEODETICA j.d.o.o. Cirakijeva 10 Velika	Ukinuti prometni koridor na kč.br. 1171 k.o. Požega te predmetnu česticu prenamijeniti u stambenu namjenu (S).	Zahtjev se prihvaća.
11.	Jelica Hart Arslanovci 44 Požega	Za kč.br. 341/15 k.o. Požega, Ulica Grgura Ninskog omogućiti promjenu načina gradnje iz S2 u S3 ili S4.	Zahtjev se prihvaća. Omogućava se promjena načina gradnje u S3. Potrebno je korigirati zeleni pojas uz prometnicu.
12.	Sofija Legac r. Franjić Šeovci	Za kč.br. 4999/3, 4999/4, 4999/5, 4999/7, 4999/8, 4999/9 i 4999/10 k.o. Požega, Ulica Janka Matka omogućiti promjenu načina gradnje iz S2 u S3.	Zahtjev se odbija. Predmetne parcele nalaze se na rubnom dijelu grada i za njih je propisan način gradnje S2. Kako je za sve rubne dijelove grada pretežito propisan način gradnje S1, dozvoljavanje većih zgrada od S2 narušilo bi ukupnu sliku grada.
13.	Božuta Danica Salaški put 89 Požega	Prenamijeniti kč.br. 5143/1 k.o. Požega iz namjene zaštitne zelene površine (Z) u stambenu namjenu (S) te propisati način gradnje S3.	Zahtjev se prihvaća.
14.	Ivan Bošković Bana T. E. Bakača 8 Požega	Za kč.br. 341/2 k.o. Požega, Ulica Bana T. E. Bakača omogućiti promjenu načina gradnje iz S2 u S3.	Zahtjev se prihvaća.
15.	Drago Šarić Prilaz 11 Pleternica	Za kč.br. 341/13 k.o. Požega, Ulica Bana T. E. Bakača omogućiti promjenu načina gradnje iz S2 u S3.	Zahtjev se prihvaća.
16.	Ivica Iličić Vinkomir 19 Kutjevo	Za kč.br. 341/14 k.o. Požega, Ulica Bana T. E. Bakača omogućiti promjenu načina gradnje iz S2 u S3.	Zahtjev se prihvaća.
17.	Darko Maksimović Dr. V. Mačeka 10 Požega	Za kč.br. 1913/1 k.o. Požega, Grgin dol omogućiti promjenu načina gradnje iz S2 u S3.	Zahtjev se prihvaća. Isto se omogućuje i za susjedne parcele 1913/8 i 1914/1.
18.	Ivan Barišić Stjepana Podhorskog 6 Zagreb	Uvrstiti kč.br. 5008 k.o. Požega u građevinsko područje.	Zahtjev se odbija. Predmetna parcela nalazi se izvan obuhvata GUP-a te izvan granica građevinskog područja u PPUG Požega. Parcela se nalazi u poljoprivrednom zemljištu na velikoj udaljenosti od granice građevinskog područja te nije opravdano širenje građevinskog područja na toliko velikoj površini.
19.	Darko Vuković Domobraska ulica 5 Zagreb	Za kč.br. 1254, 1255/1 i 1255/2 k.o. Požega, Primorska ulica 29 omogućiti promjenu načina gradnje iz S2 u S3.	Zahtjev se prihvaća. Isto se omogućuje i za susjedne parcele 1227/3, 1257 i 1256.
20.	Berislav Puača Vanje radauša 12 Požega	Ukinuti prometni koridor na dijelu kč.br. 2300/3 k.o. Požega te taj dio čestice prenamijeniti u stambenu namjenu (S).	Zahtjev se prihvaća.
21.	Nusret Kurtagić Trg Matka Peića 1 Požega	Povećanje max. dozvoljene izgrađenosti za kč.br. 135171 k.o. Požega kako bi se izvela nadstrešnica uz zgradu ugostiteljske namjene.	Zahtjev se odbija. Max. dozvoljena izgrađenost za zgrade poslovne namjene u zoni 1C je 60% što omogućava traženo jer je postojeća izgrađenost parcele prema podacima katastra cca. 40%.
22.	Anamarija Kovačević Hrvatskih branitelja 77 Požega	Prenamijeniti kč.br. 4141 i 3320/1 k.o. Požega iz sportsko-rekreacijske namjene (R1) u mješovitu namjenu (M).	Zahtjev se djelomično prihvaća. Omogućava se promjena namjene iz (R1) u (M) na dijelu kč.br. 4141 u dubini od 70m. Kao način gradnje omogućuje se S3.

23.	METAL PRES d.o.o. Industrijska 30 Požega	Omogućiti min. 50% izgrađenosti za kč.br. 4482/2 i 4274/4 k.o. Požega.	Zahtjev se odbija. Predmetne čestice nalaze se u zoni gospodarske namjene (G) u kojoj je za nove zgrade dozvoljena izgrađenost do 60%.
24.	Irena Zlomislić Kralja P. Svačića 40 Požega	Korigirati zapadnu regulacijsku liniju kč.br. 4101/128 k.o. Požega prema stvarnom stanju sukladno Rješenju o utvrđivanju građevne čestice.	Zahtjev se prihvaća.
25.	Zdenka Včelik Vladimira Nazora 10 Požega	Izmijeniti odredbu članka 42. koja se tiče odvodnje krovnih ploha za ugrađene i poluugrađene zgrade.	Zahtjev se prihvaća.
26.	Požeška biskupija Župa sv. Terezije Avilske Trg sv. Terezije 13 Požega	Prenamijeniti kč.br. 4247/3 k.o. Požega iz namjene javne zelene površine - park (Z1) u mješovitu namjenu (M).	Zahtjev se prihvaća. Omogućava se način gradnje S3.
27.	Delfa Barić Požeška 36 Vetovo	Promjena položaja prometnog koridora za cestu Luka put tako da ne prolazi preko kč.br. 4644/10 k.o. Požega.	Zahtjev se odbija. Predmetni prometni koridor proteže se u duljini od cca. 900 m te je na svom istočnom dijelu formiran uvažavajući postojeće putove, a zapadni dio slijedi istu os. Nema opravdanog razloga za pomicanje.
28.	Ružica Penava Mlinska 1a Brestovac Nada Kovačević Braće Radića 6 Drškovci	Promjena uvjeta gradnje za kč.br. 550 k.o. Požega: - omogućavanje kupnje parkirnih mjesta na javnoj površini - smanjenje potrebnog zelenila na 20% - omogućavanje poluugrađenog načina gradnje	Zahtjev se odbija. Na predmetnoj parceli potrebno je planirati tip zgrade koji je primjeren njezinoj veličini, rekonstruirati postojeću ili parcelu spojiti sa susjednom kako bi se dobila veća površina.

ZAHTEJEVI GRADA POŽEGA		
R.B.	PREDMET ZAHTEJEVA	ODGOVOR STRUČNOG IZRAĐIVAČA
1.	Na kartografskom prikazu 1.2. Promet uskladiti način regulacije prometa na Trgu sv. Terezije. Potrebno je prikazati pješačku zonu zatvorenu za promet vozilima. Predmetni trg nalazi se na kč.br. 1421/1 k.o. Požega.	Zahtjev se prihvaća.
2.	Zahtjev je obrađen u tablici Zahtjevi pravnih i fizičkih osoba pod rednim brojem 20. (podnositelj: Berislav Puača)	Zahtjev se prihvaća.
3.	Za kč.br. 3997/2, 3996/2, 3995, 3994 i druge k.o. Požega promijeniti ozaku namjene iz osnovnoškolske (D5) u javnu i društvenu (D)	Zahtjev se prihvaća.
4.	Za kč.br. 4482/9, 4485 i druge k.o. Požega promijeniti namjenu iz poslovne (K) u javnu i gospodarsku (G) te na sjevernom dijelu iz javne zelene površine - park (Z1) u godpodarsku (G)	Zahtjev se prihvaća.
5.	Ukinuti obvezu izrade UPU-a Varelovac I. (kartografski prikaz 4.3. Mjere zaštite, označen pod rednim brojem 3.)	Zahtjev se prihvaća.
6.	Međusobno uskladiti sve kartografske prikaze	Zahtjev se prihvaća.
7.	Na kartografskom prikazu 1.2. Promet jasnije definirati profile, odnosno poprečne presjeke prometnica te ispraviti eventualne pogreške.	Zahtjev se djelomično prihvaća. Prema dogovoru nositelja izrade i stručnog izrađivača dogovoreno je brisanje svih poprečnih presjeka prometnica jer je uočeno da su prikazani shematski bez poveznice na stvarne koridore. Prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 45/04, 163/04) u planovima razine GUP-a nije obvezno prikazivati poprečne profile prometnica.
8.	Ispraviti i riješiti sve eventualne propuste i neusklađenosti u tekstualnom i grafičkom dijelu Plana.	Zahtjev se prihvaća.
9.	Međusobno uskladiti tekstualni i grafički dio Plana za kč.br. 731/50 k.o. Požega prema zadnjim izmjenama i dopunama odredbi (članak 44. tabelarni prikaz).	Zahtjev se prihvaća.
10.	Međusobno uskladiti tekstualni i grafički dio Plana za kč.br. 2360 k.o. Požega prema zadnjim izmjenama i dopunama odredbi (članak 44. tabelarni prikaz).	Zahtjev se prihvaća.
11.	Međusobno uskladiti tekstualni i grafički dio Plana za kč.br. 2319 k.o. Požega prema zadnjim izmjenama i dopunama odredbi (članak 44. tabelarni prikaz).	Zahtjev se prihvaća.
12.a	Prenamijeniti kč.br. 1471 i 1436 k.o Požega iz namjene parkiralište (P) u mješovitu namjenu (M) s mogućnošću izgradnje javne garaže u sklopu zgrade.	Zahtjev se prihvaća.
12.b	Promijeniti namjenu kč.br. 1469 k.o. Požega iz predškolske (D4) u javnu i društvenu (D).	Zahtjev se prihvaća.

SAŽETAK ZA JAVNOST

SAŽETAK ZA JAVNOST

Grad Požega pokrenuo je postupak izrade IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega, u daljnjem tekstu GUP Grada Požega, temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega (Službene novine Grada Požega 11/18), u daljnjem tekstu Odluke o izradi.

Osnovni plan, GUP Grada Požega donesen je 2006. godine (Službene novine Grada Požega 8/06), nakon čega su uslijedile tri izmjene i dopune (Službene novine Grada Požega 8/07, 19/13 i 9/16).

Postupak izrade IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega, pokrenut je iz razloga usklađivanja plana sa Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) i dokumentima prostornog uređenja šireg područja, Prostornim planom uređenja Grada Požega (Službene novine Grada Požega 16/05, 27/08, 19/13 i 11/17) te usklađivanja Plana sa stvarnim potrebama i stanjem.

U skladu s Odlukom o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega (Službene novine Grada Požega 11/18) razlozi izmjena i dopuna su sljedeći:

- usklađenje s planom višeg reda, Prostornim planom uređenja Grada Požega (Službene novine Grada Požega 16/05, 27/08, 19/13 i 11/17)
- korekcija granica građevinskog područja
- usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora odnosno vlasnika zemljišta
- preispitivanje i ažuriranje odredbi za provođenje
- izmjene granice obuhvata GUP-a Grada Požega
- korigiranje trasa i koridora za prometne i infrastrukturne građevine
- usklađivanje i ažuriranje stanja ekološke mreže - Natura 2000 i drugih elemenata koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode
- ostale korekcije prema zahtjevima nadležnih tijela

Izmjene i dopune obuhvaćaju Odredbe za provedbu i sve kartografske prikaze.

Temeljem čl. 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. i 65/17), u daljnjem tekstu Zakon, 5. srpnja 2018. godine zatraženi su zahtjevi od javnopravnih tijela za izradu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega.

Sljedeća javnopravna tijela poslala su svoje zahtjeve:

- Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
- Hrvatske ceste
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje
- HAKOM, HT
- Hrvatske vode
- MUP, Policijska uprava Požeško-slavonska
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
- Ministarstvo kulture

Cjelokupni postupak izrade i donošenja IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požega provodi se sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04), u dijelu koji nije u suprotnosti sa Zakonom.

DOKUMENTACIJA O OVLAŠTENJU STRUČNOG IZRAĐIVAČA
ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVAZAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

030002508

OIB:

66736059461

TVRTKA:

- 1 Dioničko društvo Zavod za urbanizam i izgradnju
- 10 ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Osijek (Grad Osijek)
Šet.Kar.F.Šepera 12

PRAVNI OBLIK:

- 1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 74.20 | - Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet. |
| 1 | 70 | - Poslovanje nekretninama |
| 1 | 51.1 | - Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi) |
| 1 | 51.19 | - Posred. u trgovini raznovrsnim proizvodima |
| 1 | 51.47.2 | - Trg. na veliko knjigama i papirnatom robom |
| 1 | 51.47.3 | - Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo |
| 1 | 51.64 | - Trg. na veliko uredskim strojevima i opremom |
| 1 | 52.48.1 | - Trg. na malo uredskom opremom i računalima |
| 1 | * | - * Usluge s područja računovodstva |
| 5 | * | - Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova |
| 5 | * | - Izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice |
| 5 | * | - Izrada elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata |
| 5 | * | - Izrada elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije |
| 5 | * | - Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta |
| 5 | * | - Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina |
| 5 | * | - Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova |
| 5 | * | - Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskih projekata, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji |
| 5 | * | - Održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) |
| 5 | * | - Izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt |

D004, 2018-12-06 11:22:06

Stranica: 1 od 5

06-12-2018



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|---|--|
| 5 | * | - Iskolčenje građevina |
| 5 | * | - Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja |
| 5 | * | - Geodetski radovi u komasacijama |
| 5 | * | - Poslovi stručnog nadzora nad radovima izradbe elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbe geodetskoga projekta, izradbe elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka), iskolčenja građevina i izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja |
| 7 | * | - nadzor nad izgradnjom objekata visokogradnje i niskogradnje, elektrotehničkih objekata i instalacija, strojarskih objekata i instalacija |
| 7 | * | - izrada projekata zgrada (stambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih, javnih) i svih instalacija u zgradama |
| 7 | * | - projektantski nadzor |
| 7 | * | - izrada projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, strojarskih instalacija |
| 7 | * | - izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola |
| 7 | * | - izrada urbanističkih i prostornih planova |
| 7 | * | - obavljanje administrativnih, financijskih i pravnih poslova vezanih uz zaduženje, evidenciju, naplatu i pripremu prinudne naplate dijela prihoda jedinica lokalne samouprave i drugih pravnih osoba |
| 7 | * | - sudsko vještačenje u graditeljstvu, geodeziji i procjeni nekretnina |
| 9 | * | - energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom, a odnosi se na arhitektonsko-građevinski dio, strojarski dio tehničkog sustava zgrade, elektrotehnički dio sustava zgrade i sustav automatskog reguliranja i upravljanja |
| 9 | * | - neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi |
| 9 | * | - provođenje energetskih pregleda javne rasvjete |
| 9 | * | - projektiranje tehničkih zaštitnih sustava, te tehničkog prijema |
| 9 | * | - poslove nadzora nad izvođenjem radova tehničkih zaštitnih sustava |
| 9 | * | - revizije projektne dokumentacije tehničkih zaštitnih sustava |

D004, 2018-12-06 11:22:06

Stranica: 2 od 5

06-12-2018

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- 9 * - tehnički prijem, te pružanje intelektualnih usluga u području tehničke zaštite
- 11 * - snimanje iz zraka i izrada digitalnog ortofota i digitalnog modela terena

NADZORNI ODEOR:

- 7 Dario Bilonić, OIB: 24123721057
Osijek, M. Divalta 226
- 12 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- 8 Vladimir Krupa, OIB: 14923923619
Osijek, Ivana Gundulića 140
- 12 - predsjednik nadzornog odbora
- 13 DENIS STANIĆ, OIB: 47000749203
Osijek, Sjenjak 22
- 13 - član nadzornog odbora

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 12 Stjepan Karin, OIB: 85408416485
Osijek, Josipa Juraja Strossmayera 75
- 13 - član uprave
- 13 - direktor
- 13 - zastupa samostalno, bez ograničenja
- 13 - imenovan odlukom Nadzornog odbora s danom 30.11.2018.g.

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 3.348.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Statut usvojen na Skupštini 26. svibnja 1995. o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima
- 7 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 08.04.2011.g. donesena na Skupštini Društva, kojom se članak 6. dopunjuje novim djelatnostima; Naslov ispred članka 18. Statuta "5. Knjiga dionica" zamjenjuje se naslovom "5. Upis u registar dionica; članak 18. mijenja se, a odnosi se na upis dionica u registar Društva; članak 38. i 39. mijenjaju se, a odnose se na broj članova nadzornog odbora, te tko ih imenuje; članak 40. stavak 3. mijenja se a odnosi se na razrješenje članova nadzornog odbora.
- 9 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 10.04.2014.g. donesena na Skupštini Društva, kojom se članak 6. dopunjuje novim djelatnostima

D004, 2018-12-06 11:22:06

Stranica: 3 od 5

06-12-2018



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- 2 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva donesena na Skupštini 29.02.2006.g., kojom se mijenjaju odredbe članaka 3. i 5., čl.10., čl.14., čl.15. i 16. se briše, mijenja se čl.20. koji regulira upis dionica, čl.24., o odluci o smanjenju temeljnog kapitala, čl.31., čl.40., o broju članova Nadzornog odbora, čl.41. o načinu izbora članova Nadzornog odbora, čl.42., o opozivu članova Nadzornog odbora, čl.45. o naknadi članovima Nadzornog odbora, čl.50., o gruboj povredi dužnosti, te nesposobnosti za vođenje poslova Društva za direktora, briše se čl.51., te se mijenja čl.56. i čl.66., na način da se odluke ne objavljuju u dnevnom glasilu, čl.67. se odnosi na datum stupanja na snagu Statuta, briše se čl.68. i 69., te se uređuju poglavlja Statuta.
- 5 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva donesena na Skupštini 08.02.2008.g., kojom se mijenjaju odredbe članka 6., a koje se odnose na dopunu djelatnosti Društva
- 11 Odluka o dopuni Statuta od 25.04.2017.g. donesena na Skupštini Društva, kojom se članak 6. dopunjuje novom djelatnošću

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvještaja
eu 18.04.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/322-2	19.09.1995	Trgovački sud u Osijeku
0002 Tt-06/399-2	13.03.2006	Trgovački sud u Osijeku
0003 Tt-06/400-2	14.03.2006	Trgovački sud u Osijeku
0004 Tt-06/755-3	30.05.2006	Trgovački sud u Osijeku
0005 Tt-08/257-3	20.02.2008	Trgovački sud u Osijeku
0006 Tt-08/684-3	30.04.2008	Trgovački sud u Osijeku
0007 Tt-11/987-3	29.04.2011	Trgovački sud u Osijeku
0008 Tt-11/987-4	03.05.2011	Trgovački sud u Osijeku
0009 Tt-14/2125-5	25.04.2014	Trgovački sud u Osijeku
0010 Tt-16/7950-2	10.11.2016	Trgovački sud u Osijeku
0011 Tt-17/3088-3	18.05.2017	Trgovački sud u Osijeku
0012 Tt-18/2989-6	11.06.2018	Trgovački sud u Osijeku
0013 Tt-18/7458-2	05.12.2018	Trgovački sud u Osijeku
eu /	06.05.2009	elektronički upis
eu /	07.05.2010	elektronički upis
eu /	10.06.2011	elektronički upis
eu /	14.06.2012	elektronički upis
eu /	06.06.2013	elektronički upis

D004, 2018-12-06 11:22:06

Stranica: 4 od

06-12-2018



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
eu /	26.05.2014.	elektronički upis
eu /	11.06.2015	elektronički upis
eu /	04.05.2016	elektronički upis
eu /	26.04.2017	elektronički upis
eu /	18.04.2018	elektronički upis

U Osijeku, 06. prosinca 2018.

Ovlaštena osoba

OVAJ IZVADAK VJERAN JE IZVORNIKU
BROJ UPISNIKA POD KOJIM JE IZVADAK
IZDAN R3-6450/18 -2

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Osijek,

06 -12- 2018

UPRAVA SUDSKOG
REGISTRA



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
I PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/16-07/17
Urbroj: 531-05-16-3
Zagreb, 25. listopada 2016.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, povodom zahtjeva ZAVODA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. iz Osijeka, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, zastupanog po direktoru Nikoli Škaro, dipl.iur., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, na temelju članka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15.), donosi

RJEŠENJE

I. **ZAVODU ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. iz Osijeka, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, daje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrtu prijedloga svih prostornih planova i nacrtu izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 136/15.).**

II. Pravna osoba iz točke I. izreke ovog rješenja dužna je jednom godišnje u mjesecu u kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu prestali postojati uvjeti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

III. Suglasnost iz točke I. izreke ovoga rješenja ukinuti će se rješenjem ako pravna osoba prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, propisima donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja.

Obrazloženje

ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. iz Osijeka, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priložio sve dokaze propisane odredbom članka 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja:

1. fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. iz Osijeka registriran za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te

2. dokaze da ima zaposlene ovlaštene arhitektice urbanistice :
- Zlatica Škarić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 81
- Darija Benja, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 79
- i Darija Šarić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 80
- Za svaku od navedenih ovlaštenih arhitektica urbanistica priložen je :
- izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana i
 - rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za izdavanje zatražene suglasnosti.

Slijedom izloženog, a sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09.), riješeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, riješeno je kao u točki II. izreke ovoga rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 1. istog Zakona, riješeno je kao u točki III. izreke ovog rješenja.

Upravna pristojba u državnim biljezima u iznosu od 70,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) nalijepljena je na zahtjevu i poništena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

POMOĆNIK MINISTRA



Dostaviti:

1. ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. 31 000 Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, n/p Nikola Škaro, dipl.iur., direktor
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje

ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK
Šetalište kardinala Franje Šepera 12
31 000 OSIJEK

Broj: 1620/2018
Osijek, 09.11.2018.

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/2017.) donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju odgovornog voditelja

Za odgovornog voditelja izrade nacrt prijedloga IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Požege.

imenuje se:

DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.

Imenovana je ovlaštena arhitektica urbanistica upisana u Hrvatsku komoru arhitekata - Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista pod rednim brojem 79.

O TOME OBAVIJEST:

- Odgovorni voditelj
- Pismohran

D I R E K T O R:

NIKOLA ŠKARO, dipl.iur.





REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/83

Urbroj: 505-04-16-02

Zagreb, 19. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu, DARIJE BENJA, dipl.ing.arh., iz OSIJEKA, SJENJAK 15, OIB: 37888687029 u predmetu upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15), i članka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista** upisuje se **DARIJA BENJA**, dipl.ing.arh., iz OSIJEKA, SJENJAK 15, pod rednim brojem **79**, s danom upisa **19.04.2016.** godine.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista**, **DARIJA BENJA**, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlaštena arhitektica urbanistica**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice urbanistice.
3. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, DARIJA BENJA, dipl.ing.arh. Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice urbanistice.
4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaćena je na račun Hrvatske komore arhitekata.
5. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

DARIJA BENJA, dipl.ing.arh., iz OSIJEKA, SJENJAK 15 podnijela je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata dana 14.03.2016. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovane sukladno članku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i čl. 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrđeno da je DARIJA BENJA:

- upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlaštena arhitektica temeljem rješenja Klasa:UP/I-350-07/03-01/2900, Urbroj:314-01-03-1, od 08.05.2003. godine.
- da je položila stručni ispit dana 26.02.2003. godine
- da je završila odgovarajući studij i stekla akademski naziv diplomirani inženjer arhitekture,
- da je stekla odgovarajuće stručno iskustvo,
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
- da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po službenoj dužnosti,
- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata.

DARIJA BENJA, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlaštena arhitektica i po toj osnovi obavljala poslove ovlaštene arhitekture.

Prema odredbi čl. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju imenovana je temeljem stečenih prava upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u čl. 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i članku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata.

DARIJA BENJA, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata od dana 19.04.2016. godine stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlaštena arhitektica urbanistica, pravo na pečat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje riješiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,

60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14)
naplaćena je i poništena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl.ing.arh.

Jurković



Dostaviti:

1. DARIJA BENJA, OSIJEK, SJENJAK 15
2. U Zbirku isprava Komore

D. PRILOZI

**ODLUKA O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POŽEGE**

Broj: 11/2018.

Službene novine Grada Požege



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADSKO VIJEĆE



KLASA: 350-02/18-03/1
URBROJ: 2177/01-02/01-18-4
Požega, 28. lipanj 2018.

Na temelju članka 86., 89. i 198. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 153/13. i 65/17.), članka 36. stavka 1. alineja 9. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 7/18.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Požege, na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 28. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU

o izradi IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege koji je objavljen u Službenim novinama Grada Požege, broj: 8/06., 8/07. 19/13. i 9/16. (u nastavku teksta: Odluka).

Ovom Odlukom utvrđuje se pravna osnova i razlog za IV. izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana Grada Požege (u nastavku teksta: Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga, rokovi za izradu te izvori financiranja Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege.

Članak 2.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege je Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege.

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 153/13. i 65/17.- u nastavku teksta: Zakon), Grad Požega je obavezan:

- aktivno sudjelovati u Izmjeni i dopuni GUP-a Grada Požege
- službeno zatražiti podatke, planske smjernice i dokumente za potrebe Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege od tijela i osoba određenih posebnim propisima
- provesti proceduru javne rasprave za Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege
- u suradnji sa stručnim izrađivačem obraditi sve primjedbe i izraditi izvješće o javnoj raspravi
- utvrditi Konačni prijedlog Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege
- službeno zatražiti mišljenje tijela i osoba određenih posebnim propisima na Konačni prijedlog Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege
- službeno zatražiti suglasnost svih zakonom propisanih institucija na Konačni prijedlog Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege prije njegova usvajanja
- provesti postupak usvajanja Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege i objaviti Odluku u Službenim novinama Grada Požege.

Stručni izrađivač Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege biti će pravna osoba registrirana za obavljanje svih djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (Narodne novine, broj: 136/15.).

Broj: 11/2018.

Službene novine Grada Požege

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA GUP-a

Članak 3.

Ova se Odluka donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona i članka 86. i 89. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, broj: 106/98., 39/04., 45/04., 163/04. i 9/11.- u nastavku teksta: Pravilnik).

III. RAZLOZI IZMJENA I DOPUNA GUP-a

Članak 4.

Razlozi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege su:

- usklađenje s planom višeg reda - Prostornim planom uređenja Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 16/05., 27/08., 19/13. i 11/17. - u nastavku teksta: Prostorni plan Grada).
- korekcija granica građevinskog područja
- usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora odnosno vlasnika zemljišta
- preispitivanje i ažuriranje odredbi za provođenje
- izmjene granice obuhvata Generalnog urbanističkog plana Grada Požege (u nastavku teksta: GUP)
- korigiranje trasa i koridora za prometne i infrastrukturne građevine
- usklađivanje i ažuriranje stanja ekološke mreže - Natura 2000 i drugih elemenata koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode
- ostale korekcije prema zahtjevima nadležnih tijela.

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA GUP-a

Članak 5.

Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege odnose se na kompletni prostorni obuhvat GUP-a, kako je definiran Prostornim planom uređenja Grada.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA GUP-a

Članak 6.

Područje za koje se izrađuju Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege je cjelokupno područje Grada Požege, a prema trenutnom stanju važeći GUP ne obuhvaća u cijelosti građevinska područja definirano planom višeg reda, Prostornim planom uređenja Grada.

Kroz postupak Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege, a u svezi s razlozima za njegovu izmjenu i dopunu, postavljenim ciljevima i programskim polazištima treba ocijeniti opravdanost predloženih novih rješenja poglavito u smislu usklađenja pojedinačnih zahtjeva s općim javnim interesima te potencijalne posljedice koje će takvi prijedlozi imati na grad u cjelini.

Broj: 11/2018.

Službene novine Grada Požege

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA GUP-a

Članak 7.

GUP Požege potrebno je izmijeniti i dopuniti poštujući temeljne dugoročne ciljeve:

- očuvanje identiteta i specifičnosti područja Grada Požege
- očuvanje prirodnih i povijesnih vrijednosti, zaštita okoliša, održivi razvoj
- poboljšanje kakvoće življenja i standard stanovništva
- osiguravanje prostora i koridora za promet, energetsku, vodoprivrednu i ostalu komunalnu infrastrukturu
- omogućavanje daljnjeg razvitka uloge upravnog, gospodarskog, kulturnog, prosvjetnog i sportskog središta Županije
- ostvarivanje prostornih preduvjeta za razvoj i prestrukturiranje gospodarstva od značaja za područje grada i Požeške županije.

Polazište za izradu Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege je Prostorni plan Požeško-slavonske županije (Požeško-slavonski službeni glasnik, broj: 5/02., 5A/02., 4/11. i 4/15.) i Prostorni plan uređenja Grada.

VII. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege, Grad Požega osigurava korištenje GUP-a Požege i III. izmjenu i dopunu GUP-a Grada Požege, u digitalnom obliku.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege nije planirana posebna izrada ostalih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Izrada stručnog rješenja Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege povjerit će se stručnom izrađivaču prostornih planova, sukladno članku 93. Zakonu.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege će se izraditi na podlogama propisanim Zakonom kao i Pravilnikom koje su korištene u izradi važećeg Plana.

Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege će se izraditi u mjerilu 1:5000.

X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA GUP-a IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA

Broj: 11/2018.

Službene novine Grada Požege

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege, zatražit će se od:

- MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprave za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKE UPRAVE POŽEŠKO-SLAVONSKE, J. Runjanina 5, Požega
- DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Požege, Hrvatskih branitelja 82, Požega
- POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJA, Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega
- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE, Županijska 7, Požega
- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ISTOK, Ulica kardinala A. Stepinca 8B, Osijek
- VIPnet d.o.o. Vrti put 1, Zagreb
- OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Regija istok, Lorenza Jagera 2, Osijek
- HEP-a, PLIN d.o.o., Ul. Cara Hadrijana 7, Osijek
- HEP-a, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP ELEKTRA Požega, Primorska 24
- HRVATSKIH VODA, VGI Orljava-Londža, Industrijska 13d, Požega
- HRVATSKIH ŠUMA d.o.o., UŠP Požega, Milke Trnine 2, Požega
- TEKIJJE d.o.o., Vodovodna 1, Požega
- HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
- MINISTARSTVA KULTURE, Uprave za zaštitu okoliša, Konzervatorski odjel u Požegi, Trg Matka Peića 3, Požega
- ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE, Matije Gupca 6, Požega
- HRVATSKIH CESTA d.o.o., Središnjeg ureda, Odjela za razvitak i planiranje, za upravljanje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, Zagreb
- REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE d.o.o., Županijska 7, Požega.

XI. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA GUP-a

Članak 12.

Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege po fazama, kako slijedi:

- dostava prethodnih zahtjeva za Izmjenu i dopunu GUP-a Grada Požege od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - 30 dana
- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege te utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege za javnu raspravu - 60 dana
- objava javne rasprave - 8 dana prije početka javne rasprave
- javni uvid u trajanju od 15 dana
- priprema izvješća o javnoj raspravi - 15 dana
- izrada Nacrta konačnog Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege i utvrđivanje Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege - 30 dana
- ishodenje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije - 30 dana
- donošenje Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege - 30 dana od zaprimanja mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije.

Broj: 11/2018.

Službene novine Grada Požege

XII. ZABRANA IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA GUP-a

Članak 13.

Do donošenja Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege nema zabrane za izdavanje dozvola za zahvate u prostoru, odnosno građenje novih građevina.

XIII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA GUP-a

Članak 14.

Troškovi izrade Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege u pravilu financirat će se iz Proračuna Grada Požege, a moguće je sukladno zakonskim odredbama sufinanciranje od strane pravnih i fizičkih osoba kao zainteresiranih stranaka u postupku izrade Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požege.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva za izradu Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 12. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 11. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege, poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Javnopravno tijelo nema pravo na naknadu za dostavljene zahtjeve za izradu Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege.

U zahtjevima za izradu Izmjene i dopune GUP-a Grada Požege moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Požege.

PREDSJEDNIK
prof.dr.sc. Željko Glavić, v.r.

ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA
IV. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POŽEGE
ZA JAVNU RASPRAVU



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
 GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK

KLASA: 350-02/18-03/1
URBROJ: 2177/01-01/01-19-95
Požega, 7. svibnja 2019.

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17., 114/18. i 39/19.), članka 61. i 115. Statuta Grada Požega (Službene novine Grada Požega, broj: 3/13., 19/13., 5/14., 19/14., 4/18. pročišćeni tekst i 11/18.) Gradonačelnik Grada Požega, dana 7. svibnja 2019. godine donio je slijedeći

ZAKLJUČAK
za upućivanje na javnu raspravu
PRIJEDLOGA IV. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG
PLANA GRADA POŽEGA

I.

Utvrđuje se Prijedlog IV. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Požega (u daljnjem tekstu Plana).

II.

Prihvaća se nacrt prijedloga Plana i upućuje se prijedlog Plana na javnu raspravu. Javna rasprava trajat će 15 dana, u vremenu od 20. svibnja 2019. godine do 4. lipnja 2019. godine.

III.

Tijekom javne rasprave, na javni će se uvid izložiti elaborat prijedloga Plana u prostorijama Grada Požega, Trg Sv. Trojstva 1, Požega, koji će biti moguće razgledati u vremenu od 08,00 do 15,00 sati svakog radnog dana.

IV.

Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se 23. svibnja 2019. godine (četvrtak) u prostorijama Grada Požega, Trg Sv. Trojstva 1, Požega s početkom u 12,00 sati.

V.

Stručni izrađivač Plana – Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek, u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požega davati će tijekom javne rasprave i na javnom izlaganju potrebna stručna tumačenja.

VI.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana primaju se do zaključenja javne rasprave 4. lipnja 2019. godine na adresu Grad Požega, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Primjedbe moraju sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja, broj katastarske čestice na koju se primjedba odnosi i tekst primjedbe. Primjedbe koje nisu pristigle u datom roku te koje nisu čitljivo napisane neće se uzeti u razmatranje, sukladno članku 100. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17., 114/18. i 39/19.).

VII.

Stručne i administrativne poslove vezane za provođenje javne rasprave Plana, kao i objavu javne rasprave, obavljat će Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požega u suradnji sa Zavodom za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek.

VIII.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Požega.

GRADONAČELNIK
Darko Puljašić, dipl.iur



DOSTAVITI:

1. Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje, ovdje
2. Upravnom odjelu za samoupravu, ovdje
3. Pismohrana